



이액형 스프레이어

보호 코팅 어플리케이션 용



검증된 품질. 선도적인 기술.



60년 이상의 산업 리더

교량, 선박, 또는 탱크와 같은 대규모 코팅 프로젝트에서 매년 완벽한 성능을 제공하는 도장 장비는 필수입니다. Graco는 업계 최고로 신뢰받는 이액형 스프레이어 전체 제품군을 제공합니다. 정확한 사이즈로 모든 에어리스 프로젝트를 수행해야 합니다.

비즈니스의 성공과 명성은 GRACO에 맡겨 주십시오

Graco는 업계 최고의 보증으로 뒷받침되는 최고 품질의 보호 코팅 에어리스 스프레이어를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

1926년 이래로 미국 현지 생산으로 고품질 보장

Graco 전문 스프레이어는 100% 공장 시험을 거치고 현장에서 그 우수성이 입증되었으며 미국에서 제조, 조립 및 지원됩니다.

업계를 선도하는 품질보증 제도

모든 Graco 스프레이어에 걸쳐 업계의 가장 확실한 보증이 적용됩니다. Graco의 보증 서비스를 이용하실 상황이 발생하지 않을 수도 있지만, 만약 발생한다면 Graco가 지원하겠습니다.



지속적인 분무를 가능하게 하는 GRACO의 독점 기술



특허 기술

역사상 수명이 가장 긴 펌프

- Xtreme 펌프는 MaxLife® 피스톤 로드와 실린더로 업계 최장 수명을 제공합니다
- 최대 6배 길어진 수명
- 도장 도료에 관계없이 긴 수명의 세라믹 볼(옵션 키트) 사용으로 최고 수준의 활용성 달성



특허 기술

전설적인 성능

- XL 에어 모터는 더 빠르고 반응성이 높은 전환을 제공합니다
- 열적으로 격리된 외부 파일럿 라인이 결빙을 최소화합니다
- 여러 건을 사용해도 맥동이나 패턴 변동이 거의 없습니다



특허 기술

중단 시간 감소로 생산성 향상


- Endurance™ 펌프 로워 - 신속하고 쉬운 "현장" 펌프 제거 및 유지보수
- QuikAccess™ 흡입 밸브로 로워 볼을 쉽게 체크



GRACO 독점

디지털 모니터링

- 펌프 사이클과 분사된 갤런을 빠르게 모니터링
- 자동 쏘주 보호
- 맞춤형 유지보수 알림



특허 출원 중

재료 호환성

- 최상의 펌프 성능을 위한 옵션 패키징 소재 - 고흥분, 가열된 소재 또는 용제 기반 코팅을 자신있게 분사하세요!
- UHMWPE 및 PTFE
- PTFE



GRACO 독점

플러그인 성능

- 최대 345 BAR의 전기 구동 펌프
- 에어 컴프레서가 필요 없음



어떠한 작업에도 적합한 스프레이어

어떤 작업이든, GRACO는 귀하를 위한 프로포셔널을 갖추고 있습니다 – 선택은 귀하의 몫입니다!

가장 다양한 이액 스프레이어 선택지와 성능 향상 액세서리를 통해 Graco의 이액형 프로포셔널은 규모나 코팅 종류에 상관없이 프로젝트 완료를 도와드립니다.

수동 혼합에서 이액형 장비로 전환할 때 Graco의 스프레이 라인의 이점을 발견해보십시오.



폐기물 및 재료 비용 절감

Graco 스프레이를 사용하면 재료를 필요한 만큼만 혼합하면 되므로 폐기물을 줄이고 비용을 절감할 수 있습니다. 따라서 작업 완료 후 더 이상 사용하지 않은 재료를 버릴 필요가 없습니다. 작은 페일이나 캔에 잔여물을 남길 필요가 없습니다. 재료를 대량으로 구매할 수도 있습니다.



청소량 감소로 시간 및 비용 절감

작업을 실시하는 동안에는 혼합된 재료와 접촉하는 부분만 세척되어야 합니다. 혼합된 재료가 담긴 전체 펌프 시스템을 세척하는 대신 건에 연결된 정적 혼합 튜브와 호스만 세척하면 됩니다. 청소 시간이 줄면서 곧 인건비는 절감하고 가동 시간은 늘릴 수 있습니다.



일관성 있는 재료 품질 제공

측정 작업을 하면서 더 이상 어림짐작하거나 인적 오류가 없으므로 처리량을 늘리고 재료 낭비와 재작업을 줄일 수 있습니다. 재료는 정밀 용적형 펌프에 의해 비율이 맞춰지며 혼합 매니폴드에서 정확하고 적절한 비율로 혼합됩니다.



모델	E-MIX XT	XP	XP-HF	XPS-HF	XM
비율 유형	가변	고정	고정	고정	가변
혼합 비율	1:1 – 6:1	1:1 – 4:1 비율 제공	1:1 – 4:1 비율 제공	1:1 – 4:1 비율 제공	1:1 – 10:1
공기 필요	아니요	예	예	예	예
전원 공급	230V	230V	230V	230V 및 480V	230V 및 480V
휴대성	★★★★★	★★★	★★★	★★	★★
출력	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
모델 범위	★★	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★

이윤과 품질을 향상시키세요 E-MIX XT 와 함께!

업계에서 가장 경제적이고, 사용하기 쉬우며 휴대가 간편한 전기식 가변 비율 스프레이 시스템을 소개합니다! 1:1에서 최대 6:1까지의 스프레이 비율을 처리하도록 설계되었으며, 100% 고형분 함량의 코팅까지 완벽하게 처리할 수 있어 거의 모든 작업에 이상적인 솔루션입니다!

전기 구동, 에어 컴프레서 필요 없음

번거로움을 덜어주고 비용을 절감합니다. — 매주 수천 만원 절약

쉬운 터치스크린 작동

비율, 압력, 가열기 온도 및 분사 설정

조용한 작동으로

소음에 민감한 지역에서도 장시간 분사 가능

상당한 용제 및 코팅 절감 효과 제공

"핫 포팅" 방식과 비교 시

시공업체들의 이야기...

"첫 작업에서 핫 포팅 방식 대비 최소 15%의 재료(코팅 및 용제) 절약 효과를 보았습니다...사실, 저희는 기존의 Kings 장비를 단계적으로 퇴출하고 나머지 작업팀을 모두 E-Mix XT로 전환할 계획입니다"

- Manuel Rodriguez, 공동 소유주, Polytech Industrial Inc, 프레즈노, 캘리포니아

업계에서 가장 작동하기 쉬운

가변 비율 스프레이어

너무 간단하여, 단일 터치스크린으로 작동할 수 있습니다!

GRACO의 XT 모터 기술로 시간과 비용을 절약하세요

비용이 많이 들고 비효율적인 디젤 컴프레서 사용을 대체하고 Graco의 XT 전기 모터로 즉각적인 비용 절감을 실현하세요. 컴프레서 렌탈, 구매 또는 유지보수 비용은, 비즈니스를 지속적으로 운영할 수 있는 더 깨끗하고 저렴한 방법을 선택하세요 — XT 전기.

디젤 컴프레서 크기	8시간 교대당 디젤 연료 갤런	디젤 연료 절감 육상 전력 사용*	디젤 연료 절감 발전기 사용*
375 CFM	48	280,800원 (\$ 216)	239,200원 (\$ 184)
750 CFM	104	608,400원 (\$ 468)	517,400원 (\$ 398)
1170 CFM	168	982,800원 (\$ 756)	835,900원 (\$ 643)

*시중 일반 에어 컴프레서 기준. 실제로는 브랜드와 모델에 따라 다를 수 있습니다. 펌프당 갤런 5,850원 (\$4.50) 기준 디젤 연료. 배달 연료는 추가적인 절감 효과를 가져다줄 것입니다.

전기 구동식!

컴프레서를 제거하고 비용을 절감하세요

모든 작업을 위한 솔루션!

E-MIX XT

단 하나의 기계로 1:1에서 6:1까지 조정 가능한 비율로 이액형 스프레이가 더 쉬워집니다

업계에서 가장 경제적이고, 사용하기 쉬우며 휴대가 간편한 전기식 가변 비율 스프레이 시스템을 소개합니다! 1:1에서 최대 6:1까지의 스프레이 비율을 처리하도록 설계되었으며, 100% 고형분 함량의 코팅까지 완벽하게 처리할 수 있어 거의 모든 작업에 이상적인 솔루션입니다!

XT 획기적인 성능

- 1:1에서 6:1까지의 가변 비율
- 최대 5.6 lpm에 달하는 유량
- 345 bar의 최대 압력

XTREME 토크™ 모터

- 낮은 PRM과 높은 토크 설계로 긴 수명과 비교할 수 없는 성능 제공
- 제한된 작업 공간에서 편안함과 스프레이 시간 연장을 위한 무소음 작동
- Graco의 미국 제조 제품

PROCONNECT®가 장착된 DUAL ENDURANCE® 펌프

- 작업 현장 검증을 거친 크로맥스 로드와 크롬 실린더로 탁월한 수명과 내구성 제공
- 비율 정확도를 위한 밸런스드 더블 디스플레이먼트 설계
- 망치만으로 빠르고 쉽게 펌프 제거 가능 - 현장 유지보수에 완벽

DUALFLO® 온디맨드 유체 히터

- A&B 컴포넌트 독립 가열 기능 제공
- 4000와트 전력으로 최대 15.6°C 델타 T 온도 상승을 제공하여 더욱 쉬운 스프레이 가능
- 터치 스크린에서 직접 조절 가능

쉽게 조작할 수 있는 디자인

- 내구성 있는 도장 강철 구조에 일체형 리프트 포인트 및 펌크 방지 타이어 장착

비율가드 보호 기능 탑재

- 실시간 비율 모니터링으로 정확도 유지
- 통합 경보 시스템으로 오류 및 재작업 방지

통합 비율 체크 시스템

- 각 혼합마다 정확한 비율 확인 - 품질 보장
- 검사 및 품질 관리 확인에 이상적
- 쉽고 효율적인 작동을 위한 단일 핸들 설계

FASTCLEAN™ 솔벤트 펌프

- 작동 중단 시 믹스 호스와 건 신속 세척으로 장비 보호 가능
- 19L 용제 통 전용 흡입구 세트 장착
- Xtreme 토크 모터와 내구성 펌프로 구동되어 장수명과 무고장 작동 보장

SMARTSYNC™ 제어를 위한 터치스크린 인터페이스

- 모든 중요한 스프레이 매개변수를 단일 화면에서 제어 - 이보다 쉬울 수 없음
- 복잡한 학습 과정 제거 - 전문가가 필요 없음
- 매번 완벽한 비율을 제공하기 위해 XT 모터와 펌프를 완벽하게 동기화

독립형 가열 호스

- 버튼 터치만으로 호스 온도 쉽게 조절
- 15m 또는 30m 길이로 제공되며, 1/2 in x 1/2 in 또는 1/2 in x 3/8 in 규격 가능
- 재료를 추가로 최대 22°C까지 가열 가능!
- 모든 E-Mix XT 모델에 적합

사용 가능한 액세서리

자세한 내용은
GRACO.COM/EMIX
에서 확인하십시오



ENDURANCE 로워로 빠르고 쉬운 “현장” 펌프 제거 및 유지보수 -이보다 빠를 수는 없습니다!



입증된 설계와 성능

- Chromex™ 로드 및 스테인리스 스틸 실린더로 최대 수명 및 성능
- UHMWPE 및 PTFE 패키징으로 대부분의 재료에 대한 최고의 내구성 제공
- QuikAccess™ 흡입 밸브로 쉽게 로워 볼을 체크

손쉬운 3단계 펌프 분리



1. 잼 너트를 풉니다



2. 도어를 열고 펌프를 제거합니다



3. 호스 제거 후 펌프 밀어서 빼내기



Xtreme 토크 모터

특허 출원 중

- 에어리스 스프레이 전용으로 설계된 최초의 모터로 새로운 수준의 성능을 경험하세요
- 품질의 소리. 에어리스 도장용으로 특수 설계된 최초의 모터
- Rapid-Response™ Control은 0.7bar 증분 다이얼로 세계에서 가장 꾸준한 작동 압력을 제공합니다.



E-MIX XT

이액형 스프레이어

모든 작업을 위한 즉시 스프레이 가능한 솔루션!

원격 매니폴드가 필요 없는 작업에는 스탠다드 시리즈를, 원격 매니폴드가 있는 긴 호스 작업에는 프로 시리즈를 선택하세요 – 선택은 여러분의 몫입니다!



E-MIX XT 표준 구성품:

- E-Mix XT (240V 40 단상)
- 이중 26 L 호퍼
- FastClean 용제 세척 펌프
- DualFlo 히터
- 비율 체크 키트
- 7,6 m x 3/8 in 믹스 통합 호스
- 3 m x 1/4 in 휠 호스
- XTR 5+ 건, XHD 519 스위치 팁



E-MIX XT 프로 구성품:

모든 표준 기능

플러스:

- 라이트 타워
- 호스 랙
- 원격 매니폴드 캐리지
- 60 m x 4 x 15 m "A" 및 "B" 재료 호스
- 30 m x 2 x 15 m "B" 재료 호스 (3:1 이상 비율)

E-MIX XT 패키지

설명	부품 번호	포함
E-Mix XT 표준	2004088	DualFlo 히터, Fast Clean 플러시 펌프, 비율 확인, SmartSync 디스플레이
E-Mix XT 프로	2005567	모든 스탠다드 패키지 기능과 추가로 라이트 타워, 호스 랙, 30 m 원격 믹스 호스, 원격 믹스 매니폴드 캐리지

모든 패키지에는 XTR+ 건, 10.6 m 통합 호스 및 정적 믹서가 포함됩니다.

이러한 훌륭한 액세서리로 필요에 맞게 구성하세요!

액세서리		부품 번호
1	라이트 타워 (E-Mix XT 프로에 포함)	18H278
2	호스 랙 (E-Mix XT 프로에 포함)	2006329
3	1/2 in x 1/2 in x 15.24 m 완전 가열 호스 키트	2007169
	1/2 in x 1/2 in x 30 m 완전 가열 호스 키트	2007171
	1/2 in x 3/8 in x 15.24 m 완전 가열 호스 키트	2007173
	1/2 in x 3/8 in x 30 m 완전 가열 호스 키트	2007175
4	가열 호스 컨트롤러	2006697



컴프레서 필요 없음 드럼에서 건까지!

액세서리	부품 번호
EFP-350XT 베어	2009958
EFP-350XT Y-스트레이너 포함 완전 세트	2009960

더 많은 정보
스캔 정보
graco.com/EFP



XP

고정 비율, 2액형 혼합 솔루션!

고형분 함량이 높은 폴리우레탄 또는 100% 고형분 에폭시를 분사하든, Graco의 XP 스프레이어 제품군이 모든 요구를 충족합니다. 작업에 필요한 양만큼 재료를 혼합하는 이점을 제공하여 재료 비용은 물론 청소 비용과 시간도 절약합니다. 더 빠르고 저렴한 비용으로 작업을 완료하여 더 많은 수익을 창출하세요.

독점적인 XTREME 펌프 로워

- 신뢰할 수 있는 검증된 성능
- 다양한 고정 혼합 비율을 제공할 수 있도록 여러 크기로 이용 가능
- 1개 또는 2개의 하부 모두 쉽게 교체하여 원하는 혼합 비율 확보
- 긴 수명을 위한 Heavy-Duty 피스톤 로드

XL6500 254 MM 에어 모터

- 지속적인 분사가 가능하고 결빙 현상을 제거하도록 설계된 입증된 에어 모터
- 수년간 사용 가능한 내구성이 뛰어난 알루미늄, 강철 및 복합재 구조
- 제빙 밸브가 심한 결빙 조건에서도 시스템을 얼지 않게 유지

배출구 매니폴드 및 밸브

- 포함된 유체 게이지로 펌프 출력 모니터링 가능
- 자동 과압 해제 성능 제공
- 펌프 프라임, 퍼징 또는 배출구 압력 해제를 위해 공급장치로 다시 순환하는 기능 포함
- 통합 히터가 있어 유체의 예열 순환이 가능합니다

혼합 매니폴드

- 혼합 및 세척을 위한 간단한 유체 제어
- 크기가 큰 포팅과 압력 감소가 적은 고성분 코팅을 쉽게 처리합니다
- 최상의 편의성을 위해 장치에 직접 또는 원격으로 위치 가능

비율 보장

- 위험 및 비위험 지역 모델 모두에 사용 가능한 액세서리
- A와 B의 차압을 모니터링하여 매번 정확한 비율 보장

VISCON® HP 1차 히터

- 코팅 점도 감소 및 스프레이 패턴 개선
- 내장 온도조절기와 온도 게이지가 있어 온도 제어를 쉽게 조정할 수 있습니다



비율 점검 키트 액세서리

- 쉽게 재료 샘플을 채취하여 비율 성능 확인 가능
- 크기나 구성에 관계없이 모든 스타일의 XP 프로포서너에 쉽게 장착되도록 설계됨



부품 번호:
2000308

옵션 액세서리

비위험 장소

설명	부품 번호	포함
XP50 1:1 가열식	575105	접속 박스, Viscon HP 히터
XP50 1:1 워터 재킷 호스	575107	접속 박스, Viscon HP 히터, 호스 열 순환 키트, 원격 캐리지, PressureTrak
XP50 2:1 가열식	575205	접속 박스, Viscon HP 히터
XP50 2:1 워터 재킷 호스	575207	접속 박스, Viscon HP 히터, 호스 열 순환 키트, 원격 캐리지, PressureTrak
XP50 3:1 가열식	575305	접속 박스, Viscon HP 히터
XP50 3:1 워터 재킷 호스	575307	접속 박스, Viscon HP 히터, 호스 열 순환 키트, 원격 캐리지, PressureTrak
XP50 4:1 가열식	575405	접속 박스, Viscon HP 히터
XP50 4:1 워터 재킷 호스	575407	접속 박스, Viscon HP 히터, 호스 열 순환 키트, 원격 캐리지, PressureTrak
XP70 1:1 가열식	576105	접속 박스, Viscon HP 히터
XP70 1:1 워터 재킷 호스	576107	접속 박스, Viscon HP 히터, 호스 열 순환 키트, 원격 캐리지, PressureTrak
XP70 2:1 가열식	576205	접속 박스, Viscon HP 히터,
XP70 2:1 워터 재킷 호스	576207	접속 박스, Viscon HP 히터, 호스 열 순환 키트, 원격 캐리지, PressureTrak
XP70 3:1 가열식	576305	접속 박스, Viscon HP 히터
XP70 3:1 워터 재킷 호스	576307	접속 박스, Viscon HP 히터, 호스 열 순환 키트, 원격 캐리지, PressureTrak
XP70 4:1 가열식	576405	접속 박스, Viscon HP 히터
XP70 4:1 워터 재킷 호스	576407	접속 박스, Viscon HP 히터, 호스 열 순환 키트, 원격 캐리지, PressureTrak

모든 패키지에는 26L 호퍼, Merkur 용제 세척 펌프, XTR+ 건, 10.6m 통합 호스 및 정적 믹서가 포함됩니다. 240V 단상 또는 삼상 전원 공급용으로 설계된 전원 접속 박스. 가열 호스는 원하는 크기와 길이로 별도 주문해야 합니다.

위험 지역 패키지

설명	부품 번호	포함
XP50 1:1 비가열식	282102	접속 박스, Viscon HF 히터
XP50 1:1 가열식	282104	Merkur 세척 펌프, Viscon HP 히터
XP50 1:1 워터 재킷 호스	575106	Merkur 세척 펌프, Viscon HP 히터, 호스 열 순환 키트, 원격 캐리지, PressureTrak
XP50 2:1 비가열식	282202	
XP50 2:1 가열식	282204	Merkur 세척 펌프, Viscon HP 히터
XP50 2:1 워터 재킷 호스	575206	Merkur 세척 펌프, Viscon HP 히터, 호스 열 순환 키트, 원격 캐리지, PressureTrak
XP50 3:1 비가열식	282302	
XP50 3:1 가열식	282304	Merkur 세척 펌프, Viscon HP 히터
XP50 3:1 워터 재킷 호스	575306	Merkur 세척 펌프, Viscon HP 히터, 호스 열 순환 키트, 원격 캐리지, PressureTrak
XP50 4:1 비가열식	282402	
XP50 4:1 가열식	282404	Merkur 세척 펌프, Viscon HP 히터
XP50 4:1 워터 재킷 호스	575406	Merkur 세척 펌프, Viscon HP 히터, 호스 열 순환 키트, 원격 캐리지, PressureTrak
XP70 1:1 비가열식	571102	
XP70 1:1 가열식	571104	Merkur 세척 펌프, Viscon HP 히터
XP70 1:1 워터 재킷 호스	576106	Merkur 세척 펌프, Viscon HP 히터, 호스 열 순환 키트, 원격 캐리지, PressureTrak
XP70 2:1 비가열식	571202	
XP70 2:1 가열식	571204	Merkur 세척 펌프, Viscon HP 히터
XP70 2:1 워터 재킷 호스	576206	Merkur 세척 펌프, Viscon HP 히터, 호스 열 순환 키트, 원격 캐리지, PressureTrak
XP70 3:1 비가열식	571302	
XP70 3:1 가열식	571304	Merkur 세척 펌프, Viscon HP 히터
XP70 3:1 워터 재킷 호스	576306	Merkur 세척 펌프, Viscon HP 히터, 호스 열 순환 키트, 원격 캐리지, PressureTrak
XP70 4:1 비가열식	571402	
XP70 4:1 가열식	571404	Merkur 세척 펌프, Viscon HP 히터
XP70 4:1 워터 재킷 호스	576406	Merkur 세척 펌프, Viscon HP 히터, 호스 열 순환 키트, 원격 캐리지, PressureTrak

모든 패키지에는 26L 호퍼, XTR+ 건, 10.6m 통합 호스 및 정적 믹서가 포함됩니다. 240V 전원 공급용으로 설계되었습니다. 가열 호스는 원하는 크기와 길이로 별도 주문해야 합니다.

XP-HF

대형 작업을 위한 고출력 고정 비율 프로포셔닝

강력한 XL 10000 에어 모터를 사용하여 XP-HF는 표준 XP 스프레이어*보다 60% 많은 유량을 제공합니다. 이를 통해 도장팀은 더 큰 틈을 사용하거나 여러 개의 건을 사용하여 작업을 더 빠르게 완료할 수 있습니다. 344 bar 및 500 bar 모델로 제공되며 1:1, 2:1, 3:1 또는 4:1* 혼합 비율 가능

*변위 펌프 크기 변경을 통해 추가 비율도 사용 가능합니다. 가능한 모든 비율에 대해서는 대리점에 문의하십시오.

독점적인 XTREME 펌프 로워

- 신뢰할 수 있는 검증된 성능
- 다양한 고정 혼합 비율을 제공할 수 있도록 여러 크기로 이용 가능
- 1개 또는 2개의 하부 모두 쉽게 교체하여 원하는 혼합 비율 확보
- 긴 수명을 위한 Heavy-Duty 피스톤 로드

XL10000 330.2 MM 에어 모터

- 지속적인 분사가 가능하고 결빙 현상을 제거하도록 설계된 입증된 에어 모터
- 수년간 사용 가능한 내구성이 뛰어난 알루미늄, 강철 및 복합재 구조
- 제빙 밸브가 심한 결빙 조건에서도 시스템을 얼지 않게 유지

VISCON® HF 1차 히터

- 코팅 점도 감소 및 스프레이 패턴 개선
- 정비 가능한 발열체가 있는 완전히 접근 가능한 히터 코어.

혼합 매니폴드

- 혼합 및 세척을 위한 간단한 유체 제어
- 크기가 큰 포팅과 압력 감소가 적은 고성분 코팅을 쉽게 처리합니다
- 최상의 편의성을 위해 장치에 직접 또는 원격으로 위치 가능

비율 보장

- 위험 및 비위험 지역 모델 모두에 사용 가능한 액세서리
- A와 B의 차압을 모니터링하여 매번 정확한 비율 보장

배출구 매니폴드 및 밸브

- 포함된 유체 게이지로 펌프 출력 모니터링 가능
- 자동 과압 해제 성능 제공
- 펌프 프라이밍, 퍼징 또는 배출구 압력 해제를 위해 공급장치로 다시 순환하는 기능 포함
- 통합 히터가 있어 유체의 예열 순환이 가능합니다



원격 건 스플리터

- 독립적인 세척 밸브가 있는 최대 2개의 건과 추가 3번째 건 포트 지원
- 다른 건과 호스를 세척하는 동안 하나의 스프레이어가 계속 작동할 수 있습니다.



부품 번호:
262826

사용 가능한 액세서리

비위험 장소

설명	부품 번호	포함
XP50-hf 1:1 가열식	573105	접속 박스, Viscon HF 히터
XP50-hf 1:1 워터 재킷 호스	573107	접속 박스, Viscon HF 히터, 호스 열 순환 키트, 원격 캐리지, PressureTrak
XP50-hf 2:1 가열식	573205	접속 박스, Viscon HF 히터
XP50-hf 2:1 워터 재킷 호스	573207	접속 박스, Viscon HF 히터, 호스 열 순환 키트, 원격 캐리지, PressureTrak
XP50-hf 3:1 가열식	573305	접속 박스, Viscon HF 히터
XP50-hf 3:1 워터 재킷 호스	573307	접속 박스, Viscon HF 히터, 호스 열 순환 키트, 원격 캐리지, PressureTrak
XP50-hf 4:1 가열식	573405	접속 박스, Viscon HF 히터
XP50-hf 4:1 워터 재킷 호스	573407	접속 박스, Viscon HF 히터, 호스 열 순환 키트, 원격 캐리지, PressureTrak
XP70-hf 1:1 가열식	572105	접속 박스, Viscon HF 히터
XP70-hf 1:1 워터 재킷 호스	572107	접속 박스, Viscon HF 히터, 호스 열 순환 키트, 원격 캐리지, PressureTrak
XP70-hf 2:1 가열식	572205	접속 박스, Viscon HF 히터,
XP70-hf 2:1 워터 재킷 호스	572207	접속 박스, Viscon HF 히터, 호스 열 순환 키트, 원격 캐리지, PressureTrak
XP70-hf 3:1 가열식	572305	접속 박스, Viscon HF 히터
XP70-hf 3:1 워터 재킷 호스	572307	접속 박스, Viscon HF 히터, 호스 열 순환 키트, 원격 캐리지, PressureTrak
XP70-hf 4:1 가열식	572405	접속 박스, Viscon HF 히터
XP70-hf 4:1 워터 재킷 호스	572407	접속 박스, Viscon HF 히터, 호스 열 순환 키트, 원격 캐리지, PressureTrak

모든 패키지에는 26L 호퍼, Merkur 용제 세척 펌프, XTR+ 건, 10.6m 통합 호스 및 정적 믹서가 포함됩니다. 240V 단상 또는 삼상 전원 공급용으로 설계된 전원 접속 박스. 가열 호스는 원하는 크기와 길이로 별도 주문해야 합니다.

위험 지역 패키지

설명	부품 번호	포함
XP50-hf 1:1 비가열식	573102	
XP50-hf 1:1 가열식	573104	Merkur 세척 펌프, Viscon HF 히터
XP50-hf 1:1 워터 재킷 호스	573106	Merkur 세척 펌프, Viscon HF 히터, 호스 열 순환 키트, 원격 캐리지, PressureTrak
XP50-hf 2:1 비가열식	573202	
XP50-hf 2:1 가열식	573204	Merkur 세척 펌프, Viscon HF 히터
XP50-hf 2:1 워터 재킷 호스	573206	Merkur 세척 펌프, Viscon HF 히터, 호스 열 순환 키트, 원격 캐리지, PressureTrak
XP50-hf 3:1 비가열식	573302	
XP50-hf 3:1 가열식	573304	Merkur 세척 펌프, Viscon HF 히터
XP50-hf 3:1 워터 재킷 호스	573306	Merkur 세척 펌프, Viscon HF 히터, 호스 열 순환 키트, 원격 캐리지, PressureTrak
XP50-hf 4:1 비가열식	573402	
XP50-hf 4:1 가열식	573404	Merkur 세척 펌프, Viscon HF 히터
XP50-hf 4:1 워터 재킷 호스	573406	Merkur 세척 펌프, Viscon HF 히터, 호스 열 순환 키트, 원격 캐리지, PressureTrak
XP70-hf 1:1 비가열식	572102	
XP70-hf 1:1 가열식	572104	Merkur 세척 펌프, Viscon HF 히터
XP70-hf 1:1 워터 재킷 호스	572106	Merkur 세척 펌프, Viscon HF 히터, 호스 열 순환 키트, 원격 캐리지, PressureTrak
XP70-hf 2:1 비가열식	572202	
XP70-hf 2:1 가열식	572204	Merkur 세척 펌프, Viscon HF 히터
XP70-hf 2:1 워터 재킷 호스	572206	Merkur 세척 펌프, Viscon HF 히터, 호스 열 순환 키트, 원격 캐리지, PressureTrak
XP70-hf 3:1 비가열식	572302	
XP70-hf 3:1 가열식	572304	Merkur 세척 펌프, Viscon HF 히터
XP70-hf 3:1 워터 재킷 호스	572306	Merkur 세척 펌프, Viscon HF 히터, 호스 열 순환 키트, 원격 캐리지, PressureTrak
XP70-hf 4:1 비가열식	572402	
XP70-hf 4:1 가열식	572404	Merkur 세척 펌프, Viscon HF 히터
XP70-hf 4:1 워터 재킷 호스	572406	Merkur 세척 펌프, Viscon HF 히터, 호스 열 순환 키트, 원격 캐리지, PressureTrak

모든 패키지에는 26 L 호퍼, XTR+ 건, 10.6 m 통합 호스 및 정적 믹서가 포함됩니다. 240V 전원 공급용으로 설계되었습니다. 가열 호스는 원하는 크기와 길이로 별도 주문해야 합니다.

XPS-HF

최고 용량 출력의 고정 비율 탄키 솔루션!

Graco XPs-hf 스킵드 기반 시스템은 XP-hf 스프레이를 개선된 재료 조절 기능과 결합한 일체형 솔루션입니다. XPs-hf는 폐기물을 줄이고 경화 시간을 단축시키며 혼합 비율을 향상시킬 수 있습니다. 내구성을 갖춘 교반식 가열 탱크로 최상의 코팅 컨디셔닝을 확보하여 최고 수요 어플리케이션을 충족하므로 생산성이 높아집니다. 사용 가능한 모델: 344 bar 및 500 bar의 혼합 비율이 1:1, 2:1, 3:1 또는 4:1*인 모델

*변위 펌프 크기 변경을 통해 추가 비율도 사용 가능합니다. 가능한 모든 비율에 대해서는 대리점에 문의하십시오.

독점적인 XTREME 펌프 로워

- 신뢰할 수 있는 검증된 성능
- 다양한 고정 혼합 비율을 제공할 수 있도록 여러 크기로 이용 가능
- 1개 또는 2개의 하부 모두 쉽게 교체하여 원하는 혼합 비율 확보
- 긴 수명을 위한 Heavy-Duty 피스톤 로드

XL10000 13인치 에어 모터

- 지속적인 분사가 가능하고 결빙 현상을 제거하도록 설계된 입증된 에어 모터
- 수년간 사용 가능한 내구성이 뛰어난 알루미늄, 강철 및 복합재 구조
- 제빙 밸브가 심한 결빙 조건에서도 시스템을 얼지 않게 유지

VISCON HF 1차 히터

- 코팅 점도 감소 및 스프레이 패턴 개선
- 정비 가능한 발열체가 있는 완전히 접근 가능한 히터 코어.
- 쉬운 정비

혼합 매니폴드

- 혼합 및 세척을 위한 간단한 유체 제어
- 크기가 큰 포팅과 압력 감소가 적은 고성분 코팅을 쉽게 처리합니다
- 최상의 편의성을 위해 장치에 직접 또는 원격으로 위치 가능

비율 보장

- 위험 및 비위험 지역 모델 모두에 사용 가능한 액세서리
- A와 B의 차압을 모니터링하여 매번 정확한 비율 보장

95 리터 스테인리스강 라이닝 가열식 호퍼

- 재료 컨디셔닝을 위한 3000W 히터가 장착된 이중벽 구조
- Xtreme-Duty 교반기가 고점도 코팅재를 쉽게 혼합
- 5:1 Monark® 피드 펌프로 호퍼에서 펌프까지 재료를 쉽게 이송

배출구 매니폴드 및 밸브

- 포함된 유체 게이지로 펌프 출력 모니터링 가능
- 자동 과압 해제 성능 제공
- 펌프 프라이밍, 퍼징 또는 배출구 압력 해제를 위해 공급장치로 다시 순환하는 기능 포함
- 통합 히터가 있어 유체의 예열 순환이 가능합니다



XP 압력 모니터링

- A와 B의 차압을 모니터링하여 항상 정확한 비율을 보장합니다!
- 120 - 240V 또는 에어 터빈 전력으로 사용 가능
- 모든 XP 스프레이어 모델에 적합

부품 번호 26C008
표시



사용 가능한 액세서리

비위험 장소

설명	부품 번호	포함
XP50s-hf 1:1 전기 가열식 호스	578103	XTR5+ 건, 10.6m 통합 호스, 전기 가열식 호스 컨트롤러, 비율 점검 키트
XP50s-hf 1:1 워터 재킷 호스	578101	XTR5+ 건, 10.6m 통합 호스, 가열식 호스 컨트롤러, 비율 점검 키트
XP50s-hf 2:1 전기 가열식 호스	578203	XTR5+ 건, 10.6m 통합 호스, 전기 가열식 호스 컨트롤러, 비율 점검 키트
XP50s-hf 2:1 워터 재킷 호스	578201	XTR5+ 건, 10.6m 통합 호스, 가열식 호스 컨트롤러, 비율 점검 키트
XP50s-hf 3:1 전기 가열식 호스	578303	XTR5+ 건, 10.6m 통합 호스, 전기 가열식 호스 컨트롤러, 비율 점검 키트
XP50s-hf 3:1 워터 재킷 호스	578301	XTR5+ 건, 10.6m 통합 호스, 가열식 호스 컨트롤러, 비율 점검 키트
XP50s-hf 4:1 전기 가열식 호스	578403	XTR5+ 건, 10.6m 통합 호스, 전기 가열식 호스 컨트롤러, 비율 점검 키트
XP50s-hf 4:1 워터 재킷 호스	578401	XTR5+ 건, 10.6m 통합 호스, 가열식 호스 컨트롤러, 비율 점검 키트
XP70s-hf 1:1 전기 가열식 호스	577103	XTR5+ 건, 10.6m 통합 호스, 전기 가열식 호스 컨트롤러, 비율 점검 키트
XP70s-hf 1:1 워터 재킷 호스	577101	XTR5+ 건, 10.6m 통합 호스, 가열식 호스 컨트롤러, 비율 점검 키트
XP70s-hf 2:1 전기 가열식 호스	577203	XTR5+ 건, 10.6m 통합 호스, 전기 가열식 호스 컨트롤러, 비율 점검 키트
XP70s-hf 2:1 워터 재킷 호스	577201	XTR5+ 건, 10.6m 통합 호스, 가열식 호스 컨트롤러, 비율 점검 키트
XP70s-hf 3:1 전기 가열식 호스	577303	XTR5+ 건, 10.6m 통합 호스, 전기 가열식 호스 컨트롤러, 비율 점검 키트
XP70s-hf 3:1 워터 재킷 호스	577301	XTR5+ 건, 10.6m 통합 호스, 가열식 호스 컨트롤러, 비율 점검 키트
XP70s-hf 4:1 전기 가열식 호스	577403	XTR5+ 건, 10.6m 통합 호스, 전기 가열식 호스 컨트롤러, 비율 점검 키트
XP70s-hf 4:1 워터 재킷 호스	577401	XTR5+ 건, 10.6m 통합 호스, 가열식 호스 컨트롤러, 비율 점검 키트

모든 패키지에는 Merkur 용제 세척 펌프, 원격 매니폴드 캐리지, XTR+ 건, 10.6m 통합 호스 및 정적 믹서가 포함됩니다. 추가 모델에 대해서는 29 페이지를 참조하십시오.

위험 지역 구성품

설명	부품 번호	포함
XP50s-hf 1:1 전기 가열식 호스	578113	XTR 5+ 건, 10.6m 통합 호스, 전기 가열식 호스 컨트롤러, 비율 점검 키트
XP50s-hf 1:1 워터 재킷 호스	578111	XTR 5+ 건, 10.6m 통합 호스, 가열식 호스 순환 키트, 비율 점검 키트
XP50s-hf 2:1 전기 가열식 호스	578213	XTR 5+ 건, 10.6m 통합 호스, 전기 가열식 호스 컨트롤러, 비율 점검 키트
XP50s-hf 2:1 워터 재킷 호스	578211	XTR 5+ 건, 10.6m 통합 호스, 가열식 호스 순환 키트, 비율 점검 키트
XP50s-hf 3:1 전기 가열식 호스	578313	XTR 5+ 건, 10.6m 통합 호스, 전기 가열식 호스 컨트롤러, 비율 점검 키트
XP50s-hf 3:1 워터 재킷 호스	578311	XTR 5+ 건, 10.6m 통합 호스, 가열식 호스 순환 키트, 비율 점검 키트
XP50s-hf 4:1 전기 가열식 호스	578413	XTR 5+ 건, 10.6m 통합 호스, 전기 가열식 호스 컨트롤러, 비율 점검 키트
XP50s-hf 4:1 워터 재킷 호스	578411	XTR 5+ 건, 10.6m 통합 호스, 가열식 호스 순환 키트, 비율 점검 키트
XP70s-hf 1:1 전기 가열식 호스	577113	XTR 7+ 건, 10.6m 통합 호스, 전기 가열식 호스 컨트롤러, 비율 점검 키트
XP70s-hf 1:1 워터 재킷 호스	577111	XTR 7+ 건, 10.6m 통합 호스, 가열식 호스 순환 키트, 비율 점검 키트
XP70s-hf 2:1 전기 가열식 호스	577213	XTR 7+ 건, 10.6m 통합 호스, 전기 가열식 호스 컨트롤러, 비율 점검 키트
XP70s-hf 2:1 워터 재킷 호스	577211	XTR 7+ 건, 10.6m 통합 호스, 가열식 호스 순환 키트, 비율 점검 키트
XP70s-hf 3:1 전기 가열식 호스	577313	XTR 7+ 건, 10.6m 통합 호스, 전기 가열식 호스 컨트롤러, 비율 점검 키트
XP70s-hf 3:1 워터 재킷 호스	577311	XTR 7+ 건, 10.6m 통합 호스, 가열식 호스 순환 키트, 비율 점검 키트
XP70-hf 4:1 전기 가열식 호스	577413	XTR 7+ 건, 10.6m 통합 호스, 전기 가열식 호스 컨트롤러, 비율 점검 키트
XP70s-hf 4:1 워터 재킷 호스	577411	XTR 7+ 건, 10.6m 통합 호스, 가열식 호스 순환 키트, 비율 점검 키트

시스템은 폭발성 환경용으로 설계된 개별 구성품으로 구성되어 있습니다. 모든 패키지에는 Merkur 용제 세척 펌프, 원격 매니폴드 캐리지, XTR+ 건, 10.6m 통합 호스 및 정적 믹서가 포함됩니다. 추가 모델에 대해서는 29 페이지를 참조하십시오.

XM

1:1부터 10:1까지 조절 가능한 비율 – 하나의 기계로

재료나 필요한 비율에 상관없이 XM이 모든 것을 해결해 드립니다! 필요한 재료만 혼합하여 시간과 비용을 절약하고 수동 혼합 오류를 제거합니다. 직관적인 사용자 컨트롤, 실시간 비율 디스플레이, 다운로드 가능한 데이터 보고 기능을 갖추고 있어 매번 작업이 올바르게 수행되었음을 확인할 수 있습니다.

독점적인 XTREME 펌프 로워

- 신뢰할 수 있는 검증된 성능
- 다양한 고정 혼합 비율을 제공할 수 있도록 여러 크기로 이용 가능
- 1개 또는 2개의 하부 모두 쉽게 교체하여 원하는 혼합 비율 확보
- 긴 수명을 위한 Heavy-Duty 피스톤 로드

XL6500 10인치 에어 모터

- 지속적인 분사가 가능하고 결빙 현상을 제거하도록 설계된 입증된 에어 모터
- 수년간 사용 가능한 내구성이 뛰어난 알루미늄, 강철 및 복합재 구조
- 제빙 밸브가 심한 결빙 조건에서도 시스템을 얼지 않게 유지

정밀 계량 밸브 및 배출구 매니폴드

- 정밀 계량 밸브로 매번 정확한 비율 보장
- 자동 과압 해제 성능 제공
- 펌프 프라임, 퍼징 또는 배출구 압력 해제를 위해 공급장치로 다시 순환하는 기능 포함
- 통합 히터가 있어 유체의 예열 순환이 가능합니다

VISCON HF 1차 히터

- 코팅 점도 감소 및 스프레이 패턴 개선
- 정비 가능한 발열체가 있는 완전히 접근 가능한 히터 코어.
- 쉬운 정비

혼합 매니폴드

- 혼합 및 세척을 위한 간단한 유체 제어
- 크기가 큰 포팅과 압력 감소가 적은 고성분 코팅을 쉽게 처리합니다
- 최상의 편의성을 위해 장치에 직접 또는 원격으로 위치 가능

선택 사양 95리터 스테인리스강 라이닝 가열식 호퍼

- 재료 컨디셔닝을 위한 3000W 히터가 장착된 이중벽 구조
- Xtreme-Duty 교반기가 고점도 코팅재를 쉽게 혼합
- 5:1 Monark® 피드 펌프로 호퍼에서 펌프까지 재료를 쉽게 이송

직관적인 사용자 제어

- 1:1부터 10:1까지 조절 가능한 비율 제어
- 실시간 시스템 정보를 위한 LCD 디스플레이
- 문제 발생 시 비율 알람이 자동으로 시스템을 종료 - 시간과 비용 절약



XM 예비 부품 키트

- XM 시스템에 필요한 일반적인 수리 부품이 포함된 편리한 키트
- 도징 밸브 및 믹스 매니폴드를 재구성하는 키트로 다운타임 감소

부품 번호: 25F106



사용 가능한 액세서리

비위험 지역 패키지

설명	부품 번호	포함
XM50 워터 재킷 호스	XM5M0W	Viscon HF 히터, 가열식 호스 순환 키트
XP50s 워터 재킷 호스	XM5M2W	Viscon HF 히터, 접속 박스, 가열식 호스 순환 키트, 19 L 이중벽 호퍼
XM50 전기 가열 호스	XM5M0E	Viscon HF 히터, 접속 박스, 전기 가열식 호스 컨트롤러
XM50s 전기 가열 호스	XM5M2E	Viscon HF 히터, 접속 박스, 전기 가열식 호스 컨트롤러 19 L 이중벽 호퍼
XM70 워터 재킷 호스	XM7M0W	Viscon HF 히터, 접속 박스, 가열식 호스 순환 키트
XM70s 워터 재킷 호스	XM7M2W	Viscon HF 히터, 접속 박스, 가열식 호스 순환 키트, 19 L 이중벽 호퍼
XM70 전기 가열 호스	XM7M0E	Viscon HF 히터, 접속 박스, 전기 가열식 호스 컨트롤러
XM70s 전기 가열 호스	XM7M2E	Viscon HF 히터, 접속 박스, 전기 가열식 호스 컨트롤러 19 L 이중벽 호퍼

모든 패키지에는 Merkur 용제 세척 펌프, 원격 매니폴드 캐리지, XTR+ 건, 10.6m 통합 호스 및 정적 믹서가 포함됩니다. 추가 모델에 대해서는 30 페이지를 참조하십시오.

위험 지역 패키지

설명	부품 번호	포함
XM50 베어	XM5N00	
Viscon HP 히터가 장착된 XM50	XM5E00	Viscon HP 히터
XM70 베어	XM7N00	
Viscon HP 히터가 장착된 XM70	XM7E00	Viscon HP 히터

시스템은 폭발성 대기에 대한 최고 수준의 승인을 받았습니다. 모든 패키지에는 Merkur 용제 세척 펌프, 원격 매니폴드 캐리지, XTR+ 건, 10.6m 통합 호스 및 정적 믹서가 포함됩니다.

위험 지역 구성품 패키지

설명	부품 번호	포함
XM50 워터 재킷 호스	XM5J0W	Viscon HF 히터, 가열식 호스 순환 키트
XM50s 워터 재킷	XM5J2W	Viscon HF 히터, 가열식 호스 순환 키트, 19L 이중벽 호퍼
XM50 전기 가열 호스	XM5J0E	Viscon HF 히터, 전기 가열식 호스 컨트롤러
XM50s 전기 가열 호스	XM5J2E	Viscon HF 히터, 전기 가열식 호스 컨트롤러 19L 이중벽 호퍼
XM70 워터 재킷 호스	XM7J0W	Viscon HF 히터, 가열식 호스 순환 키트
XM70s 워터 재킷 호스	XM7J2W	Viscon HF 히터, 가열식 호스 순환 키트, 19L 이중벽 호퍼
XM70 전기 가열 호스	XM7J0E	Viscon HF 히터, 전기 가열식 호스 컨트롤러
XM70s 전기 가열 호스	XM7J2E	Viscon HF 히터, 전기 가열식 호스 컨트롤러 19L 이중벽 호퍼

시스템은 폭발성 환경용으로 설계된 개별 구성품으로 구성되어 있습니다. 2009958 패키지에는 Merkur 솔벤트 세척 펌프, 접속 박스, 원격 매니폴드 캐리지, XTR+ 건, 10.6 m 통합 호스 및 정적 믹서가 포함됩니다. 추가 모델에 대해서는 30 페이지를 참조하십시오.

어떤 작업이든, GRACO는 작업에 적합한 건을 제공합니다

전 세계 도장업체는 뛰어난 내구성과 안정적인 성능을 제공하는 Graco 건을 선호합니다. 플레이크가 포함된 재료나 얇은 바디 코팅 등 어떤 소재를 사용하든, Graco는 모든 작업에 최적의 솔루션을 제공합니다.

모델	최대 작동 압력	건 필터	건 스위블	트리거	유체 통로
XRT5+	5000	예	통합	4핑거	표준(핸들 통과)
Silver Plus	5000	아니요	액세서리	2 및 4 핑거	대형(팁 직접 연결)
Silver Plus HP	7250	아니요	액세서리	2 및 4 핑거	대형(팁 직접 연결)
XRT7+	7250	예	통합	4핑거	표준(핸들 통과)
XRT7+ 하이 플로우	7250	예	통합	4핑거	대형(핸들 통과)
XHF	7250	아니요	액세서리	4핑거	오버사이즈(팁 직접 연결)

XTR+

보호 코팅 계약업체의 1순위 선택인 Graco의 XTR-5+, XTR-7+, XTR-7+ 하이 플로우 건은 시장에서 가장 오래 지속되고 가장 신뢰할 수 있는 에어리스 스프레이 건으로 설계되었습니다.

다용도 디자인

- 2-핑거 및 4-핑거 트리거로 모두 사용 가능
- XTR5+ 및 XTR7+는 가열된 재료를 다룰 때도 최대한의 제어와 편안함을 제공하는 두 가지 핸들 옵션을 제공합니다
- 탈착식 방아쇠 가드가 건 핸들에서 떨어져 필터에 쉽게 접근 가능

EASY OUT™ 건 필터

- 필터가 무너지는 것을 방지하기 위해 내부에서 외부로 여과
- 가장 두꺼운 재료를 위한 최적화된 고점도 유체 패키지

내장형 스위블

- 독점적인 이중 시트 스위블 디자인은 압력 하에서 밀봉 마찰을 줄여 시장에서 최고의 스위블을 만듭니다.
- 모든 크기의 재료 용기에 사용 가능한 선택형 흡입 세트 또는 공급 펌프

건 트리거 및 트리거 잠금

- 엄지로 작동되는 간단한 안전 잠금 장치가 있으며 부드럽고 가벼운 방아쇠 당김
- 맞춤 방아쇠 옵션

XTR5+ 에어리스 스프레이 건, 345 BAR

부품 번호	설명
XTR520	1 in 원형 핸들, 4-핑거 트리거, 팁 없음
XTR522	타원형 절연 핸들, 4-핑거 트리거, 519 XHD RAC
XTR524	1 in 원형 핸들, 4-핑거 트리거, 519 XHD RAC



XTR5+ XTR524
(特許取得済み)

XTR7+ 에어리스 스프레이 건, 500 BAR

부품 번호	설명
XTR720	원형 핸들, 4-핑거 트리거, 팁 없음
XTR722	타원형 절연 핸들, 4-핑거 트리거, 519 XHD RAC 팁
XTR724	원형 핸들, 4-핑거 트리거, 519 XHD RAC 팁



XTR7+ XTR724
(特許取得済み)

XTR7+™ HF 고유량 에어리스 스프레이 건, 500 BAR

부품 번호	설명
XTR712	타원형 절연 핸들, 4-핑거 트리거, 519 XHD RAC 팁



XTR7+ HF XTR712
(特許取得済み)

XTR+ 건 액세서리, (XTR5+와 XTR7+ 모두에 호환)

부품 번호	설명	부품 번호	설명
273141	건 수리 키트(개스킷, 니들, 시트 포함)	287032	필터, 60 메시
287449	4-핑거 원형 트리거 키트	287033	필터, 100 메시
287450	2핑거 트리거 키트	287034	필터, 60 및 100메시 조합
287451	4-핑거 타원형 절연 트리거 키트		

SILVER PLUS 및 SILVER PLUS HP™

많은 도장업체가 선호하는 건으로서, Graco의 Silver Plus 건은 내구성, 긴 수명, 분무 성능 및 편안한 디자인으로 유명합니다.



리팩 간격 최대 2배 연장



Silver Plus 건 246240 345 bar
(특허 기술)

경량, 견고한 설계

- 혹독한 작업 환경을 견디는 내구성이 우수한 단조 알루미늄
- 경쟁업체 건보다 가벼운 중량
- 청소하기 쉬운 연마 처리된 본체

독창적인 니들 설계

- 공장 설정 니들에는 방아쇠 조정이 필요하지 않습니다.
- 사용 수명 기간 중 파손 방지 보장
- 최고 성능 및 긴 사용 수명 보장

스테인리스강 유체 튜브

유체가 건 유체 튜브를 통해 팁까지 직접 흐르므로 500bar*의 압력에서 고품 분 코팅 및 매스틱과 같은 고점도 도료 분사 가능

*Silver Plus HP

인체공학적 설계 핸들

- 손에 딱 맞는 핸들로 피로감 감소
- 분사 중 건 제어성 향상



SILVER PLUS 에어리스 스프레이 건 345 BAR

부품 번호	설명
273329	Silver Plus 건(2-핑거) XHD 519 팁 및 가드 포함
235460	Silver Plus 건(2-핑거) 플랫 팁 및 가드 포함
235461	Silver Plus 건(4-핑거) 플랫 팁 및 가드 포함
235474	수리 키트(Silver Plus)



SILVER PLUS HP 에어리스 스프레이 건 500 BAR

부품 번호	설명
273334	Silver Plus HP 건(2-핑거) XHD 419 팁 및 가드 포함
273335	Silver Plus HP 건(4-핑거) XHD 419 팁 및 가드 포함
20B225	수리 키트(Silver Plus HP)



XHF HIGH-FLO

XHF 건은 가장 무거운 코팅 및 섬유질 재료에 이상적인 선택입니다. 이 건은 최대 유량과 우수한 분사를 위해 오버사이즈 유체 통로와 필터 없는 디자인을 특징으로 합니다.



오버사이즈 유체 경로

- 무필터 설계 구조에 의해 최소한의 제한과 최대한의 유량 제공
- 무겁고 충전된 재료로 인한 패킹 아웃 최소화
- 탁월한 무화를 위해 압력 강하 감소

작업 현장에서 입증됨

- 에폭시 팽창형 코팅 및 섬유 충전 재료를 포함한 가장 까다로운 고점도 보호 코팅에 완벽함

특히 받은 니들 설계

- 공장 설정 니들 - 영구히 조정할 필요 없음
- 최대 성능과 긴 수명을 위한 Heavy-Duty 설계

인체공학적 설계 구조

- 손에 꼭 맞는 핸들 덕분에 도장 도중 최고의 컨트롤 및 편안함
- 최적화된 방아쇠 및 경량 디자인으로 쉽게 일상적인 도장 가능

XHF 에어리스 스프레이 건 500 BAR

부품 번호	설명
262854	XHF 건, XHD 429 팁 포함
26C793	XHF 건, 상부 주입식, XHD 429 팁 포함
273260	수리 키트(XHF 건)

자동 에어리스 건

공압 에어 신호로 스프레이 도포기를 제어 – 로봇 암이나 조립 라인에 사용하기에 완벽

컴팩트한 디자인

- 모든 고정장치나 로봇 암에 쉽게 장착
- 컴팩트하고 가벼워 소유 비용을 낮추면서 생산 속도 향상을 도움
- 최대 500 bar의 보호 코팅 재료와 함께 사용하도록 최적화



자동 에어리스 건

부품 번호	설명
26C624	AL-5 건, 고압 보호 코팅 재료용, 345 bar
26C625	AL-7 건, 고압 보호 코팅 재료용, 500 bar

자동 에어리스 매니폴드 액세서리

부품 번호	설명
241161	NPT 피팅, 345 bar
241162	JIC 피팅, 345 bar
26C622	NPT 피팅, 500bar
244930	스트리밍 또는 스프레이용 고유량 환경 또는 온도 조절 매니폴드, 345 bar

건 및 호스 키트

부품 번호	설명
26C962	XTR520, (2) XHD519 스위치팁, 호스 및 휩 호스
26C963	XTR720, (2) XHD519 스위치팁, 호스 및 휩 호스
273142	XTR520, (1) XHD317 및 (1) XHD319 스위치팁, 호스 및 휩 호스
273143	XTR720, (1) XHD317 및 (1) XHD319 스위치팁, 호스 및 휩 호스
19D624	Silver Plus, 15m 호스 번들, 휩 호스, XHD417 스위치팁
19D625	Silver Plus HP, 15m 호스 번들, 휩 호스, XHD417 스위치팁
19D646	Silver Plus, 45 m 호스 번들, 휩 호스, XHD417 스위치팁
19D647	Silver Plus HP, 45 m 호스 번들, 휩 호스, XHD417 스위치팁

건 스플리터

부품 번호	설명
17V587	볼 밸브 탑재 4건 스프레이 라인 매니폴드, 독립 플러시 미포함
262826	건 스플리터, 건 2대, 독립 플러시 포함
288729	건 스플리터, 건 2대, 345 bar



건 스위블

부품 번호	설명
17G980	1/2 in x 3/8 in 500 bar 건 스위블
189018	1/4 in x 1/4 in 500 bar 건 스위블
207948	1/2 in x 1/2 in 450 bar Z-스위블
223340	1/4 in x 1/4 in 500 bar Z-스위블

고압 피팅 키트

부품 번호	설명
25A212	고압 피팅 키트



HEAVY-DUTY 익스텐션

- 에어리스 스프레이 건 또는 인라인 밸브에 부착
- 내구성 있는 경량 알루미늄 폴
- 고압 도장에 이상적



부품 번호	설명
246294	254 mm 건 익스텐션, 500 bar
246295	380 mm 건 익스텐션, 500 bar
246296	457 mm 건 익스텐션, 500 bar

HEAVY-DUTY 18" JETROLLER™

- 스프레이의 속도와 롤링의 단순성을 결합
- 228.6 mm - 457.2 mm 표준 롤러 커버에 맞춤
- 롤러 헤드만 제거하면 1066.8 mm 스프레이 완드로 전환!
- 22 mm 나사 건 또는 피팅과 함께 사용

부품 번호	설명	길이
17U148	Heavy-Duty 익스텐션 핸들 포함 500 Bar	107 cm
25D229	Heavy-Duty 익스텐션 핸들 및 457 mm JetRoller 포함 500 Bar	107 cm



최상의 편안함을 위한 완전 조절식 핸들

180° 스프레이 노즐

부품 번호	설명
246297	180° 스프레이 노즐, 7/8-14 UNC-2B, 500 bar





RAC XHD 팁 및 가드

부품 번호	설명
XHDxxx	XHD 스위치팁, 회색(홀수 #); 최대 작동 압력: 500 bar
XHD001	XHD RAC 가드; 최대 작동 압력: 500bar
XHD010	씰 및 씰 키트(5개 패키지)

RAC XHD 스위치 팁 (XHDXXX)

오리피스 사이즈																						
(단위: MM)	.007	.009	.011	.013	.015	.017	.019	.021	.023	.025	.027	.029	.031	.033	.035	.037	.039	.041	.043	.045	.047	.049
2-4 (51-102)	107	109	111	113	115	117	119	121														
4-6 (102-152)		209	211	213	215	217	219	221		225	227	229	231		235		239					
6-8 (152-203)	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335	337	339	341	343	345	347	
8-10 (203-254)		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	437	439	441	443	445	447	449
10-12 (254-305)		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	537	539	541	543	545	547	549
12-14 (305-356)		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	637	639	641	643	645	647	649
14-16 (356-406)			711	713	715	717	719	721	723	725	727	729	731	733	735	737	739	741	743	745	747	749
16-18 (406-457)				813	815	817	819	821	823	825	827	829	831	833	835	837	839	841	843		847	
18-20 (457-508)									923		927		931	933	935	937	939					
유량(GPM)	.05	.09	.12	.18	.24	.31	.38	.47	.57	.67	.77	.90	1.03	1.17	1.31	1.47	1.63	1.8	1.98	2.17	2.37	2.58
유량(LPM)	.20	.33	.49	.69	.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.42	4.98	5.56	6.18	6.83	7.51	8.23	8.98	9.76

		오리피스 사이즈												
(단위: MM)	.051	.053	.055	.057	.059	.061	.063	.065	.067	.069	.071	.075	.081	
비 표	2-4 (51-102)													
	4-6 (102-152)													
	6-8 (152-203)	351		355										
	8-10 (203-254)	451		455		459	461	463	465	467		471	475	481
	10-12 (254-305)	551	553	555	557		561		565	567		571	575	
	12-14 (305-356)	651		655	657	659	661	663	665	667	669	671	675	
	14-16 (356-406)	751	753	755			761			767		771		
	16-18 (406-457)	851		855			861	863		867				
	18-20 (457-508)													
	유량(GPM)	2.79	3.05	3.25	3.49	3.74	4.0	4.26	4.53	4.82	5.11	5.41	6.04	7.04
유량(LPM)	10.57	11.41	12.29	13.20	14.14	15.12	16.13	17.17	18.24	19.34	20.48	22.85	26.66	

고압 XTREME-DUTY 호스



H X X X X X

제품 식별자
H= 호스

정격 압력:
4: 310 bar
5: 386 bar

7: 499 bar

호스 직경
25: 6.4 mm
38: 9.5 mm

50: 12.7 mm

길이:
03: 0.9 m
06: 1.8 m
10: 3.0 m
50: 7.6 m

1X: 30.5 m
1Y: 45.7 m
1Z: 61 m



예:
H53850은 386 bar,
9.525 mm, 15 m 호스

작업에 적합한 호스 선택

부품 번호	설명
작동 압력	310 bar, 386 bar 또는 500 bar
온도 등급 (모든 크기)	-40°~82°C
내화학성	다양한 종류의 용제, 산, 염기에 강한 호스 커버
내후성	호스 커버는 산소, 오존, 햇빛 및 일반적인 기상 조건에 대한 탁월한 내성을 가짐
전기적 특성	전도성 호스

3/4 IN XTREME-DUTY 고압 호스

부품 번호	설명
H77550	6.4 mm x 15 m FBE 익스트림-듀티 고압 호스; 최대 작동 압력: 500 bar

XP 또는 XM 시스템과 함께 사용

연결할 수 없음

전기 가열식 호스 - 폭발 위험 지역 Class 1 Div 1 승인

500 bar 연속 길이

15 m

부품 번호	설명
HH73215	전기 가열식 호스, 3/8 in(A), 1/4 in(B), 솔벤트 라인 포함, 리턴 라인 없음
HH73225	전기 가열식 호스, 3/8 in(A), 1/4 in(B), 솔벤트 라인 포함, 2 x 3/8인치 리턴 라인
HH73315	전기 가열식 호스, 3/8 in(A), 3/8 in(B), 솔벤트 라인 포함, 리턴 라인 없음
HH73325	전기 가열식 호스, 3/8 in(A), 3/8 in(B), 솔벤트 라인 포함, 2 x 3/8인치 리턴 라인
HH75215	전기 가열식 호스, 1/2 in(A), 1/4 in(B), 솔벤트 라인 포함, 리턴 라인 없음
HH75225	전기 가열식 호스, 1/2 in(A), 1/4 in(B), 솔벤트 라인 포함, 2 x 3/8 in 리턴 라인
HH75315	전기 가열식 호스, 1/2 in(A), 3/8 in(B), 솔벤트 라인 포함, 리턴 라인 없음
HH75325	전기 가열식 호스, 1/2 in(A), 3/8 in(B), 솔벤트 라인 포함, 2 x 3/8 in 리턴 라인
HH75335	전기 가열식 호스, 1/2 in(A), 3/8 in 및 1/4 in(B), 솔벤트 라인 포함, 리턴 라인 없음
HH75345	전기 가열식 호스, 1/2 in(A), 3/8 in 및 1/4 in(B), 솔벤트 라인 포함, 2 x 3/8 in 리턴 라인
HH75515	전기 가열식 호스, 1/2 in(A), 1/2 in(B), 솔벤트 라인 포함, 리턴 라인 없음
HH75525	전기 가열식 호스, 1/2 in(A), 1/2 in(B), 솔벤트 라인 포함, 2 x 3/8 in 리턴 라인

30 m

부품 번호	설명
HH7321X	전기 가열식 호스, 3/8 in(A), 1/4 in(B), 솔벤트 라인 포함, 리턴 라인 없음
HH7322X	전기 가열식 호스, 3/8 in(A), 1/4 in(B), 솔벤트 라인 포함, 2 x 3/8인치 리턴 라인
HH7331X	전기 가열식 호스, 3/8 in(A), 3/8 in(B), 솔벤트 라인 포함, 리턴 라인 없음
HH7332X	전기 가열식 호스, 3/8 in(A), 3/8 in(B), 솔벤트 라인 포함, 2 x 3/8인치 리턴 라인
HH7521X	전기 가열식 호스, 1/2 in(A), 1/4 in(B), 솔벤트 라인 포함, 리턴 라인 없음
HH7522X	전기 가열식 호스, 1/2 in(A), 1/4 in(B), 솔벤트 라인 포함, 2 x 3/8 in 리턴 라인
HH7531X	전기 가열식 호스, 1/2 in(A), 3/8 in(B), 솔벤트 라인 포함, 리턴 라인 없음
HH7532X	전기 가열식 호스, 1/2 in(A), 3/8 in(B), 솔벤트 라인 포함, 2 x 3/8 in 리턴 라인
HH7533X	전기 가열식 호스, 1/2 in(A), 3/8 in 및 1/4 in(B), 솔벤트 라인 포함, 리턴 라인 없음
HH7534X	전기 가열식 호스, 1/2 in(A), 3/8 in 및 1/4 in(B), 솔벤트 라인 포함, 2 x 3/8 in 리턴 라인
HH7551X	전기 가열식 호스, 1/2 in(A), 1/2 in(B), 솔벤트 라인 포함, 리턴 라인 없음
HH7552X	전기 가열식 호스, 1/2 in(A), 1/2 in(B), 솔벤트 라인 포함, 2 x 3/8 in 리턴 라인

45 m

부품 번호	설명
HH7321Y	전기 가열식 호스, 3/8 in(A), 1/4 in(B), 솔벤트 라인 포함, 리턴 라인 없음
HH7322Y	전기 가열 호스, 3/8 in(A), 1/4 in(B), 용제 라인 포함, 2 x 3/8 in 리턴 라인
HH7331Y	전기 가열 호스, 3/8 in(A), 3/8 in(B), 용제 라인 포함, 리턴 라인 없음
HH7332Y	전기 가열 호스, 3/8 in(A), 3/8 in(B), 용제 라인 포함, 2 x 3/8 in 리턴 라인
HH7521Y	전기 가열 호스, 1/2 in(A), 1/4 in(B), 용제 라인 포함, 리턴 라인 없음
HH7522Y	전기 가열식 호스, 1/2 in(A), 1/4 in(B), 솔벤트 라인 포함, 2 x 3/8 in 리턴 라인
HH7531Y	전기 가열식 호스, 1/2 in(A), 3/8 in(B), 솔벤트 라인 포함, 리턴 라인 없음
HH7532Y	전기 가열식 호스, 1/2 in(A), 3/8 in(B), 솔벤트 라인 포함, 2 x 3/8 in 리턴 라인
HH7533Y	전기 가열식 호스, 1/2 in(A), 3/8 in 및 1/4 in(B), 솔벤트 라인 포함, 리턴 라인 없음
HH7534Y	전기 가열식 호스, 1/2 in(A), 3/8 in 및 1/4 in(B), 솔벤트 라인 포함, 2 x 3/8 in 리턴 라인
HH7551Y	전기 가열식 호스, 1/2 in(A), 1/2 in(B), 솔벤트 라인 포함, 리턴 라인 없음
HH7552Y	전기 가열식 호스, 1/2 in(A), 1/2 in(B), 솔벤트 라인 포함, 2 x 3/8 in 리턴 라인

60 m

부품 번호	설명
HH7321Z	전기 가열식 호스, 3/8 in(A), 1/4 in(B), 솔벤트 라인 포함, 리턴 라인 없음
HH7322Z	전기 가열 호스, 3/8 in(A), 1/4 in(B), 용제 라인 포함, 2 x 3/8 in 리턴 라인
HH7331Z	전기 가열식 호스, 3/8 in(A), 3/8 in(B), 솔벤트 라인 포함, 리턴 라인 없음
HH7332Z	전기 가열 호스, 3/8 in(A), 3/8 in(B), 용제 라인 포함, 2 x 3/8 in 리턴 라인
HH7521Z	전기 가열식 호스, 1/2 in(A), 1/4 in(B), 솔벤트 라인 포함, 리턴 라인 없음
HH7522Z	전기 가열식 호스, 1/2 in(A), 1/4 in(B), 솔벤트 라인 포함, 2 x 3/8 in 리턴 라인
HH7531Z	전기 가열 호스, 1/2 in(A), 3/8 in, 용제 라인 포함, 리턴 라인 없음
HH7532Z	전기 가열 호스, 1/2 in(A), 3/8 in, 용제 라인 포함, 2 x 3/8 in 리턴 라인
HH7533Z	전기 가열식 호스, 1/2 in(A), 3/8 in 및 1/4 in(B), 솔벤트 라인 포함, 리턴 라인 없음
HH7534Z	전기 가열식 호스, 1/2 in(A), 3/8 in 및 1/4 in(B), 솔벤트 라인 포함, 2 x 3/8 in 리턴 라인
HH7551Z	전기 가열식 호스, 1/2 in(A), 1/2 in(B), 솔벤트 라인 포함, 리턴 라인 없음
HH7552Z	전기 가열식 호스, 1/2 in(A), 1/2 in(B), 솔벤트 라인 포함, 2 x 3/8 in 리턴 라인

전기 가열 호스 액세스러리

부품 번호	설명
18C175	가열 호스용 컨트롤러, 독립형, 240 볼트
18A373	변압기, 480 볼트에서 240 볼트로
420033	원격 믹스 매니폴드용 순환 키트, XP
273185	원격 믹스 매니폴드용 순환 키트, XM

워터 재킷 가열 호스 -

폭발성 환경 ATEX 및 Class 1 Div 1 승인 - 15.2 m 섹션

부품 번호	설명
245840	단일 호스, 6.3mm, 345 bar
245841	단일 호스, 6.3 mm, 500 bar
245842	단일 호스, 9.5 mm, 345 bar
245843	단일 호스, 9.5 mm, 500 bar
245844	단일 호스, 12.7 mm, 345 bar
245845	단일 호스, 12.7 mm, 500 bar
248118	이중 호스, 12.7 및 12.7 mm 500 bar
248119	이중 호스, 9.5 및 9.5 mm 500 bar
248120	이중 호스, 12.7 및 9.5 mm 500 bar
248121	이중 호스, 9.5 및 6.3 mm 500 bar

워터 재킷 히트드 호스 액세스러리

부품 번호	설명
25N580	키트, 호스 열순환, XP 스킴드, Viscon HP(245869) 포함
26C051	키트, 호스 열순환 개조, XP 카트, 히터 미포함

호스 단열재 및 스커프 가드 -

(호스에 추가 단열 및 보호 제공)

부품 번호	설명
24J525	한 재료 호스용 15 m 단열재
246078	스커프 가드, 15.2m 파란색 편조 폴리에스터 메쉬, 지름 63.5mm
16T138	후크 앤 루프 잠금 장치가 있는 재사용 가능한 스커프 재킷, 15.2 m

E-MIX XT와 함께 사용

연결할 수 없음

전기 가열 호스 - 폭발성 환경에서 사용 승인 안됨

345 bar 연속 길이

완전 가열 호스 키트(하씨)

부품 번호	설명
2007169	키트, 가열 호스, 1/2 in x 1/2 in x 15 m, 컨트롤러, F, 설치 키트
2007171	키트, 가열 호스, 1/2 in x 1/2 in x 30 m, 컨트롤러, F, 설치 키트
2007173	키트, 가열 호스, 1/2 in x 3/8 in x 15 m, 컨트롤러, F, 설치 키트
2007175	키트, 가열 호스, 1/2 in x 3/8 in x 30 m, 컨트롤러, F, 설치 키트

완전 가열 호스 키트(섭씨)

부품 번호	설명
2007170	키트, 가열 호스, 1/2 in x 1/2 in x 15 m, 컨트롤러, C, 설치 키트
2007172	키트, 가열 호스, 1/2 in x 1/2 in x 30 m, 컨트롤러, C, 설치 키트
2007174	키트, 가열 호스, 1/2 in x 3/8 in x 15 m, 컨트롤러, C, 설치 키트
2007176	키트, 가열 호스, 1/2 in x 3/8 in x 30 m, 컨트롤러, C, 설치 키트

가열 호스

부품 번호	설명
HH5555	1/2 in x 1/2 in x 15 m 가열 호스
HH555X	1/2 in x 1/2 in x 30 m 가열 호스
HH5535	1/2 in x 3/8 in x 15 m 가열 호스
HH553X	1/2 in x 3/8 in x 30 m 가열 호스

가열 호스 컨트롤러

부품 번호	설명
2006697	키트, 컨트롤러, 240V, 가열 호스 (F)
2006698	키트, 컨트롤러, 240V, 가열 호스 (C)
2006565	가열 호스 컨트롤러 설치 키트

엘보우 피팅

부품 번호	설명
100840	517 bar 1/4 npt(m) x 1/4 npt(f), 스트리트 90
164259	500 bar 3/8 npt(m) x 1/4 npt(f), 스트리트 90
155699	500 bar 3/8 npt(m) x 3/8 npt(f), 스트리트 90
166999	500 bar 1/2 npt(m) x 1/4 npt(f), 스트리트 90
158683	500 bar 1/2 npt(m) x 1/2 npt(f), 스트리트 90
15M987	500 bar 1/2 npt(m) x 1/2 npt(f), 스트리트 60
166590	500 bar 3/4 npt(m) x 3/4 npt(f), 스트리트 90

니플

부품 번호	설명
503086	345 bar 1 npt(m) x 1/2 npt(m), 2-1/8 in 리듀싱, 육각 SST
15R232	455 bar 3/4 npt(m) x 1/2 npt(m), 2 in 리듀싱, 육각 SST
171439	455 bar 1 npt(m) x 3/4 npt(m), 2 in 리듀싱, 육각 SST
166606	483 bar 3/4 npt(m) x 3/8 npt(m), 4-1/2 in 리듀싱, 육각
166846	500 bar 1/4 npt(m) x 1/4 npsm(m), 1-3/16 in 리듀싱, 육각 SST
164672	500 bar 3/8 npt(m) x 1/4 npsm(m), 2-3/4 in 리듀싱, 육각
156849	500 bar 3/8 npt(m) x 3/8 npt(m), 1-1/2 in 리듀싱, 육각
156850	500 bar 3/8 npt(m) x 3/8 npt(m), 2-1/2 in 리듀싱, 육각
160790	500 bar 3/8 npt(m) x 3/8 npt(m), 3-5/8 in 리듀싱, 육각
158979	500 bar 1/2 npt(m) x 3/8 npt(m), 2-3/4 in 리듀싱, 육각
156877	500 bar 1/2 npt(m) x 1/2 npt(m), 2-1/2 in 리듀싱, 육각
157129	500 bar 3/4 npt(m) x 3/8 npt(m), 3-1/4 in 리듀싱, 육각
16R883	500 bar 3/4 npt(m) x 1/2 npt(m), 2 in 리듀싱, 육각 SST
17J816	500 bar 3/4 npt(m) x 3/4 npt(m), 2-1/2 in 리듀싱, 육각 SST
160032	500 bar 3/4 npt(m) x 3/4 npt(m), 1-7/8 in 리듀싱, 육각
175013	500 bar 3/4 npt(m) x 3/4 npt(m), 2-1/2 in 리듀싱, 육각
162449	510 bar 1/2 npt(m) x 1/4 npt(m), 1-5/8 in 리듀싱, 육각
159239	510 bar 1/2 npt(m) x 3/8 npt(m), 1-5/8 in 리듀싱, 육각
158491	510 bar 1/2 npt(m) x 1/2 npt(m), 1-5/8 in 리듀싱, 육각
162453	514 bar 1/4 npt(m) x 1/4 npsm(m), 1-1/5 in 리듀싱, 육각
156971	514 bar 1/4 npt(m) x 1/4 npt(m), 1-3/8 in 리듀싱, 육각
196181	514 bar 1/4 npt(m) x 1/4 npsm(m), 1-1/5 in 리듀싱, 육각 니켈
164856	552 bar 3/8 npt(m) x 1/4 npsm(m), 1-5/8 in 리듀싱, 육각
192593	552 bar 3/4 npt(m) x 1/2 npsm(m), 2-3/4 in 리듀싱, 육각 SST

유니언

부품 번호	설명
114339	345 bar, 1/4 npt (m) x 1/4 npsm (f), SST
156172	345 bar, 3/4 npt (f) x 3/4 npt (f)
113344	380 bar, 3/4 npt (f) x 1/2 npt (m)
155653	455 bar, 1/2 npt (f) x 1/4 npt (f)
207152	500 bar, 3/8 npt (f) x 3/8 npsm (f)
155864	500 bar, 1/2 npt (m) x 1/2 npsm (f)
155865	500 bar, 1/2 npt (f) x 1/2 npsm (f)
156173	510 bar, 3/8 npt (f) x 3/8 npsm (f)
159153	514 bar, 3/8 npt (f) x 1/4 npt (f)
157705	514 bar, 3/8 npsm (f) x 1/4 npt (m)
155665	514 bar, 3/8 npt (f) x 3/8 npsm (f)
235208	514 bar, 3/8 npt (f) x 3/8 npsm (f), SST
162505	514 bar, 1/2 npsm (f) x 3/8 npt (m)
158256	514 bar, 1/2 npt (m) x 3/8 npsm (f)
155570	690 bar, 1/4 npt (f) x 1/4 npsm (f)
156823	690 bar, 1/4 npt (m) x 1/4 npsm (f)

티 피팅

부품 번호	설명
16U937	455 bar 1 in npt(m), 3/4 in npt(f), 3/8 in npt(f)
15R875	500 bar 1/4 in npt(m), 1/4 in npt(f), 1/4 in npt(f)
15R874	500 bar 3/8 in npt(m), 3/8 in npt(f), 3/8 in npt(f)
15R873	500 bar 1/2 in npt(m), 1/2 in npt(f), 1/2 in npt(f)
17B815	500 bar 3/4 in npt(m), 3/4 in npt(m), 3/8 in npt(f)

리듀싱 부싱

부품 번호	설명
158586	455 bar 1 npt (m) x 3/4 npt (f)
159841	500 bar 3/8 npt (m) x 1/4 npt (f)
100206	500 bar 1/2 npt (m) x 1/4 npt (f)
121433	500 bar 1/2 npt (m) x 3/8 npt (f)
16T315	500 bar 3/4 npt (m) x 1/2 npt (f)
15R067	500 bar 1 npt (m) x 1/2 npt (f)
171439	500 bar 1 npt (m) x 3/4 npt (f)

커플링

부품 번호	설명
113093	500 bar 1/4 npt (f) x 1/4 npt (f)
162024	500 bar 3/8 npt (f) x 3/8 npt (f)
158581	500 bar 1/2 npt (f) x 1/2 npt (f)

커플링 어댑터

부품 번호	설명
113093	500 bar 3/8 npt (m) x 3/8 npt (f). 스택틱 믹서 15E592용
162024	500 bar 3/8 npt (f) x 3/8 npsm (m)
158581	500 bar 3/8 npt (f) x 1/4 npt (m)

플러그

부품 번호	설명
100721	500 bar 1/4 npt, 육각, 소켓, 숫
101754	500 bar 3/8 npt, 육각, 소켓, 숫
100361	500 bar 1/2 npt, 육각, 소켓, 숫

볼 밸브

부품 번호	설명
102646	345 bar, 1/4 npt (m) x 1/4 npsm (f), SST
102644	345 bar, 3/4 npt (f) x 3/4 npt (f)
239018	455 bar, 1/2 npt (f) x 1/4 npt (f)
248271	500 bar, 3/8 npt (f) x 3/8 npsm (f)
214037	500 bar, 1/2 npt (m) x 1/2 npsm (f)
210657	500 bar, 1/2 npt (f) x 1/2 npsm (f)
238635	510 bar, 3/8 npt (f) x 3/8 npsm (f)
210659	514 bar, 3/8 npt (f) x 1/4 npt (f)
235992	514 bar, 3/8 npsm (f) x 1/4 npt (m)
210658	514 bar, 3/8 npt (f) x 3/8 npsm (f)
262739	514 bar, 3/8 npt (f) x 3/8 npsm (f), SST
262740	514 bar, 1/2 npsm (f) x 3/8 npt (m)
237303	514 bar, 1/2 npt (m) x 3/8 npsm (f)
237304	690 bar, 1/4 npt (f) x 1/4 npsm (f)

호퍼 및 공급 펌프*

*200L 드럼용 공급 펌프 키트

부품 번호	설명
24Y389	호퍼, 38L SST, XP용
24Y390	호퍼, 38L SST, XM용
25N582	호퍼, 95L, SST 라이닝, 베어(히터, 펌프 또는 교반기 없음)
26C482	호퍼 95L, SST 라이닝, 침수형 히터(240V), Monark 5:1 공급 펌프 및 Xtreme Duty 교반기 포함
26B279	호퍼 95L, SST 라이닝, 침수형 히터(480V), Monark 5:1 공급 펌프 및 Xtreme Duty 교반기 포함
25N675	호퍼, 95L, SST 라이닝, 침수형 히터(240V), Xtreme Duty 교반기 포함
25N676	호퍼, 95L, SST 라이닝, 침수형 히터(240V) 중력 공급(공급 펌프 또는 교반기 없음) 포함
26C549	탱크 베이스 키트, 25갤런 호퍼용 포크 포켓 및 캐스터 포함
256276	공기 및 유체 연결부가 있는 Monark 5:1 공급 펌프
256433	공기 및 유체 연결부가 있는 President 10:1 공급 펌프
2009958	EFP-350XT 전기 공급 펌프 베어
2009960	유체 호스 및 Y-스트레이너가 있는 EFP-350XT 전기 공급 펌프

교반기

부품 번호	설명
256274	Twistork(탄소강) 드럼 길이 교반기 키트(공기 연결부 포함)
235534	Twistork(스테인리스 스틸) 드럼 길이 교반기 키트(공기 연결부 포함)
243340	18.9L 페일 교반기 키트(덮개 및 장착 하드웨어 포함)
25A598	Xtreme Duty 교반기, 베어
25A599	핸들이 있는 드럼 커버용 Xtreme Duty 교반기
25A600	엘리베이터가 있는 드럼 커버용 Xtreme Duty 교반기
25A601	엘리베이터와 5:1 모나크가 포함된 드럼 커버용 Xtreme Duty 교반기
25A602	엘리베이터와 5:1 모나크 SST가 포함된 드럼 커버용 Xtreme Duty 교반기
25A603	엘리베이터와 10:1 프레지던트가 포함된 드럼 커버용 Xtreme Duty 교반기
25A604	엘리베이터와 10:1 프레지던트 SST가 포함된 드럼 커버용 Xtreme Duty 교반기
26C729	확장 블레이드 교반기

PRESSURETRAK 위험 지역 사용 승인

부품 번호	설명
26C427	XL6500 에어 모터를 사용하는 XP 유닛용 프레스트랙
26C452	XL10000 에어 모터를 사용하는 XP-HF 및 XPs-HF 유닛용 프레스트랙

압력 모니터

부품 번호	설명
262940	압력 모니터, 전기 벽면 전원, XL6500 에어 모터 장착 XP 유닛용
262942	압력 모니터, 터빈 전원, XL6500 에어 모터 장착 XP 유닛용
26C008	압력 모니터, 전기 벽면 전원, XL10000 에어 모터 장착 XP-HF 및 XPs-HF 유닛용
26C009	압력 모니터, 터빈 전원, XL10000 에어 모터 장착 XP-HF 및 XPs-HF 유닛용

매니폴드

부품 번호	설명
24M398	캐리지, A/B 압력 게이지 및 A/B 플러시 밸브가 포함된 XP 콕-셋 혼합 매니폴드
24Z934	원격 혼합 매니폴드, 캐리지만 해당, 수열식 블록, XP
255684	혼합 매니폴드 XM
256980	보호 가드 및 XM이 포함된 원격 혼합 매니폴드 전환 키트
262807	표준 혼합 매니폴드, XP, 캐리지 없음
262522	캐리지만 해당 - 혼합 매니폴드 없음

유체 및 필터

부품 번호	설명
16V583	외부 페인트 출구 필터 키트
19D955	일체형 및 외부 필터용 폴리 필터 지지대
244841	일체형 및 외부 필터용 탄소강 필터 지지대
224458	30 메쉬 필터 요소 - 2 팩
224459	60 메쉬 필터 요소 - 2 팩
224468	100 메쉬 필터 요소 - 2 팩
16G819	Xtreme 필터 렌치

VISCON 히터

부품 번호	설명
245848	Viscon HP Haz-Loc 120 VAC, 2300 와트, 19.2 암페어
245862	Viscon HP Haz-Loc 200 VAC, 4000 와트, 20.0 암페어
245863	Viscon HP Haz-Loc 240 VAC, 4000 와트, 16.7 암페어
246254	Viscon HP Haz-Loc 400 VAC, 4000 와트, 10.5 암페어
245864	Viscon HP Haz-Loc 480 VAC, 4000 와트, 8.3 암페어
245867	Viscon HP 비위험 지역용 120 VAC, 2300 와트, 19.2 암페어
245868	Viscon HP 비위험 지역용 200 VAC, 4000 와트, 20.0 암페어
245869	Viscon HP 비위험 지역용 240 VAC, 4000 와트, 16.7 암페어
246276	Viscon HP 비위험 지역용 400 VAC, 4000 와트, 10.5 암페어
245870	Viscon HP 비위험 지역용 480 VAC, 4000 와트, 8.3 암페어
24W248	Viscon HF Haz-Loc 240 VAC, 5400 와트, 22.5 암페어
26C476	Viscon HF Haz-Loc 480 VAC, 5400 와트, 11.3 암페어
24P016	Viscon HF 비위험 지역용 240 VAC, 5400 와트, 22.5 암페어
26C475	Viscon HF 비위험 지역용 480 VAC, 5400 와트, 11.3 암페어

추가 히터 액세서리

부품 번호	설명
19D968	XP/XM용 비스콘 HP 및 HF 히터 장착 키트
19D955	히터, 밴드형, 200 L, 240 볼트, 1000 와트, 4.35 암페어
244841	케이블 어셈블리, 1개 글랜드, 30 m
288527	케이블 어셈블리, 2개 글랜드, 8 m*
116635	케이블 어셈블리, 2개 글랜드, 15 m*
24Z273	케이블 어셈블리, 2개 글랜드, 30 m*
121171	비위험 지역 전용 케이블 삽입부, 케이블 없음

듀얼-플로 히터

부품 번호	설명
2007357	E-Mix XT 컴플리트용 듀얼-플로 히터
2007208	듀얼 플로 히터용 히터 로드 및 온도 센서 수리 키트

비율 체크 키트

부품 번호	설명
2000308	XPs용 비율 체크 키트
2007389	E-Mix XT용 비율 체크 키트
2000697	비율 체크 리스트릭터 키트

정적 혼합- 500 bar

부품 번호	설명
248925	1/4 in x 365 cm 휠 호스 혼합 키트, (2) 15E592 하우징 및 6개 정적 혼합기 인서트 포함
262478	정적 혼합기 하우징, 1/2 in ID x 127mm, 248927 일회용 요소 사용
248927	25개 팩, 플라스틱(아세탈) 일회용 정적 혼합기, 1/2 in 12 요소
511352	스테인리스 스틸 정적 혼합기, 12 요소, 3/8 in x 241mm

자세한 내용은 GRACO.COM/ACCESSORIES를 참조하십시오.

XTREME 로워



XP 펌프 로워

부품 번호	설명
L036C0	XP, XP-HF 및 XPs-HF용 36cc Xtreme 펌프
L048C0	XP, XP-HF 및 XPs-HF용 48cc Xtreme 펌프
L054C0	XP, XP-HF 및 XPs-HF용 54cc Xtreme 펌프
L058C0	XP, XP-HF 및 XPs-HF용 58cc Xtreme 펌프
L072C0	XP, XP-HF 및 XPs-HF용 72cc Xtreme 펌프
L085C0	XP, XP-HF 및 XPs-HF용 85cc Xtreme 펌프
L090C0	XP, XP-HF 및 XPs-HF용 90cc Xtreme 펌프
L115C0	XP, XP-HF 및 XPs-HF용 115cc Xtreme 펌프
L14AC0	XP, XP-HF 및 XPs-HF용 145cc Xtreme 펌프
L18AC0	XP, XP-HF 및 XPs-HF용 180cc Xtreme 펌프
L22AC0	XP 전용 220cc Xtreme 펌프
L22XC0	XP-HF 및 XPs-HF 전용 220cc Xtreme 펌프
L25AC0	XP, XP-HF 및 XPs-HF용 250cc Xtreme 펌프
L29AC0	XP, XP-HF 및 XPs-HF용 290cc Xtreme 펌프



XM 펌프 로워

부품 번호	설명
L145C3	XM70용 145cc Xtreme 펌프, 필터 없음
L145C4	XM70용 145cc Xtreme 펌프, 내장 필터
L180C3	XM70용 180cc Xtreme 펌프, 필터 없음
L180C4	XM70용 180cc Xtreme 펌프, 내장 필터
L220C3	XM50용 220cc Xtreme 펌프, 필터 없음
L220C3	XM50용 220cc Xtreme 펌프, 내장 필터
L250C3	XM50용 250cc Xtreme 펌프, 필터 없음
L250C4	XM50용 250cc Xtreme 펌프, 내장 필터



E-MIX XT 펌프 로워

부품 번호	설명
2007207	E-Mix XT A 또는 B 축용 Pro Connect Endurance 펌프

펌프 수리 키트



수리 키트

UHMWPE/PTFE 패킹 60°C 이하의 환경에서 화학적 내성과 내구성이 필요한 용도에 이상적

부품 번호	설명
25D249	36cc 익스트림 펌프 로워 수리 키트
25D250	48cc 익스트림 펌프 로워 수리 키트
25D251	54cc 익스트림 펌프 로워 수리 키트
25D252	58cc 익스트림 펌프 로워 수리 키트
25D253	72cc 익스트림 펌프 로워 수리 키트
25D254	85cc 익스트림 펌프 로워 수리 키트
25D255	90cc 익스트림 펌프 로워 수리 키트
25D256	97cc 익스트림 펌프 로워 수리 키트
25D257	115cc 익스트림 펌프 로워 수리 키트, 시리즈 G 및 이전 모델
273269	115cc 익스트림 펌프 로워 수리 키트, 시리즈 H 및 이후 모델
25D258	145cc 익스트림 펌프 로워 수리 키트
25D259	180cc 익스트림 펌프 로워 수리 키트
25D260	220cc 익스트림 펌프 로워 수리 키트
25D261	250cc 익스트림 펌프 로워 수리 키트
25D262	290cc 익스트림 펌프 로워 수리 키트



PTFE 패킹 화학적 저항성 및 고온에 이상적.

부품 번호	설명
25D239	36cc 익스트림 펌프 로워 수리 키트
25D240	48cc 익스트림 펌프 로워 수리 키트
273241	58cc 익스트림 펌프 로워 수리 키트
25D242	85cc 익스트림 펌프 로워 수리 키트
25D243	115cc 익스트림 펌프 로워 수리 키트, 시리즈 G 및 이전 모델
273268	115cc 익스트림 펌프 로워 수리 키트, 시리즈 H 및 이후 모델
25D244	145cc 익스트림 펌프 로워 수리 키트
25D245	180cc 익스트림 펌프 로워 수리 키트
25D246	220cc 익스트림 펌프 로워 수리 키트
25D247	250cc 익스트림 펌프 로워 수리 키트
25D248	290cc 익스트림 펌프 로워 수리 키트



E-MIX XT 수리 키트

부품 번호	설명
25D252	E-Mix XT용 패킹 키트

세라믹 볼

XTREME 로워	세라믹 피스톤 볼	세라믹 흡입구 볼
115*	111453	119264
145	111453	119264
180	111453	119264
220	118602	131271
290	117321	131271

*115cc 시리즈 H 및 이상.



		XP50	XP50-HF	
사양	프레임	카트	카트	
	모터 크기 (CC)	XL 6500	XL 10000	
	최대 유체 압력 BAR (PSI)	345 (5000)	345 (5000)	
	40 CPM 기준 LPM (GPM) (근사치)	3 (11.4)	4 (15.1)	
	호퍼	26 L 플라스틱 호퍼	26 L 플라스틱 호퍼	
모델	구성	위험 장소	비위험 장소	위험 장소
	배어	282102 – 1:1 282202 – 2:1 282302 – 3:1 282402 – 4:1		573102 – 1:1 573202 – 2:1 573302 – 3:1 573402 – 4:1
	1차 히터 포함	282104 – 1:1 282204 – 2:1 282304 – 3:1 282404 – 4:1	575105 – 1:1 575205 – 2:1 575305 – 3:1 575405 – 4:1	573104 – 1:1 573204 – 2:1 573304 – 3:1 573404 – 4:1
	1차 히터 포함 호스 히트	575106 – 1:1 575206 – 2:1 575306 – 3:1 575406 – 4:1	575107 – 1:1 575207 – 2:1 575307 – 3:1 575407 – 4:1	573106 – 1:1 573206 – 2:1 573306 – 3:1 573406 – 4:1

		XP70	XP70-HF	
사양	프레임	스키드	스키드	
	모터 크기 (CC)	XL 6500	XL 10000	
	최대 유체 압력 BAR (PSI)	500 (7250)	500 (7250)	
	40 CPM 기준 LPM (GPM) (근사치)	2 (7.6)	3 (11.4)	
	호퍼	26 L 플라스틱 호퍼	26 L 플라스틱 호퍼	
모델	구성	위험 장소	비위험 장소	위험 장소
	배어	571102 – 1:1 571202 – 2:1 571302 – 3:1 571402 – 4:1		572102 – 1:1 572202 – 2:1 572302 – 3:1 572402 – 4:1
	1차 히터 포함	571104 – 1:1 571204 – 2:1 571304 – 3:1 571404 – 4:1	576105 – 1:1 576205 – 2:1 576305 – 3:1 576405 – 4:1	572104 – 1:1 572204 – 2:1 572304 – 3:1 572404 – 4:1
	1차 히터 포함 호스 히트	576106 – 1:1 576206 – 2:1 576306 – 3:1 576406 – 4:1	576107 – 1:1 576207 – 2:1 576307 – 3:1 576407 – 4:1	572106 – 1:1 572206 – 2:1 572306 – 3:1 572406 – 4:1

호퍼	모델	배어: xxxxx2	1차 터 포함: xxxxx4	1차 히터 포함: xxxxx5	1차 히터 및 호스 히팅: xxxxx6	1차 히터 및 호스 히팅: xxxxx7
	혼합 매니폴드	장치 일체형	장치 일체형	장치 일체형	원격 캐리지 포함	원격 캐리지 포함
	1차 히터	해당 없음	Viscon* 240V	Viscon* 240V	Viscon* 240V	Viscon* 240V
	비율 - 고정	(사용 가능 비율 1:1, 2:1, 3:1, 4:1)	(사용 가능 비율 1:1, 2:1, 3:1, 4:1)	(사용 가능 비율 1:1, 2:1, 3:1, 4:1)	(사용 가능 비율 1:1, 2:1, 3:1, 4:1)	(사용 가능 비율 1:1, 2:1, 3:1, 4:1)
	솔벤트 펌프	해당 없음	Merkur 45:1	Merkur 45:1	Merkur 45:1	Merkur 45:1
	접속 박스	해당 없음	해당 없음	제공됨	해당 없음	제공됨
	가열 호스	해당 없음	해당 없음	해당 없음	워터 재킷	워터 재킷
	비율 보장	해당 없음	해당 없음	해당 없음	PressureTrak	PressureTrak
	건	XTR+	XTR+	XTR+	XTR+	XTR+
	호스	9.5 x 7.5 m Xtreme Duty 에어리스 호스 6.4 mm x 3 m Xtreme Duty 휩 호스	9.5 x 7.5 m Xtreme Duty 에어리스 호스 6.4 mm x 3 m Xtreme Duty 휩 호스	9.5 x 7.5 m Xtreme Duty 에어리스 호스 6.4 mm x 3 m Xtreme Duty 휩 호스	9.5 x 7.5 m Xtreme Duty 에어리스 호스 6.4 mm x 3 m Xtreme Duty 휩 호스	9.5 x 7.5 m Xtreme Duty 에어리스 호스 6.4 mm x 3 m Xtreme Duty 휩 호스
	승인	위험 지역 승인	위험 지역 승인	일반 장소	위험 지역 승인	일반 장소

*Viscon HP 240V 히터는 XP-50 및 XP-70의 표준 사양입니다. Viscon HF 240V 히터는 XP50-hf 및 XP70-hf의 표준 사양입니다.



		XP50S-HF			XP70S-HF	
사양	프레임	스키드			스키드	
	모터 크기 (CC)	XL 10000			XL 10000	
	최대 유체 압력 BAR (PSI)	345 (5000)			500 (7250)	
	40 CPM 기준 LPM (GPM) (근사치)	4 (15.1)			3 (11.4)	
	호퍼	25 갤런 SST 가열식 교반기 및 모나크 피드 펌프 장착			25 갤런 SST 가열식 교반기 및 모나크 피드 펌프 장착	
별도	구성	전압	비위험 장소	위험 위치 구성부품	비위험 장소	위험 장소 구성부품
	전기 가열 호스	240V	578103 - 1:1 578203 - 2:1 578303 - 3:1 578403 - 4:1	578113 - 1:1 578213 - 2:1 578313 - 3:1 578413 - 4:1	577103 - 1:1 577203 - 2:1 577303 - 3:1 577403 - 4:1	577113 - 1:1 577213 - 2:1 577313 - 3:1 577413 - 4:1
	워터 재킷 호스	240V	578101 - 1:1 578201 - 2:1 578301 - 3:1 578401 - 4:1	578111 - 1:1 578211 - 2:1 578311 - 3:1 578411 - 4:1	577101 - 1:1 577201 - 2:1 577301 - 3:1 577401 - 4:1	577111 - 1:1 577211 - 2:1 577311 - 3:1 577411 - 4:1

표준	모델	전기 가열 호스: xxxx03	워터 재킷 호스: xxxx01
	혼합 매니폴드	원격 캐리지 포함	원격 캐리지 포함
	1차 히터	Viscon HF 240V	Viscon HF 240V
	비율 - 고정	(사용 가능 비율 1:1, 2:1, 3:1, 4:1)	(사용 가능 비율 1:1, 2:1, 3:1, 4:1)
	솔벤트 펌프	Merkur 45:1	Merkur 45:1
	접속 박스	제공됨	제공됨
	가열 호스	전기 제어기	워터 재킷
	건	XTR+	XTR+
	호스	9.5 x 7.5 m Xtreme Duty 에어리스 호스 6.4 mm x 3 m Xtreme Duty 휩 호스	9.5 x 7.5 m Xtreme Duty 에어리스 호스 6.4 mm x 3 m Xtreme Duty 휩 호스
	승인	일반 장소	일반 장소

표준	모델	전기 가열 호스: xxxx13	워터 재킷 호스: xxxx11
	혼합 매니폴드	원격 캐리지 포함	원격 캐리지 포함
	1차 히터	Viscon HF 240V	Viscon HF 240V
	비율 - 고정	(사용 가능 비율 1:1, 2:1, 3:1, 4:1)	(사용 가능 비율 1:1, 2:1, 3:1, 4:1)
	솔벤트 펌프	Merkur 45:1	Merkur 45:1
	접속 박스	제공됨	제공됨
	가열 호스	전기 제어기	워터 재킷
	건	XTR+	XTR+
	호스	9.5 x 7.5 m Xtreme Duty 에어리스 호스 6.4 mm x 3 m Xtreme Duty 휩 호스	9.5 x 7.5 m Xtreme Duty 에어리스 호스 6.4 mm x 3 m Xtreme Duty 휩 호스
	승인	위험 지역 승인	위험 지역 승인



		E-MIX	
사양	프레임	카트	
	최대 유체 압력 BAR (PSI)	345 (5000)	
	최대 GPM (LPM)	1.5 (5.7)	
	혼합 비율 범위	1:1 -6:1 (0.01 단위로 증가)	
	전압	380 V / 20A	
	호퍼	26 L 플라스틱	
	승인	일반 장소	
별도	시리즈 유형	STANDARD XT	PRO XT
	부품번호	2004088	2005567
	건	XTR5+	XTR5+
	호스	9.5 x 7.5 m Xtreme Duty 에어리스 호스 6.4 mm x 3 m Xtreme Duty 휩 호스	9.5 x 7.5 m Xtreme Duty 에어리스 호스 6.4 mm x 3 m Xtreme Duty 휩 호스
	세척 펌프	FastClean	FastClean
	1차 히터	듀얼폴로 온디맨드	듀얼폴로 온디맨드
	비율 보장	레이시오가드	레이시오가드
	비율 체크	제공됨	제공됨
	펌프 유형	ProConnect가 포함된 Endurance	ProConnect가 포함된 Endurance
	원격 매니폴드 캐리지	해당 없음	제공됨
	라이트 타워	해당 없음	제공됨
	원격 혼합 호스	해당 없음	60 m x 1/2 in (4 x 15 m)"A" 및 "B" 재료 호스 30 m x 3/8 in (2 x 15 m) "B" 재료 호스 (3:1 초과 비율용) 30 m x 1/4 in (2 x 15 m) 용제 세척 호스

호스 랙	해당 없음	제공됨
------	-------	-----



		XM50				XM70		
사양	프레임	스키드				스키드		
	모터 크기 (CC)	XL 6500				XL 6500		
	최대 유체 압력 BAR (PSI)	358 (5200)				434 (6300)		
	최대 GPM (LPM)	3 (11.4)				3 (11.4)		
	최대 LPM (GPM)	1 qt/min (0.95 lpm)				1 qt/min (0.95 lpm)		
	혼합 비율 범위	1:1-10:1(0.01 단위로 증가)				1:1-10:1(0.01 단위로 증가)		
별도	구성	전압	비위험 장소	위험 지역 구성품	위험 장소 승인	비위험 장소	위험 지역 구성품	위험 장소 승인
	베어				XM5N00			XM7N00
	1차 히터 포함	240V			XM5E00			XM7E00
	전기식 가열 호스	240V	XM5M0E	XM5J0E		XM7M0E	XM7J0E	
	워터 재킷 호스	240V	XM5M0W	XM5J0W		XM7M0W	XM7J0W	
	전기 가열 호스 및 19L 가열 호퍼	240V	XM5M2E	XM5J2E		XM7M2E	XM7J2E	
	워터 재킷 호스 및 19L 가열 호퍼	240V	XM5M2W	XM5J2W		XM7M2W	XM7J2W	

표준	모델	베어: xxxN00	1차 히터 포함: xxxE00	전기 가열 호스: xxxJ0E	워터 재킷 호스: xxxJ0W	19L 호퍼 포함: xxxJ2E	19L 호퍼 포함: xxxJ2W
	혼합 매니폴드	원격 캐리지 포함	원격 캐리지 포함	원격 캐리지 포함	원격 캐리지 포함	원격 캐리지 포함	원격 캐리지 포함
	1차 히터	해당 없음	Viscon HP	Viscon HF	Viscon HF	Viscon HF	Viscon HF
	솔벤트 펌프	30:1 Merkur	30:1 Merkur	30:1 Merkur	30:1 Merkur	30:1 Merkur	30:1 Merkur
	접속 박스	제공됨	제공됨	제공됨	제공됨	제공됨	제공됨
	가열 호스	해당 없음	해당 없음	전기 제어기	워터 재킷	전기 제어기	워터 재킷
	건	XTR+	XTR+	XTR+	XTR+	XTR+	XTR+
	호스	9.5 x 7.5 m Xtreme Duty 에어리스 호스 6.4 mm x 3 m Xtreme Duty 휩 호스	9.5 x 7.5 m Xtreme Duty 에어리스 호스 6.4 mm x 3 m Xtreme Duty 휩 호스	9.5 x 7.5 m Xtreme Duty 에어리스 호스 6.4 mm x 3 m Xtreme Duty 휩 호스	9.5 x 7.5 m Xtreme Duty 에어리스 호스 6.4 mm x 3 m Xtreme Duty 휩 호스	9.5 x 7.5 m Xtreme Duty 에어리스 호스 6.4 mm x 3 m Xtreme Duty 휩 호스	9.5 x 7.5 m Xtreme Duty 에어리스 호스 6.4 mm x 3 m Xtreme Duty 휩 호스
	승인	위험 지역 승인	위험 지역 승인	위험 지역 구성품	위험 지역 구성품	위험 지역 구성품	위험 지역 구성품

표준	모델	전기 가열 호스: xxxM0E	워터 재킷 호스: xxxH0W	19L 호퍼 포함: xxxM2E	19L 호퍼 포함: xxxH2W
	혼합 매니폴드	원격 캐리지 포함	원격 캐리지 포함	원격 캐리지 포함	원격 캐리지 포함
	1차 히터	Viscon HF	Viscon HF	Viscon HF	Viscon HF
	솔벤트 펌프	30:1 Merkur	30:1 Merkur	30:1 Merkur	30:1 Merkur
	접속 박스	제공됨	제공됨	제공됨	제공됨
	가열 호스	전기 제어기	워터 재킷	전기 제어기	워터 재킷
	건	XTR+	XTR+	XTR+	XTR+
	호스	9.5 x 7.5 m Xtreme Duty 에어리스 호스 6.4 mm x 3 m Xtreme Duty 휩 호스	9.5 x 7.5 m Xtreme Duty 에어리스 호스 6.4 mm x 3 m Xtreme Duty 휩 호스	9.5 x 7.5 m Xtreme Duty 에어리스 호스 6.4 mm x 3 m Xtreme Duty 휩 호스	9.5 x 7.5 m Xtreme Duty 에어리스 호스 6.4 mm x 3 m Xtreme Duty 휩 호스
	승인	일반 장소	일반 장소	일반 장소	일반 장소



저희 브랜드가 고객님의 드리는 약속

1926년부터 혁신, 품질, A+ 서비스는 Graco가 추구하는 핵심 가치였습니다.

혁신을 경험하십시오

Graco가 혁신에 전념한 결과 기술적으로 진보된 기능, 선구적인 디자인, 고성능, 타의 추종을 불허하는 신뢰성으로 업계를 선도하는 제품과 장비가 탄생할 수 있었습니다. 한마디로 혁신은 더 나은 제품을 얻는 방법입니다!

품질 구축

Graco 고객은 수년간 안정적인 서비스를 제공하는 견고한 고품질 제품에 투자하고 계십니다. 또한 Graco는 고객과 협력하여 현장에서 제품을 배포하는 방법을 더 잘 이해하고 고객의 경험을 바탕으로 성능과 내구성을 개선합니다.

언제나 동급 최고의 서비스

전 세계 어디에서나 지원 서비스에 연락하시면 최고의 서비스를 경험할 수 있습니다. 당사는 고객의 상황에 대해 경청하고 문제를 최대한 빠르게 해결하기 위해 체계적으로 노력합니다. 단순한 거래가 아닌 협력과 관계를 중시하는 고객 서비스 마인드와 성실한 마음가짐을 지침으로 삼고 있습니다.



귀하의 질문에 답하고 필요한 사항을 지원해 드립니다.

www.graco.com/contact

Graco는 ISO 9001 인증을 받았습니다.

©2021 Graco Distribution BV 3J0679KO Rev.C A4 08/25.

본 문서에 포함되어 있는 모든 서면 자료와 시각 자료는 발간 당시 이용 가능한 최신 제품 정보정보를 기준으로 합니다. Graco는 언제든지 사전 공지 없이 변경할 수 있는 권리를 보유합니다. 기타 모든 브랜드명이나 마크는 식별용으로 사용되었으며 각 소유자의 상표입니다. Graco의 지적 재산에 관한 자세한 내용은 www.graco.com/patent 또는 www.graco.com/trademarks를 참조하세요.