



ÇOK KOMPONENTLİ PÜSKÜRTME MAKİNESİ

Koruyucu Kaplama Uygulamaları İçin



İSPATLANMIŞ KALİTE. LİDER TEKNOLOJİ.



SEKTÖRDE 60 YILI AŞKIN SÜREDİR LİDER

İster köprü, gemi veya tank gibi geniş çaplı bir kaplama projesi olsun, her seferinde kusursuz bir performans sağlamak sprej ekipmanınıza bağlıdır. Graco, endüstrinin en güvenilir çok komponentli püskürtme makinesi serisini, havasız püskürtme projelerinizi başarıyla tamamlamanız için ihtiyacınız olan boyutlarda sunuyor.

İŞİNİZ VE İTİBARINIZ SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA GRACO'YA GÜVENİN

Graco, sektörün en iyi garantisiyle desteklenen, mevcut en kaliteli koruyucu kaplama havasız püskürtme makineleri sağlamayı taahhüt ediyor.

1926'DAN BU YANA AMERİKA'DA ÜRETİLİYOR

%100 fabrikada test edilmiş ve sahada kanıtlanmış Graco profesyonel püskürtme makineleri ABD'de üretilir, monte edilir ve desteklenir.

SEKTÖR LİDERİ GARANTİ

Her Graco püskürtme makinesinin arkasında endüstrinin en güçlü garantisi bulunmaktadır. Graco'nun garantisini hiç kullanmayabilirsiniz - ama kullanırsanız, biz yanınızda olacağız.



PÜSKÜRTMEYE DEVAM ETMENİZİ SAĞLAYAN GRACO'YA ÖZEL TEKNOLOJİ



PATENTLİ

BUGÜNE KADAR ÜRETİLMİŞ EN UZUN ÖMÜRLÜ POMPALAR

- Xtreme pompalar, mevcut MaxLife® piston mili ve silindir ile sektördeki en uzun ömrü sunar
- 6 kata kadar daha uzun kullanım ömrü
- Ne püskürtüyor olursanız olun maksimum çok yönlülük için uzun ömürlü seramik çek valfleri (Opsiyonel Kit)



PATENTLİ

EFSENEVİ PERFORMANS

- XL Hava Motorları daha hızlı, daha duyarlı bir geçiş sağlar
- Termal olarak izole edilmiş harici pilot hatları buzlanmayı en aza indirir
- Çoklu tabanca kullanımında bile çok az puls veya kalıp dalgalanması



PATENTLİ

DAHA FAZLA ÜRETKENLİK İÇİN DAHA AZ DURUŞ SÜRESİ


- Endurance™ Alt Pompalar - hızlı ve kolay "iş başında" pompa sökme ve bakımı
- Alt pompa bilya kontrolüne kolay erişim için QuikAccess™ giriş valfi



GRACO'YA ÖZEL

DİJİTAL İZLEME

- Pompa döngülerini ve püskürtülen galonları hızlıca izleyin
- Otomatik kontrolden çıkma koruması
- Özelleştirilebilir bakım hatırlatıcıları



PATENT BEKLEMEDE

MALZEME UYUMLULUĞU

- En iyi pompa performansı için isteğe bağlı salmastra malzemeleri - yüksek katı maddeleri, ısıtılmış malzemeleri veya solvent bazlı kaplamaları güvenle püskürtün!
- UHMWPE ve PTFE
- PTFE



GRACO'YA ÖZEL

TAK ÇALIŞTIR PERFORMANS

- 345 BAR'A (5000 PSI) kadar elektrik tahrikli pompalar
- Hava kompresörü ihtiyacını ortadan kaldırır



HER İŞ İÇİN DOĞRU PÜSKÜRTME MAKİNESİ

İŞ NE OLURSA OLSUN, GRACO'NUN SİZE UYGUN BİR ORANLAYICISI VAR - SİZ SEÇİN!

Aralarından seçim yapabileceğiniz en geniş çok komponentli püskürtme makinesi yelpazesi ve bir dizi performans artırıcı aksesuarla, ne kadar büyük veya hangi kaplama olursa olsun projelerinizi tamamlamanıza yardımcı olacak bir Graco çoğul bileşen oranlayıcı vardır.

Elle karıştırma işleminden çok komponentli makineye geçiş yaparak Graco'nun püskürtme makineleri serisinin avantajlarını keşfedin.



Malzeme israfını ve maliyetlerinizi azaltır

Graco püskürtme makineleriyle yalnızca ihtiyacınız kadar malzeme karıştırdığınız için israfı azaltır ve paradan tasarruf edersiniz. Günün sonunda kullanılmamış malzemeyi atmaya son. Küçük kova veya kutularda kalan artıklara son. Malzemeyi toptan olarak da satın alabilirsiniz.



Daha az temizleme işlemi zamandan ve paradan tasarruf sağlar

Uygulama sırasında yalnızca karıştırılmış malzeme ile temas eden parçalar temizlenmelidir. Karıştırılmış malzemeyi içeren tüm pompa sistemini yıkamak yerine, sadece statik karıştırma borusunu ve tabancaya giden hortumu yıkamanız gerekir. Temizlik süresinin kısalması işçilik maliyetlerini düşürür ve çalışma süresini artırır.



Tutarlı malzeme kalitesi sağlar

Ölçüm sırasında artık tahmin yürütülmediğinden veya insan hataları ortadan kalktığından, verimliliğinizi artırabileceğiniz, malzeme israfını ve yeniden çalışma tekrarlarını azaltabileceğiniz anlamına geliyor. Malzemeler hassas pozitif deplasmanlı pompalar ile oranlanarak karıştırma manifoldunda doğru ve orantılı bir şekilde karıştırılır.



MODEL	E-MIX XT	XP	XP-HF	XPS-HF	XM
ORAN TÜRÜ	Değişken	Sabit	Sabit	Sabit	Değişken
KARIŞIM ORANI	1:1 – 6:1	1:1 - 4:1 oranlarında mevcuttur	1:1 - 4:1 oranlarında mevcuttur	1:1 - 4:1 oranlarında mevcuttur	1:1 – 10:1
HAVA GEREKSİNİMİ	Hayır	Evet	Evet	Evet	Evet
GÜÇ KAYNAĞI	230V	230V	230V	230V ve 480V	230V ve 480V
TAŞINABİLİRLİK	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★	★ ★
ÇIKIŞ	★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★
MODEL YELPAZESİ	★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★

KARLILIĞI VE KALİTEYİ ARTIRIN E-MIX XT İLE!

Sektörün en ekonomik, kullanımı kolay ve taşınabilir elektrikli değişken oranlı püskürtme sistemi ile tanışın! 1:1'den 6:1'e kadar püskürtme oranlarını işlemek üzere tasarlanmış bu ürün aynı zamanda %100'e kadar katı madde içerikli kaplamalarla tam olarak çalışabilir - bu da onu neredeyse her iş için ideal bir çözüm haline getirir!

ELEKTRİKLE ÇALIŞIR, HAVA KOMPRESÖRÜ GEREKTİRMEZ

daha az zahmet ve masraf – haftada 1000 \$ tasarruf edin!

KOLAY DOKUNMATİK EKRAN KULLANIMI

oran, basınç, ısıtıcı sıcaklıkları ve püskürtmeyi ayarlayın!

SESSİZ ÇALIŞMA gürültüye duyarlı alanlarda daha uzun püskürtme süreleri sağlar

ÖNEMLİ ÖLÇÜDE SOLVENT VE KAPLAMA TASARRUFU SAĞLAR

"sıcak potting" ile karşılaştırıldığında



YÜKLENİCİLER NE DİYOR...

"İlk işimizde, sıcak potting'e kıyasla malzemelerde (kaplamalar ve solvent) en az %15 tasarruf elde ettik... Aslında, King ürünlerini aşamalı olarak kaldırmayı ve ekiplerin geri kalanını E-Mix XT'ye taşımayı planlıyoruz"

- Manuel Rodriguez, Ortak Sahip, Polytech Industrial Inc, Fresno, CA

KULLANIMI EN KOLAY SEKTÖRÜN DEĞİŞKEN ORANLI PÜSKÜRTME MAKİNESİ

0 KADAR KOLAY KI, TEK BİR DOKUNMATİK EKRANDAN ÇALIŞTIRABİLİRSİNİZ!

GRACO'NUN XT MOTOR TEKNOLOJİSİ İLE ZAMANDAN VE PARADAN TASARRUF SAĞLAYIN

Graco'nun XT Elektrik Motorları ile pahalı ve verimsiz dizel kompresörlerin kullanımını baypas edin ve anında maliyet tasarrufu sağlayın. İster kompresör kiralama, ister satın alma veya bakım maliyetleri olsun, işinizi devam ettirmek için daha temiz, daha ucuz bir yöntem seçin – XT Electric.

DİZEL KOMPRESÖR BOYUTU	HER 8 SAATLİK VARDIYA İÇİN GALONLARCA DİZEL YAKIT	DİZEL YAKIT TASARRUFU TAKVİYE GÜÇ KULLANIMI*	DİZEL YAKIT TASARRUFU JENERATÖR KULLANIMI*
375 CFM	48	216 \$	184 \$
750 CFM	104	468 \$	398 \$
1170 CFM	168	756 \$	643 \$

*Piyasadaki tipik hava kompresörlerini temel alır. Gerçek değerler marka ve modele göre değişebilir. Dizel Yakıt, pompada galon başına 4,50 \$ tutarını temel alır. Teslim edilen yakıt ek tasarruf sağlayacaktır.

ELEKTRİKLE ÇALIŞIR!
KOMPRESÖRÜ ORTADAN KALDIRIN VE PARADAN TASARRUF EDİN

HER İŞ İÇİN ÇÖZÜM!



E-MIX XT

TEK BİR MAKİNE İLE 1:1'DEN 6:1'E KADAR AYARLANABİLİR ORANLAR ÇOK KOMPONENTLİ PÜSKÜRTME İŞLEMİNİ KOLAYLAŞTIRIR

Sektörün en ekonomik, kullanımı kolay ve taşınabilir elektrikli değişken oranlı püskürtme sistemi ile tanışın! 1:1'den 6:1'e kadar püskürtme oranlarını işlemek üzere tasarlanmış bu ürün aynı zamanda %100'e kadar katı madde içerikli kaplamalarla tam olarak çalışabilir - bu da onu neredeyse her iş için ideal bir çözüm haline getirir!

XT BREAKTHROUGH PERFORMANCE

- 1:1'den 6:1'e kadar değişken oranlama
- 1,5 galon/dakikaya varan debi oranı
- 345 bar (5000 psi) maksimum basınç

XTREME TORQUE™ MOTORLAR

- Düşük dev/dak, yüksek tork tasarımı uzun ömür ve eşsiz performans sunar
- Konfor için sessiz çalışma ve kısıtlı alanlarda püskürtme sürelerini uzatma
- Graco tarafından ABD'de üretilmiştir

PROCONNECT® ÖZELLİKLİ İKİLİ ENDURANCE® POMPA

- Olağanüstü ömür ve dayanıklılık için iş sahasında kendini kanıtlamış Chromex Mil ve Krom Silindir
- Oran doğruluğu için dengeli çift deplasmanlı tasarım
- Sadece bir çekiçe hızlı ve kolay pompa sökme - iş başında bakım için mükemmel

DUALFLO® TALEP ÜZERİNE AKIŞKAN ISITICISI

- A ve B komponentleri için bağımsız ısı sunar
- 4000 watt güç, daha kolay püskürtme için 15,6°C'ye (60°F) kadar delta T ısı artışı sağlar
- Doğrudan dokunmatik ekrandan ayar

BAĞIMSIZ ISITMALI HORTUM

- Bir düğmeye basarak hortum sıcaklığını kolayca ayarlayın
- 15 m (50 ft) veya 30 m (100 ft) uzunluklarda 1/2 inç x 1/2 inç veya 1/2 inç x 3/8 inç olarak mevcuttur
- Malzemeyi ilave 22°C (40°F) sıcaklığa kadar ısıtılabilir!
- E-Mix XT'nin tüm modellerine uyar

MANEVRA YAPMASI KOLAY TASARIM

- Entegre kaldırma noktalarına ve patlamaya dayanıklı lastiklere sahip ağır hizmet tipi boyalı çelik konstrüksiyon

RATIOGUARD KORUMA ÖZELLİĞİ

- Gerçek zamanlı oran izleme doğruluğu korur
- Entegre alarm sistemi hataları önler ve yeniden çalışmayı ortadan kaldırır

ENTEĞRE ORAN KONTROLÜ

- Her karışım için kanıtlanmış oran doğruluğu - kalite sağlar
- Denetimler ve kalite kontrolleri için ideal
- Kolay ve verimli kullanım için tek kabızlı tasarım

FASTCLEAN™ SOLVENT POMPASI

- Ekipmanınızı korumak için durma sırasında karışım hortumunun ve tabancanın hızlı bir şekilde yıkanmasını sağlar
- Solvent kovası için 19L (5 galon) giriş emiş setine sahiptir
- Uzun ömür ve sorunsuz çalışma için Xtreme Torque Motor ve Endurance pompa ile donatılmıştır

DOKUNMATİK EKRAN ARAYÜZÜ İLE SMARTSYNC™ KONTROL

- Tüm önemli püskürtme parametreleri tek bir ekrandan kontrol edilir - hiçbir şey daha kolay olamazdı
- Dik öğrenme eğrisini ortadan kaldırır - uzmana gerek yok
- Mükemmel oranı sağlamak için XT motorları ve pompaları mükemmel şekilde senkronize eder - her seferinde

HIZLI VE KOLAY “İŞ BAŞINDA” POMPA SÖKME VE BAKIMI İÇİN ENDURANCE ALT POMPALAR

– HIÇBİR ŞEY DAHA HIZLI DEĞİLDİR!



KANITLANMIŞ TASARIM VE PERFORMANS

- Maksimum kullanım ömrü ve performans için Chromex™ Mil ve Paslanmaz Çelik silindir
- Çoğu malzeme ile üstün dayanıklılık için UHMWPE ve PTFE salmastralar
- Alt pompa bilya kontrolüne kolay erişim için QuikAccess™ giriş valfi

POMPAYI 3 KOLAY ADIMDA ÇIKARIN



1. Kontra somunu gevşetin



2. Kapağı açın ve pompayı çıkarın



3. Hortumu çıkarın ve pompayı dışarı kaydırın



XTREME TORQUE MOTOR

PATENT BEKLEMEDE

- Havasız püskürtme için özel olarak tasarlanan ilk motorla yeni bir performans seviyesini deneyimleyin.
- Kalitenin sesi. Havasız püskürtme için özel olarak tasarlanmış ilk motor
- Rapid-Response™ Kontrol, 0,7 bar (10 psi) kademeli artışlarla dünyanın en sabit çalışma basıncını sağlar.



DAHA FAZLA BİLGİ
İÇİN TARAYIN:
GRACO.COM/EMIX



MEVCUT AKSESUARLAR



E-MIX XT

ÇOK KOMPONENTLİ PÜSKÜRTME MAKİNESİ

HER İŞ İÇİN PÜSKÜRTMEYE HAZIR ÇÖZÜMLER!

Uzaktan manifoldun gerekli olmadığı işler için Standart Seriden seçim yapın veya uzaktan manifold ile daha uzun hortum çalışmaları için Pro Serisini seçin – siz karar verin!



E-MIX XT STANDARDI ŞUNLARI İÇERİR:

- E-Mix XT (240V 40 Tek Fazlı)
- Çift 26 L (7 galon) Hazne
- FastClean Solvent Yıkama Pompası
- DualFlo Isıtıcı
- Oran Kontrolü Kiti
- 7,6 m (25 ft) x 3/8 inç Karışım Entegrasyon Hortumu
- 3 m (10 ft) x 1/4 inç Kamçı Hortum
- XTR 5+ Tabanca, XHD 519 Switch Tip



E-MIX XT PRO ŞUNLARI İÇERİR:

Bütün STANDART Özellikler

AYRICA:

- Işık Kulesi
- Hortum Rafı
- Uzaktan Manifold Taşıyıcı
- 60 m (200 ft) x 1/2 inç (4 x 15 m (50 ft)) "A" ve "B" Malzeme Hortumu
- 30 m (100 ft) x 3/8 inç (2 x 15 m (50 ft)) "B" Malzeme Hortumu (3:1'in üzerindeki oranlar)

E-MIX XT PAKETLERİ

AÇIKLAMA	PARÇA NO.	İÇERİK
E-Mix XT Standard	2004087	DualFlo Isıtıcılar, Hızlı Temiz Yıkama Pompası, Oran Kontrolü, SmartSync Ekran
E-Mix XT Pro	2005565	Tüm Standart Paket özellikleri, PLUS Işık Kulesi, Hortum Rafı, 30 m (100 ft) Uzak Karışım hortumları, Uzak Karıştırma Manifoldu Taşıyıcısı

Tüm paketlere XTR+ Tabanca, 10,6 m (35 ft) entegrasyon hortumu ve statik karıştırıcılar dahildir.

BU HARİKA AKSESUARLARLA İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ ŞEKİLDE TASARLANDI!

AKSESUARLAR	PARÇA NO.
1 Işık Kulesi (E-Mix XT Pro'ya dahildir)	18H278
2 Hortum Askısı (E-Mix XT Pro'ya dahildir)	2006329
1/2 inç x 1/2 inç x 15,24 m (50 ft) Komple Isıtmalı Hortum Kiti	2007169
1/2 inç x 1/2 inç x 30 m (100 ft) Komple Isıtmalı Hortum Kiti	2007171
1/2 inç x 3/8 inç x 15,24 m (50 ft) Komple Isıtmalı Hortum Kiti	2007173
1/2 inç x 3/8 inç x 30 m (100 ft) Komple Isıtmalı Hortum Kiti	2007175
4 Isıtıcıli Hortum Kontrol Ünitesi	2006697



KOMPRESÖRDEN KURTULUN VARİLDEN TABANCAYA!

AKSESUARLAR	PARÇA NO.
EFP-350XT Çıplak	2009958
EFP-350XT, Y Süzgeci ile Komple	2009960

DAHA FAZLASI İÇİN
GÖZ ATIN BİLGİLER

graco.com/EFP



XP

SABİT ORANLI, İKİ KOMPONENTLİ ORANLAMA ÇÖZÜMÜ!

İster yüksek katı içerikli poliüretan ister %100 katı içerikli epoksi püskürtüyor olun, Graco XP Ailesi püskürtme makineleri ile size her şeyi sunar. Sadece işin gerektirdiği miktarda malzemeyi karıştırma avantajını sunarak malzeme maliyetlerinden ve temizleme maliyetinden ve zamandan tasarruf sağlar. İşinizi daha hızlı ve daha düşük maliyetle tamamlayın, böylece daha fazla kâr elde edebilirsiniz.

ÖZEL XTREME ALT
POMPALAR

- Güvenebileceğiniz kanıtlanmış performans
- Çeşitli sabit karışım oranları sağlamak için birden fazla boyut mevcuttur
- İstenen karışım oranını elde etmek için bir veya iki alt pompa kolayca değiştirilebilir
- Uzun kullanım ömrü için ağır hizmet tipi piston mili

XL6500 254 MM (10 INÇ)
HAVA MOTORU

- Püskürtmeyi sürdürmek ve buzlanmayı ortadan kaldırmak için tasarlanmış kanıtlanmış hava motoru
- Yıllarca hizmet verebilecek ağır hizmet tipi alüminyum, çelik ve kompozit yapı
- Buz çözme valfi, ağır buzlanma koşullarında sistemin buzlanmasını önler

ÇIKIŞ MANİFOLDU
VE VALFLER

- Dahil olan akışkan göstergeleri pompa çıkış gücü hacminin izlenmesine olanak tanır
- Otomatik aşırı basınç tahliye olanağı sunar
- Pompa doldurma, boşaltma ve çıkış basıncını düşürmek için beslemeye geri sirkülasyona izin verir
- Entegre ısıtıcılarla sıvı ısıtıcı devridaimine izin verir

ORAN KONTROL KİTİ AKSESUARLARI

- Oran performansını doğrulamak için kolayca malzeme numuneleri alın
- Boyut veya konfigürasyondan bağımsız olarak tüm XP oranlayıcı stillerine kolayca monte edilmek üzere tasarlanmıştır



Parça
numarası:
2000308

OPSİYONEL AKSESUARLAR

KARIŞTIRMA MANİFOLDU

- Karıştırma veya yıkama için basit akışkan kontrolü sağlar
- Büyük boyutlu bağlantılar ve daha az basınç düşüşü ile yüksek katı maddeli kaplamaları kolayca işler
- En üst düzeyde rahatlık için ünite üzerinde veya uzaktan konumlandırma

ORAN GÜVENCESİ

- Hem tehlikeli hem de tehlikesiz konum modelleri için mevcut aksesuar
- A ve B monitörleri, her zaman doğru oranı sağlamak için diferansiyel basıncı izler

VISCON® HP PRİMER
ISITICILAR

- Kaplama viskozitesini azaltır ve püskürtme kalıbını geliştirir
- Dahili termostat ve sıcaklık göstergesiyle kolay ayarlanabilir sıcaklık kontrolleri



TEHLİKESİZ KONUM

AÇIKLAMA	PARÇA NO.	İÇERİK
XP50 1:1 Isıtmalı	575105	Bağlantı Kutusu, Viscon HP Isıtıcılar
XP50 1:1 Su Ceketli Hortum	575107	Bağlantı Kutusu, Viscon HP Isıtıcılar, Hortum Isısı Sirkülasyon Kiti, Uzaktan Taşıyıcı, PressureTrak
XP50 2:1 Isıtmalı	575205	Bağlantı Kutusu, Viscon HP Isıtıcılar
XP50 2:1 Su Ceketli Hortum	575207	Bağlantı Kutusu, Viscon HP Isıtıcılar, Hortum Isısı Sirkülasyon Kiti, Uzaktan Taşıyıcı, PressureTrak
XP50 3:1 Isıtmalı	575305	Bağlantı Kutusu, Viscon HP Isıtıcılar
XP50 3:1 Su Ceketli Hortum	575307	Bağlantı Kutusu, Viscon HP Isıtıcılar, Hortum Isısı Sirkülasyon Kiti, Uzaktan Taşıyıcı, PressureTrak
XP50 4:1 Isıtmalı	575405	Bağlantı Kutusu, Viscon HP Isıtıcılar
XP50 4:1 Su Ceketli Hortum	575407	Bağlantı Kutusu, Viscon HP Isıtıcılar, Hortum Isısı Sirkülasyon Kiti, Uzaktan Taşıyıcı, PressureTrak
XP70 1:1 Isıtmalı	576105	Bağlantı Kutusu, Viscon HP Isıtıcılar
XP70 1:1 Su Ceketli Hortum	576107	Bağlantı Kutusu, Viscon HP Isıtıcılar, Hortum Isısı Sirkülasyon Kiti, Uzaktan Taşıyıcı, PressureTrak
XP70 2:1 Isıtmalı	576205	Bağlantı Kutusu, Viscon HP Isıtıcılar,
XP70 2:1 Su Ceketli Hortum	576207	Bağlantı Kutusu, Viscon HP Isıtıcılar, Hortum Isısı Sirkülasyon Kiti, Uzaktan Taşıyıcı, PressureTrak
XP70 3:1 Isıtmalı	576305	Bağlantı Kutusu, Viscon HP Isıtıcılar
XP70 3:1 Su Ceketli Hortum	576307	Bağlantı Kutusu, Viscon HP Isıtıcılar, Hortum Isısı Sirkülasyon Kiti, Uzaktan Taşıyıcı, PressureTrak
XP70 4:1 Isıtmalı	576405	Bağlantı Kutusu, Viscon HP Isıtıcılar
XP70 4:1 Su Ceketli Hortum	576407	Bağlantı Kutusu, Viscon HP Isıtıcılar, Hortum Isısı Sirkülasyon Kiti, Uzaktan Taşıyıcı, PressureTrak

Tüm paketler 26 L (7 galon) Hazneler, Merkur Solvent Yıkama Pompası, XTR+ Tabanca, 10,6 m (35 ft) entegrasyon hortumu ve statik karıştırıcılar içerir. 240V tek veya üç fazlı besleme gücü için tasarlanmış güç bağlantı kutusu. Isıtmalı hortumlar istenilen ebat ve uzunluklarda ayrıca sipariş edilmelidir.

TEHLİKELİ KONUM PAKETLERİ

AÇIKLAMA	PARÇA NO.	İÇERİK
XP50 1:1 Isıtsız	282102	Bağlantı Kutusu, Viscon HF Isıtıcılar
XP50 1:1 Isıtmalı	282104	Merkur Yıkama Pompası, Viscon HP Isıtıcılar
XP50 1:1 Su Ceketli Hortum	575106	Merkur Yıkama Pompası, Bağlantı Kutusu, Viscon HP Isıtıcılar, Hortum Isısı Sirkülasyon Kiti, Uzaktan Taşıyıcı, PressureTrak
XP50 2:1 Isıtsız	282202	
XP50 2:1 Isıtmalı	282204	Merkur Yıkama Pompası, Viscon HP Isıtıcılar
XP50 2:1 Su Ceketli Hortum	575206	Merkur Yıkama Pompası, Bağlantı Kutusu, Viscon HP Isıtıcılar, Hortum Isısı Sirkülasyon Kiti, Uzaktan Taşıyıcı, PressureTrak
XP50 3:1 Isıtsız	282302	
XP50 3:1 Isıtmalı	282304	Merkur Yıkama Pompası, Viscon HP Isıtıcılar
XP50 3:1 Su Ceketli Hortum	575306	Merkur Yıkama Pompası, Bağlantı Kutusu, Viscon HP Isıtıcılar, Hortum Isısı Sirkülasyon Kiti, Uzaktan Taşıyıcı, PressureTrak
XP50 4:1 Isıtsız	282402	
XP50 4:1 Isıtmalı	282404	Merkur Yıkama Pompası, Viscon HP Isıtıcılar
XP50 4:1 Su Ceketli Hortum	575406	Merkur Yıkama Pompası, Bağlantı Kutusu, Viscon HP Isıtıcılar, Hortum Isısı Sirkülasyon Kiti, Uzaktan Taşıyıcı, PressureTrak
XP70 1:1 Isıtsız	571102	
XP70 1:1 Isıtmalı	571104	Merkur Yıkama Pompası, Viscon HP Isıtıcılar
XP70 1:1 Su Ceketli Hortum	576106	Merkur Yıkama Pompası, Bağlantı Kutusu, Viscon HP Isıtıcılar, Hortum Isısı Sirkülasyon Kiti, Uzaktan Taşıyıcı, PressureTrak
XP70 2:1 Isıtsız	571202	
XP70 2:1 Isıtmalı	571204	Merkur Yıkama Pompası, Viscon HP Isıtıcılar
XP70 2:1 Su Ceketli Hortum	576206	Merkur Yıkama Pompası, Bağlantı Kutusu, Viscon HP Isıtıcılar, Hortum Isısı Sirkülasyon Kiti, Uzaktan Taşıyıcı, PressureTrak
XP70 3:1 Isıtsız	571302	
XP70 3:1 Isıtmalı	571304	Merkur Yıkama Pompası, Viscon HP Isıtıcılar
XP70 3:1 Su Ceketli Hortum	576306	Merkur Yıkama Pompası, Bağlantı Kutusu, Viscon HP Isıtıcılar, Hortum Isısı Sirkülasyon Kiti, Uzaktan Taşıyıcı, PressureTrak
XP70 4:1 Isıtsız	571402	
XP70 4:1 Isıtmalı	571404	Merkur Yıkama Pompası, Viscon HP Isıtıcılar
XP70 4:1 Su Ceketli Hortum	576406	Merkur Yıkama Pompası, Bağlantı Kutusu, Viscon HP Isıtıcılar, Hortum Isısı Sirkülasyon Kiti, Uzaktan Taşıyıcı, PressureTrak

Tüm paketler 26 L (7 galon) Hazneler, XTR+ Tabanca, 10,6 m (35 ft) entegrasyon hortumu ve statik karıştırıcılar içerir. 240V besleme gücü için tasarlanmıştır. Isıtmalı hortumlar istenilen ebat ve uzunluklarda ayrıca sipariş edilmelidir.

XP-HF

EN BÜYÜK İŞLER İÇİN YÜKSEK ÇIKIŞLI SABİT ORANLI ORANLAMA

Güçlü XL 10000 hava motoru XP-HF, XP püskürtme makinelerine kıyasla %60 daha fazla akış sağlar. Bu, ekibinize daha büyük memeler kullanabilme veya birden fazla tabanca çalıştırabilme imkanı vererek işlerin daha hızlı halledilmesini sağlar. 1:1, 2:1, 3:1 veya 4:1* karışım oranlarına sahip 344 bar (5000 psi) ve 500 bar (7250 psi) modelleri mevcuttur

* Deplasmanlı pompa boyutları değiştirilerek ilave oranlar elde edilebilir. Olası tüm oranlar için lütfen distribütörünüzle görüşün.

ÖZEL XTREME ALT POMPALAR

- Güvenebileceğiniz kanıtlanmış performans
- Çeşitli sabit karışım oranları sağlamak için birden fazla boyut mevcuttur
- İstenen karışım oranını elde etmek için bir veya iki alt pompa kolayca değiştirilebilir
- Uzun kullanım ömrü için ağır hizmet tipi piston mili

XL10000 330,2 MM (13 INÇ) HAVA MOTORU

- Püskürtmeyi sürdürmek ve buzlanmayı ortadan kaldırmak için tasarlanmış kanıtlanmış hava motoru
- Yıllarca hizmet verebilecek ağır hizmet tipi alüminyum, çelik ve kompozit yapı
- Buz çözme valfi, ağır buzlanma koşullarında sistemin buzlanmasını önler

VISCON® HF PRİMER ISITICILAR

- viskozitesini azaltır ve püskürtme kalıbını geliştirir
- Bakımı kolay ısıtma elemanlarına sahip tam erişilebilir ısıtıcı çekirdeği

KARIŞTIRMA MANİFOLDU

- Karıştırma veya yıkama için basit akışkan kontrolü sağlar
- Büyük boyutlu bağlantılar ve daha az basınç düşüşü ile yüksek katı maddeli kaplamaları kolayca işler
- En üst düzeyde rahatlık için ünite üzerinde veya uzaktan konumlandırma

ORAN GÜVENCESİ

- Hem tehlikeli hem de tehlikesiz konum modelleri için mevcut aksesuar
- A ve B monitörleri, her zaman doğru oranı sağlamak için diferansiyel basıncı izler

ÇIKIŞ MANİFOLDU VE VALFLER

- Dahil olan akışkan göstergeleri pompa çıkış gücü hacminin izlenmesine olanak tanır
- Otomatik aşırı basınç tahliye olanağı sunar
- Ön boşluk pompası doldurma, boşaltma ve çıkış basıncını düşürmek içi beslemeye geri sirkülasyona izin verir
- Entegre ısıtıcılarla sıvı ısıtıcı devridaimine izin verir



UZAKTAN TABANCA AYIRICI

- Ek bir 3. tabanca portuna sahip bağımsız yıkama valfleriyle 2 Tabancayı destekler
- Diğer tabanca ve hortum yıkırken bir püskürtme makinesinin çalışmaya devam etmesini sağlar.



Parça
numarası:
262826

MEVCUT AKSESUARLAR

TEHLİKESİZ KONUM

AÇIKLAMA	PARÇA NO.	İÇERİK
XP50-hf 1:1 Isıtmalı	573105	Bağlantı Kutusu, Viscon HF Isıtıcılar
XP50-hf 1:1 Su Ceketli Hortum	573107	Bağlantı Kutusu, Viscon HF Isıtıcılar, Hortum Isısı Sirkülasyon Kiti, Uzaktan Taşıyıcı, PressureTrak
XP50-hf 2:1 Isıtmalı	573205	Bağlantı Kutusu, Viscon HF Isıtıcılar
XP50-hf 2:1 Su Ceketli Hortum	573207	Bağlantı Kutusu, Viscon HF Isıtıcılar, Hortum Isısı Sirkülasyon Kiti, Uzaktan Taşıyıcı, PressureTrak
XP50-hf 3:1 Isıtmalı	573305	Bağlantı Kutusu, Viscon HF Isıtıcılar
XP50-hf 3:1 Su Ceketli Hortum	573307	Bağlantı Kutusu, Viscon HF Isıtıcılar, Hortum Isısı Sirkülasyon Kiti, Uzaktan Taşıyıcı, PressureTrak
XP50-hf 4:1 Isıtmalı	573405	Bağlantı Kutusu, Viscon HF Isıtıcılar
XP50-hf 4:1 Su Ceketli Hortum	573407	Bağlantı Kutusu, Viscon HF Isıtıcılar, Hortum Isısı Sirkülasyon Kiti, Uzaktan Taşıyıcı, PressureTrak
XP70-hf 1:1 Isıtmalı	572105	Bağlantı Kutusu, Viscon HF Isıtıcılar
XP70-hf 1:1 Su Ceketli Hortum	572107	Bağlantı Kutusu, Viscon HF Isıtıcılar, Hortum Isısı Sirkülasyon Kiti, Uzaktan Taşıyıcı, PressureTrak
XP70-hf 2:1 Isıtmalı	572205	Bağlantı Kutusu, Viscon HF Isıtıcılar,
XP70-hf 2:1 Su Ceketli Hortum	572207	Bağlantı Kutusu, Viscon HF Isıtıcılar, Hortum Isısı Sirkülasyon Kiti, Uzaktan Taşıyıcı, PressureTrak
XP70-hf 3:1 Isıtmalı	572305	Bağlantı Kutusu, Viscon HF Isıtıcılar
XP70-hf 3:1 Su Ceketli Hortum	572307	Bağlantı Kutusu, Viscon HF Isıtıcılar, Hortum Isısı Sirkülasyon Kiti, Uzaktan Taşıyıcı, PressureTrak
XP70-hf 4:1 Isıtmalı	572405	Bağlantı Kutusu, Viscon HF Isıtıcılar
XP70-hf 4:1 Su Ceketli Hortum	572407	Bağlantı Kutusu, Viscon HF Isıtıcılar, Hortum Isısı Sirkülasyon Kiti, Uzaktan Taşıyıcı, PressureTrak

Tüm paketler 26 L (7 galon) Hazneler, Merkur Solvent Yıkama Pompası, XTR+ Tabanca, 10,6 m (35 ft) entegrasyon hortumu ve statik karıştırıcılar içerir. 240V tek veya üç fazlı besleme gücü için tasarlanmış güç bağlantı kutusu. Isıtmalı hortumlar istenilen ebat ve uzunluklarda ayrıca sipariş edilmelidir.

TEHLİKELİ KONUM PAKETLERİ

AÇIKLAMA	PARÇA NO.	İÇERİK
XP50-hf 1:1 Isıtmalı	573102	
XP50-hf 1:1 Isıtmalı	573104	Merkur Yıkama Pompası, Viscon HF Isıtıcılar
XP50-hf 1:1 Su Ceketli Hortum	573106	Merkur Yıkama Pompası, Bağlantı Kutusu, Viscon HF Isıtıcılar, Hortum Isısı Sirkülasyon Kiti, Uzaktan Taşıyıcı, PressureTrak
XP50-hf 2:1 Isıtmalı	573202	
XP50-hf 2:1 Isıtmalı	573204	Merkur Yıkama Pompası, Viscon HF Isıtıcılar
XP50-hf 2:1 Su Ceketli Hortum	573206	Merkur Yıkama Pompası, Bağlantı Kutusu, Viscon HF Isıtıcılar, Hortum Isısı Sirkülasyon Kiti, Uzaktan Taşıyıcı, PressureTrak
XP50-hf 3:1 Isıtmalı	573302	
XP50-hf 3:1 Isıtmalı	573304	Merkur Yıkama Pompası, Viscon HF Isıtıcılar
XP50-hf 3:1 Su Ceketli Hortum	573306	Merkur Yıkama Pompası, Bağlantı Kutusu, Viscon HF Isıtıcılar, Hortum Isısı Sirkülasyon Kiti, Uzaktan Taşıyıcı, PressureTrak
XP50-hf 4:1 Isıtmalı	573402	
XP50-hf 4:1 Isıtmalı	573404	Merkur Yıkama Pompası, Viscon HF Isıtıcılar
XP50-hf 4:1 Su Ceketli Hortum	573406	Merkur Yıkama Pompası, Bağlantı Kutusu, Viscon HF Isıtıcılar, Hortum Isısı Sirkülasyon Kiti, Uzaktan Taşıyıcı, PressureTrak
XP70-hf 1:1 Isıtmalı	572102	
XP70-hf 1:1 Isıtmalı	572104	Merkur Yıkama Pompası, Viscon HF Isıtıcılar
XP70-hf 1:1 Su Ceketli Hortum	572106	Merkur Yıkama Pompası, Bağlantı Kutusu, Viscon HF Isıtıcılar, Hortum Isısı Sirkülasyon Kiti, Uzaktan Taşıyıcı, PressureTrak
XP70-hf 2:1 Isıtmalı	572202	
XP70-hf 2:1 Isıtmalı	572204	Merkur Yıkama Pompası, Viscon HF Isıtıcılar
XP70-hf 2:1 Su Ceketli Hortum	572206	Merkur Yıkama Pompası, Bağlantı Kutusu, Viscon HF Isıtıcılar, Hortum Isısı Sirkülasyon Kiti, Uzaktan Taşıyıcı, PressureTrak
XP70-hf 3:1 Isıtmalı	572302	
XP70-hf 3:1 Isıtmalı	572304	Merkur Yıkama Pompası, Viscon HF Isıtıcılar
XP70-hf 3:1 Su Ceketli Hortum	572306	Merkur Yıkama Pompası, Bağlantı Kutusu, Viscon HF Isıtıcılar, Hortum Isısı Sirkülasyon Kiti, Uzaktan Taşıyıcı, PressureTrak
XP70-hf 4:1 Isıtmalı	572402	
XP70-hf 4:1 Isıtmalı	572404	Merkur Yıkama Pompası, Viscon HF Isıtıcılar
XP70-hf 4:1 Su Ceketli Hortum	572406	Merkur Yıkama Pompası, Bağlantı Kutusu, Viscon HF Isıtıcılar, Hortum Isısı Sirkülasyon Kiti, Uzaktan Taşıyıcı, PressureTrak

Tüm paketler 26 L (7 galon) Hazneler, XTR+ Tabanca, 10,6 m (35 ft) entegrasyon hortumu ve statik karıştırıcılar içerir. 240V besleme gücü için tasarlanmıştır. Isıtmalı hortumlar istenilen ebat ve uzunluklarda ayrıca sipariş edilmelidir.

XPS-HF

EN YÜKSEK HACİM ÇIKIŞI SABİT ORANLI ANAHTAR TESLİM ÇÖZÜMÜ!

Graco XPs-hf kızak bazlı sistem, XP-hf Püskürtme Makinesini gelişmiş malzeme koşullandırma ile bir araya getiren hepsi bir arada bir çözümdür. XPs-hf, israfı azaltmaya, kürlenme sürelerini hızlandırır ve karışım oranını geliştirir. Dayanıklı, karıştırılmış ısıtılmalı tanklar ile kaplamalarınız, en zorlu uygulamaları gerçekleştirmek için en iyi koşullanmayı elde ederek üretkenliğinizi artıracaktır. 1:1, 2:1, 3:1 veya 4:1* karışım oranlarına sahip 344 bar (5000 psi) ve 500 bar (7250 psi) modelleri mevcuttur

* Deplasmanlı pompa boyutları değiştirilerek ilave oranlar elde edilebilir. Olası tüm oranlar için lütfen distribütörünüzle görüşün.

ÖZEL XTREME ALT POMPALAR

- Güvenebileceğiniz kanıtlanmış performans
- Çeşitli sabit karışım oranları sağlamak için birden fazla boyut mevcuttur
- İstenen karışım oranını elde etmek için bir veya iki alt pompa kolayca değiştirilebilir
- Uzun kullanım ömrü için ağır hizmet tipi piston mili

XL10000 13 İNÇ HAVA MOTORU

- Püskürtmeyi sürdürmek ve buzlanmayı ortadan kaldırmak için tasarlanmış kanıtlanmış hava motoru
- Yıllarca hizmet verebilecek ağır hizmet tipi alüminyum, çelik ve kompozit yapı
- Buz çözme valfi, ağır buzlanma koşullarında sistemin buzlanmasını önler

VISCON HF PRİMER ISITICILAR

- Kaplama viskozitesini azaltır ve püskürtme kalıbını geliştirir
- Bakımı kolay ısıtma elemanlarına sahip tam erişilebilir ısıtıcı çekirdeği

KARIŞTIRMA MANİFOLDU

- Karıştırma veya yıkama için basit akışkan kontrolü sağlar
- Büyük boyutlu bağlantılar ve daha az basınç düşüşü ile yüksek katı maddeli kaplamaları kolayca işler
- En üst düzeyde rahatlık için ünite üzerinde veya uzaktan konumlandırma

ORAN GÜVENCESİ

- Hem tehlikeli hem de tehlikesiz konum modelleri için mevcut aksesuar
- A ve B monitörleri, her zaman doğru oranı sağlamak için diferansiyel basıncı izler

25 GAL SST-ASTARLI ISITICILI HAZNELER

- Malzemeyi koşullandırmak için 3000W ısıtıcılara sahip çift duvarlı yapı
- Xtreme-Duty karıştırıcılar yüksek viskoziteli kaplamaları kolayca karıştırır
- 5:1 Monark® Besleme pompaları malzemeleri hazneden pompalara kolayca taşır

ÇIKIŞ MANİFOLDU VE VALFLER

- Dahil olan akışkan göstergeleri pompa çıkış gücü hacminin izlenmesine olanak tanır
- Otomatik aşırı basınç tahliye olanağı sunar
- Ön boşluk pompası doldurma, boşaltma ve çıkış basıncını düşürmek için beslemeye geri sirkülasyona izin verir
- Entegre ısıtıcılarla sıvı ısıtıcı devridaimine izin verir



XP BASINÇ MONİTÖRÜ

- A ve B monitörleri, her zaman doğru oranı sağlamak için diferansiyel basıncı izler!
- 120 - 240V veya hava türbini gücünde mevcuttur
- Tüm XP püskürtme makinesi modellerine uyar



Parça numarası
26C008
gösterilmektedir

MEVCUT AKSESUARLAR

TEHLİKESİZ KONUM

AÇIKLAMA	PARÇA NO.	İÇERİK
XP50s-hf 1:1 Elektrikli Isıtılmalı Hortum	578103	XTR5+ Tabanca, 10,6 m (35 ft) Entegrasyon Hortumu, Elektrikli Isıtılmalı Hortum Kontrol Ünitesi, Oran Kontrol Kiti
XP50s-hf 1:1 Su Ceketli Hortum	578101	XTR5+ Tabanca, 10,6 m (35 ft) Entegrasyon Hortumu, Isıtılmalı Hortum Kontrol Ünitesi, Oran Kontrol Kiti
XP50s-hf 2:1 Elektrikli Isıtılmalı Hortum	578203	XTR5+ Tabanca, 10,6 m (35 ft) Entegrasyon Hortumu, Elektrikli Isıtılmalı Hortum Kontrol Ünitesi, Oran Kontrol Kiti
XP50s-hf 2:1 Su Ceketli Hortum	578201	XTR5+ Tabanca, 10,6 m (35 ft) Entegrasyon Hortumu, Isıtılmalı Hortum Kontrol Ünitesi, Oran Kontrol Kiti
XP50s-hf 3:1 Elektrikli Isıtılmalı Hortum	578303	XTR5+ Tabanca, 10,6 m (35 ft) Entegrasyon Hortumu, Elektrikli Isıtılmalı Hortum Kontrol Ünitesi, Oran Kontrol Kiti
XP50s-hf 3:1 Su Ceketli Hortum	578301	XTR5+ Tabanca, 10,6 m (35 ft) Entegrasyon Hortumu, Isıtılmalı Hortum Kontrol Ünitesi, Oran Kontrol Kiti
XP50s-hf 4:1 Elektrikli Isıtılmalı Hortum	578403	XTR5+ Tabanca, 10,6 m (35 ft) Entegrasyon Hortumu, Elektrikli Isıtılmalı Hortum Kontrol Ünitesi, Oran Kontrol Kiti
XP50s-hf 4:1 Su Ceketli Hortum	578401	XTR5+ Tabanca, 10,6 m (35 ft) Entegrasyon Hortumu, Isıtılmalı Hortum Kontrol Ünitesi, Oran Kontrol Kiti
XP70s-hf 1:1 Elektrikli Isıtılmalı Hortum	577103	XTR5+ Tabanca, 10,6 m (35 ft) Entegrasyon Hortumu, Elektrikli Isıtılmalı Hortum Kontrol Ünitesi, Oran Kontrol Kiti
XP70s-hf 1:1 Su Ceketli Hortum	577101	XTR5+ Tabanca, 10,6 m (35 ft) Entegrasyon Hortumu, Isıtılmalı Hortum Kontrol Ünitesi, Oran Kontrol Kiti
XP70s-hf 2:1 Elektrikli Isıtılmalı Hortum	577203	XTR5+ Tabanca, 10,6 m (35 ft) Entegrasyon Hortumu, Elektrikli Isıtılmalı Hortum Kontrol Ünitesi, Oran Kontrol Kiti
XP70s-hf 2:1 Su Ceketli Hortum	577201	XTR5+ Tabanca, 10,6 m (35 ft) Entegrasyon Hortumu, Isıtılmalı Hortum Kontrol Ünitesi, Oran Kontrol Kiti
XP70s-hf 3:1 Elektrikli Isıtılmalı Hortum	577303	XTR5+ Tabanca, 10,6 m (35 ft) Entegrasyon Hortumu, Elektrikli Isıtılmalı Hortum Kontrol Ünitesi, Oran Kontrol Kiti
XP70s-hf 3:1 Su Ceketli Hortum	577301	XTR5+ Tabanca, 10,6 m (35 ft) Entegrasyon Hortumu, Isıtılmalı Hortum Kontrol Ünitesi, Oran Kontrol Kiti
XP70s-hf 4:1 Elektrikli Isıtılmalı Hortum	577403	XTR5+ Tabanca, 10,6 m (35 ft) Entegrasyon Hortumu, Elektrikli Isıtılmalı Hortum Kontrol Ünitesi, Oran Kontrol Kiti
XP70s-hf 4:1 Su Ceketli Hortum	577401	XTR5+ Tabanca, 10,6 m (35 ft) Entegrasyon Hortumu, Isıtılmalı Hortum Kontrol Ünitesi, Oran Kontrol Kiti

Tüm paketler Merkur Solvent Yıkama Pompası, Uzak Manifold Taşıyıcı, XTR+ Tabanca, 10,6 m (35 ft) entegrasyon hortumu ve statik karıştırıcılar içerir. Ek modeller için bkz. sayfa 29.

TEHLİKELİ KONUM PAKETLERİ

AÇIKLAMA	PARÇA NO.	İÇERİK
XP50s-hf 1:1 Elektrikli Isıtılmalı Hortum	578113	XTR 5+ Tabanca, 10,6 m (35 ft) Entegrasyon Hortumu, Elektrikli Isıtılmalı Hortum Kontrol Ünitesi, Oran Kontrol Kiti
XP50s-hf 1:1 Su Ceketli Hortum	578111	XTR 5+ Tabanca, 10,6 m (35 ft) Entegrasyon Hortumu, Isıtılmalı Hortum Sirkülasyon Kiti, Oran Kontrol Kiti
XP50s-hf 2:1 Elektrikli Isıtılmalı Hortum	578213	XTR 5+ Tabanca, 10,6 m (35 ft) Entegrasyon Hortumu, Elektrikli Isıtılmalı Hortum Kontrol Ünitesi, Oran Kontrol Kiti
XP50s-hf 2:1 Su Ceketli Hortum	578211	XTR 5+ Tabanca, 10,6 m (35 ft) Entegrasyon Hortumu, Isıtılmalı Hortum Sirkülasyon Kiti, Oran Kontrol Kiti
XP50s-hf 3:1 Elektrikli Isıtılmalı Hortum	578313	XTR 5+ Tabanca, 10,6 m (35 ft) Entegrasyon Hortumu, Elektrikli Isıtılmalı Hortum Kontrol Ünitesi, Oran Kontrol Kiti
XP50s-hf 3:1 Su Ceketli Hortum	578311	XTR 5+ Tabanca, 10,6 m (35 ft) Entegrasyon Hortumu, Isıtılmalı Hortum Sirkülasyon Kiti, Oran Kontrol Kiti
XP50s-hf 4:1 Elektrikli Isıtılmalı Hortum	578413	XTR 5+ Tabanca, 10,6 m (35 ft) Entegrasyon Hortumu, Elektrikli Isıtılmalı Hortum Kontrol Ünitesi, Oran Kontrol Kiti
XP50s-hf 4:1 Su Ceketli Hortum	578411	XTR 5+ Tabanca, 10,6 m (35 ft) Entegrasyon Hortumu, Isıtılmalı Hortum Sirkülasyon Kiti, Oran Kontrol Kiti
XP70s-hf 1:1 Elektrikli Isıtılmalı Hortum	577113	XTR 7+ Tabanca, 10,6 m (35 ft) Entegrasyon Hortumu, Elektrikli Isıtılmalı Hortum Kontrol Ünitesi, Oran Kontrol Kiti
XP70s-hf 1:1 Su Ceketli Hortum	577111	XTR 7+ Tabanca, 10,6 m (35 ft) Entegrasyon Hortumu, Isıtılmalı Hortum Sirkülasyon Kiti, Oran Kontrol Kiti
XP70s-hf 2:1 Elektrikli Isıtılmalı Hortum	577213	XTR 7+ Tabanca, 10,6 m (35 ft) Entegrasyon Hortumu, Elektrikli Isıtılmalı Hortum Kontrol Ünitesi, Oran Kontrol Kiti
XP70s-hf 2:1 Su Ceketli Hortum	577211	XTR 7+ Tabanca, 10,6 m (35 ft) Entegrasyon Hortumu, Isıtılmalı Hortum Sirkülasyon Kiti, Oran Kontrol Kiti
XP70s-hf 3:1 Elektrikli Isıtılmalı Hortum	577313	XTR 7+ Tabanca, 10,6 m (35 ft) Entegrasyon Hortumu, Elektrikli Isıtılmalı Hortum Kontrol Ünitesi, Oran Kontrol Kiti
XP70s-hf 3:1 Su Ceketli Hortum	577311	XTR 7+ Tabanca, 10,6 m (35 ft) Entegrasyon Hortumu, Isıtılmalı Hortum Sirkülasyon Kiti, Oran Kontrol Kiti
XP70-hf 4:1 Elektrikli Isıtılmalı Hortum	577413	XTR 7+ Tabanca, 10,6 m (35 ft) Entegrasyon Hortumu, Elektrikli Isıtılmalı Hortum Kontrol Ünitesi, Oran Kontrol Kiti
XP70s-hf 4:1 Su Ceketli Hortum	577411	XTR 7+ Tabanca, 10,6 m (35 ft) Entegrasyon Hortumu, Isıtılmalı Hortum Sirkülasyon Kiti, Oran Kontrol Kiti

Sistemler, patlayıcı ortamlar için tasarlanmış bağımsız bileşenlerle tasarlanmıştır. Tüm paketler Merkur Solvent Yıkama Pompası, Uzak Manifold Taşıyıcı, XTR+ Tabanca, 10,6 m (35 ft) entegrasyon hortumu ve statik karıştırıcılar içerir. Ek modeller için bkz. sayfa 29.

XM

1:1'DEN 10:1'E KADAR AYARLANABİLİR ORANLAR - TEK MAKİNE İLE

İhtiyaç duyduğu malzeme veya oran ne olursa olsun, XM size her şeyi sunar! Sadece ihtiyacınız olan malzemeyi karıştırarak zamandan ve paradan tasarruf edin ve aynı zamanda elle karıştırma hatalarını ortadan kaldırın. Sezgisel kullanıcı kontrolleri, gerçek zamanlı oran gösterimi ve hatta indirilebilir veri raporlama ile donatılmış olarak, işin her seferinde doğru yapıldığından emin olabilirsiniz.

ÖZEL XTREME ALT POMPALAR

- Güvenebileceğiniz kanıtlanmış performans
- Çeşitli sabit karışım oranları sağlamak için birden fazla boyut mevcuttur
- İstenen karışım oranını elde etmek için bir veya iki alt pompa kolayca değiştirilebilir
- Uzun kullanım ömrü için ağır hizmet tipi piston mili

XL6500 10 INÇ HAVA MOTORLARI

- Püskürtmeyi sürdürmek ve buzlanmayı ortadan kaldırmak için tasarlanmış kanıtlanmış hava motoru
- Yıllarca hizmet verebilecek ağır hizmet tipi alüminyum, çelik ve kompozit yapı
- Buz çözme valfi, ağır buzlanma koşullarında sistemin buzlanmasını önler

HASSAS DOZLAMA VALFLERİ VE ÇIKIŞ MANİFOLDU

- Hassas dozlama valfleri her zaman doğru oran sağlar
- Otomatik aşırı basınç tahliye olanağı sunar
- Pompa doldurma, boşaltma ve çıkış basıncını düşürmek için beslemeye geri sirkülasyona izin verir
- Entegre ısıtıcılarla sıvı ısıtıcı devridaimine izin verir

VISCON HF PRİMER ISITICILAR

- Kaplama viskozitesini azaltır ve püskürtme kalıbını geliştirir
- Bakımı kolay ısıtma elemanlarına sahip tam erişilebilir ısıtıcı çekirdeği.
- Kolay bakım servisi

KARIŞTIRMA MANİFOLDU

- Karıştırma veya yıkama için basit akışkan kontrolü sağlar
- Büyük boyutlu bağlantılar ve daha az basınç düşüşü ile yüksek katı maddeli kaplamaları kolayca işler
- En üst düzeyde rahatlık için ünite üzerinde veya uzaktan konumlandırma

İSTEĞE BAĞLI 25 GAL SST ASTARLI ISITMALI HAZNELER

- Malzemeyi koşullandırmak için 3000W ısıtıcılara sahip çift duvarlı yapı
- Xtreme-Duty karıştırıcılar yüksek viskoziteli kaplamaları kolayca karıştırır
- 5:1 Monark® Besleme pompaları malzemeleri hazneden pompalara kolayca taşır

SEZGİSEL KULLANICI KONTROLLERİ

- Ayarlanabilir oran kontrolü, 1:1'den 10:1'e
- Gerçek zamanlı sistem bilgileri için LCD Ekran
- Oran alarmları sorun durumunda sistemi otomatik olarak kapatarak zamandan ve paradan tasarruf sağlar



XM YEDEK PARÇA KITI

- XM sisteminiz için yaygın olarak ihtiyaç duyulan onarım parçalarını içeren kullanışlı kit
- Dozlama valflerini ve karıştırma manifoldunu yeniden inşa eden kitlerle duruş süresini kısaltın

Parça numarası:
25F106



MEVCUT AKSESUARLAR

TEHLİKESİZ KONUM PAKETLERİ

AÇIKLAMA	PARÇA NO.	İÇERİK
XM50 Su Ceketli Hortum	XM5M0W	Viscon HF Isıtıcılar, Isıtmalı Hortum Sirkülasyon Kiti
XP50s Su Ceketli Hortum	XM5M2W	Viscon HF Isıtıcılar, Bağlantı Kutusu, Isıtmalı Hortum Sirkülasyon Kiti, 19 L (25 galon) Çift Duvarlı Hazneler
XM50 Elektrikli Isıtmalı Hortum	XM5M0E	Viscon HF Isıtıcılar, Bağlantı Kutusu, Elektrikli Isıtmalı Hortum Kontrol Ünitesi
XM50s Elektrikli Isıtmalı Hortum	XM5M2E	Viscon HF Isıtıcılar, Bağlantı Kutusu, Elektrikli Isıtmalı Hortum Kontrol Ünitesi, 19 L (25 galon) Çift Duvarlı Hazneler
XM70 Su Ceketli Hortum	XM7M0W	Viscon HF Isıtıcılar, Bağlantı Kutusu, Isıtmalı Hortum Sirkülasyon Kiti
XM70s Su Ceketli Hortum	XM7M2W	Viscon HF Isıtıcılar, Bağlantı Kutusu, Isıtmalı Hortum Sirkülasyon Kiti, 19 L (25 galon) Çift Duvarlı Hazneler
XM70 Elektrikli Isıtmalı Hortum	XM7M0E	Viscon HF Isıtıcılar, Bağlantı Kutusu, Elektrikli Isıtmalı Hortum Kontrol Ünitesi
XM70s Elektrikli Isıtmalı Hortum	XM7M2E	Viscon HF Isıtıcılar, Bağlantı Kutusu, Elektrikli Isıtmalı Hortum Kontrol Ünitesi, 19 L (25 galon) Çift Duvarlı Hazneler

Tüm paketler Merkur Solvent Yıkama Pompası, Uzak Manifold Taşıyıcı, XTR+ Tabanca, 10,6 m (35 ft) entegrasyon hortumu ve statik karıştırıcılar içerir. Ek modeller için bkz. sayfa 30.

TEHLİKELİ KONUM PAKETLERİ

AÇIKLAMA	PARÇA NO.	İÇERİK
XM50 Çıplak	XM5N00	
Viscon HP Isıtcılı XM50	XM5E00	Viscon HP Isıtıcılar
XM70 Çıplak	XM7N00	
Viscon HP Isıtcılı XM70	XM7E00	Viscon HP Isıtıcılar

Sistemler patlayıcı ortamlar için üst düzey onaylar taşır. Tüm paketler Merkur Solvent Yıkama Pompası, Uzak Manifold Taşıyıcı, XTR+ Tabanca, 10,6 m (35 ft) entegrasyon hortumu ve statik karıştırıcılar içerir.

PAKKETTEN MET COMPONENTEN VOOR GEVAARLIJKE LOCATIES

AÇIKLAMA	PARÇA NO.	İÇERİK
XM50 Su Ceketli Hortum	XM5J0W	Viscon HF Isıtıcılar, Isıtmalı Hortum Sirkülasyon Kiti
XM50s Su Ceketli	XM5J2W	Viscon HF Isıtıcılar, Isıtmalı Hortum Sirkülasyon Kiti, 19 L (25 galon) Çift Duvarlı Hazneler
XM50 Elektrikli Isıtmalı Hortum	XM5J0E	Viscon HF Isıtıcılar, Elektrikli Isıtmalı Hortum Kontrol Ünitesi
XM50s Elektrikli Isıtmalı Hortum	XM5J2E	Viscon HF Isıtıcılar, Elektrikli Isıtmalı Hortum Kontrol Ünitesi, 19 L (25 galon) Çift Duvarlı Hazneler
XM70 Su Ceketli Hortum	XM7J0W	Viscon HF Isıtıcılar, Isıtmalı Hortum Sirkülasyon Kiti
XM70s Su Ceketli Hortum	XM7J2W	Viscon HF Isıtıcılar, Isıtmalı Hortum Sirkülasyon Kiti, 19 L (25 galon) Çift Duvarlı Hazneler
XM70 Elektrikli Isıtmalı Hortum	XM7J0E	Viscon HF Isıtıcılar, Elektrikli Isıtmalı Hortum Kontrol Ünitesi
XM70s Elektrikli Isıtmalı Hortum	XM7J2E	Viscon HF Isıtıcılar, Elektrikli Isıtmalı Hortum Kontrol Ünitesi, 19 L (25 galon) Çift Duvarlı Hazneler

Sistemler, patlayıcı ortamlar için tasarlanmış bağımsız komponentlerle tasarlanmıştır. 2009958 paketleri Merkur Solvent Yıkama Pompası, Bağlantı Kutusu, Uzak Manifold Taşıyıcı, XTR+ Tabanca, 10,6 m (35 ft) entegrasyon hortumu ve statik karıştırıcılar içerir. Ek modeller için bkz. sayfa 30.

İŞ NE OLURSA OLSUN, GRACO SİZİN İÇİN DOĞRU TABANCIYA SAHİPTİR

Dünyanın her yerinden yükleniciler mükemmel dayanıklılık ve güvenilir performans için Graco tabancaları tercih ediyorlar. Malzemeniz ister pul dolgulu malzeme ister ince bir gövde kaplaması olsun, Graco her iş için en iyi çözüme sahiptir.

MODEL	MAKS. ÇALIŞMA BASINCI	TABANCA FİLTRESİ	TABANCA RAKORU	TETİK	AKIŞKAN KANALLARI
XRT5+	5000	Evet	Entegre	4 Parmak	Standart (kabza üzerinden)
Silver Plus	5000	Hayır	Aksesuar	2 ve 4 Parmak	Büyük (doğrudan memeye)
Silver Plus HP	7250	Hayır	Aksesuar	2 ve 4 Parmak	Büyük (doğrudan memeye)
XRT7+	7250	Evet	Entegre	4 Parmak	Standart (kabza üzerinden)
XRT7+ Hi Flo	7250	Evet	Entegre	4 Parmak	Büyük (kabza üzerinden)
XHF	7250	Hayır	Aksesuar	4 Parmak	Çok büyük (doğrudan memeye)

XTR+

Koruyucu kaplama yüklenicilerinin 1 numaralı tercihi olan Graco'nun XTR-5+, XTR-7+ ve XTR-7+ Yüksek Debi Tabancaları, piyasadaki en uzun ömürlü, en güvenilir havasız püskürtme tabancaları olarak tasarlanmıştır.

ÇOK YÖNLÜ TASARIM

- Hem 2 Parmaklı hem de 4 Parmaklı tetiklerle kullanılabilir
- XTR5+ ve XTR7+, ısıtılmış malzemelerle çalışırken bile maksimum kontrol ve konfor sağlayan iki kabza seçeneğine sahiptir
- Kolay filtre erişimi için çıkarılabilir tetik keleşeği, tabanca kabzasının sapından arındırılabilir

EASY OUT™ TABANCA FİLTRESİ

- Filtrenin çıkmasını önlemek için içten dışa filtreler
- En kalın malzemeler için optimize edilmiş yüksek viskoziteli sıvı paketleri

DAHİLİ FIRDÖNDÜ

- Özel çift yataklı Firdöndü tasarımı basınç altında conta sürtünmesini azaltır, bu nedenle piyasadaki en iyi firdöndüdür
- Tüm boyutlardaki malzeme kapları için opsiyonel emiş setleri veya besleme pompaları

TABANCA TETİĞİ VE TETİK KİLİDİ

- Basit ve başparmakla etkinleştirilen emniyet kilidiyle pürüzsüz, hafif tetik çekimi
- Özel tetik seçenekleri

XTR5+ HAVASIZ PÜSKÜRTME TABANCI, 345 BAR (5000 PSI)

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
XTR520	1 inç Yuvarlak Kabza, 4 Parmaklı Tetik, Meme yok
XTR522	Oval yalıtımlı Kabza, 4 Parmaklı Tetik, 519 XHD RAC
XTR524	1 inç Yuvarlak Kabza, 4 Parmaklı Tetik, 519 XHD RAC



XTR5+
XTR524
PATENTLİ

XTR7+ HAVASIZ PÜSKÜRTME TABANCI, 500 BAR (7250 PSI)

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
XTR720	Yuvarlak Kabza, 4 Parmaklı Tetik, Meme yok
XTR722	Oval yalıtımlı Kabza, 4 Parmaklı Tetik, 519 XHD RAC Meme
XTR724	Yuvarlak Kabza, 4 Parmaklı Tetik, 519 XHD RAC Meme



XTR7+
XTR724
PATENTLİ

XTR7+™ HF YÜKSEK DEBİ HAVASIZ PÜSKÜRTME TABANCI, 500 BAR (7250 PSI)

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
XTR712	Oval yalıtımlı Kabza, 4 Parmaklı Tetik, 519 XHD RAC Meme



XTR7+ High
Flo XTR713
PATENTLİ

XTR+ TABANCA AKSESUARLARI, (HEM XTR5+ HEM DE XTR7+YA UYAR)

PARÇA NO.	AÇIKLAMA	PARÇA NO.	AÇIKLAMA
273141	Tabanca Tamir Kiti (Conta, İğne ve Yatak içerir)	287032	Filtre, 60 mesh
287449	4 Parmaklı Yuvarlak Tetik Kiti	287033	Filtre, 100 mesh
287450	2 Parmaklı Tetik Kiti	287034	Filtre, 60 ve 100 mesh kombinasyonu
287451	4 Parmaklı Oval Yalıtımlı Tetik Kiti		

SILVER PLUS VE SILVER PLUS HP™

Çok sayıda yüklenicinin tercih ettiği tabanca olan Graco'nun Silver Plus Tabancası, dayanıklılığı, uzun ömürlü olması, püskürtme performansı ve konforlu tasarımıyla tanınır.

HAFİF, SAĞLAM TASARIM

- Dayanıklı dövme alüminyum zorlu çalışma ortamlarına dayanıklıdır
- Rakip tabancalardan daha hafif
- Cıvalı gövdenin temizlenmesi kolaydır

ÖZEL İĞNE TASARIMI

- Fabrika ayarlı iğneye tetik ayarı yapmak gerekmez
- Kırılmaya karşı ömür boyu garantili
- Maksimum performans ve uzun ömür

PASLANMAZ ÇELİK AKIŞKAN BORUSU

Sıvı, tabancanın akışkan borusu aracılığıyla doğrudan memeye akar ve size yüksek katı kaplamalar ve mastikler gibi daha ağır malzemeleri 500 bar'a (7250 psi) kadar püskürtme olanağı sağlar *

* Silver Plus HP

ERGONOMİK TASARIMLI KABZA

- Yorgunluğu azaltacak formda
- Püskürtme sırasında tabancanın daha iyi kontrol edilmesini sağlar



Silver Plus HP Tabanca
273334
500 bar (7250 psi)
PATENTLİ

YENİDEN PAKETLEME
İŞLEMLERİ SİRASINDA
2 KATINA KADAR DAHA
UZUN SÜRE DAYANIR



Silver Plus Tabanca
246240
345 bar (5000 psi)
PATENTLİ

SILVER PLUS HAVASIZ PÜSKÜRTME TABANCI 345 BAR (5000 PSI)

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
273329	XHD 519 Memeli ve Kelebekli Silver Plus Tabanca (2 parmaklı)
235460	Düz Memeli ve Kelebekli Silver Plus Tabanca (2 parmaklı)
235461	Düz Memeli ve Kelebekli Silver Plus Tabanca (4 parmaklı)
235474	Tamir Kiti (Silver Plus)



SILVER PLUS HP HAVASIZ PÜSKÜRTME TABANCI 500 BAR (7250 PSI)

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
273334	XHD 419 Memeli ve Kelebekli Silver Plus HP Tabanca (2 parmaklı)
273335	XHD 419 Memeli ve Kelebekli Silver Plus HP Tabanca (4 parmaklı)
20B225	Tamir Kiti (Silver Plus HP)



XHF HOCH-FLO

XHF tabanca, en ağır kaplamalar ve lifli malzemeler için ideal seçimdir. Bu tabancalar, maksimum akış ve üstün atomizasyon için büyük boyutlu akışkan kanallarına ve filtresiz bir tasarıma sahiptir.



XHF Tabanca
262854



XHF
Tabanca
Üste Monteli
26C793

PATENTLİ

BÜYÜK BOY AKIŞKAN YOLU

- Filtresiz tasarım minimum kısıtlama ve maksimum akış sağlar
- Ağır dolgu malzemelerinde toplanmayı en aza indirir
- Üstün atomizasyon için basınç düşüşünü azaltır

İŞ SAHASINDA KANITLANMIŞ

- Epoksi intumesan boyalar ve fiber dolgulu malzemeler dahil en zorlayıcı yüksek viskoziteli, koruyucu kaplamalar için mükemmeldir

PATENTLİ İĞNE TASARIMI

- Fabrika ayarlı iğne asla ayar gerektirmez
- Maksimum performans ve uzun ömür için ağır hizmet tipi tasarım

ERGONOMİK TASARIM

- El şekline uygun kabzası, püskürtme sırasında maksimum kontrol ve konfor sağlar
- Optimum tetik ve hafif tasarımı tüm gün zahmetsiz püskürtme sağlar

XHF HAVASIZ PÜSKÜRTME TABANCASI 500 BAR (7250 PSI)

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
262854	XHF Tabanca, XHD 429 Meme içerir
26C793	XHF Tabanca, Üstten Besleme, XHD 429 Meme içerir
273260	Tamir Kiti (XHF Tabanca)

OTOMATİK HAVASIZ TABANCALAR

Püskürtme aplikatörünüzü pnömatik hava sinyali ile kontrol edin – robotik kol veya tertibat hattı ile kullanım için mükemmeldir.

KOMPAKT TASARIM

- Herhangi bir fişture veya robotik kola kolayca monte edilir
- Düşük sahip olma maliyeti ile üretim hızını artırmaya yardımcı olmak için kompakt ve hafif
- Koruyucu kaplama malzemeleri ile 500 bar'a (7250 psi) kadar kullanım için optimize edilmiştir



AL-5 Tabanca
26C624



AL-7 Tabanca
26C625

OTOMATİK HAVASIZ TABANCA

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
26C624	AL-5 tabanca, yüksek basınçlı koruyucu kaplama malzemeleri için 345 bar (5000 psi)
26C625	AL-7 tabanca, yüksek basınçlı koruyucu kaplama malzemeleri için 500 bar (7250 psi)

OTOMATİK HAVASIZ MANIFOLD AKSESUARLARI

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
241161	NPT Bağlantı Elemanları, 345 bar (5000 psi)
241162	JIC Bağlantı Elemanları, 345 bar (5000 psi)
26C622	NPT Bağlantı Elemanları, 500 bar (7250 psi)
244930	Akış veya püskürtme için Yüksek Debili Ortam veya Sıcaklık Şartlandırılmalı Manifold, 345 bar (5000 psi)

TABANCA VE HORTUM KITLERİ

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
26C962	XTR520, (2) XHD519 SwitchTip'ler, hortum ve kamçı hortum
26C963	XTR720, (2) XHD519 SwitchTip'ler, hortum ve kamçı hortum
273142	XTR520, (1) XHD317 ve (1) XHD319 SwitchTip'ler, hortum ve kamçı hortum
273143	XTR720, (1) XHD317 ve (1) XHD319 SwitchTip'ler, hortum ve kamçı hortum
19D624	Silver Plus, 15m (50 ft) hortum demeti, kamçı hortum, XHD417 SwitchTip
19D625	Silver Plus HP, 15m (50 ft) hortum demeti, kamçı hortum, XHD417 SwitchTip
19D646	Silver Plus, 45m (150 ft) hortum demeti, kamçı hortum, XHD417 SwitchTip
19D647	Silver Plus HP, 45m (150 ft) hortum demeti, kamçı hortum, XHD417 SwitchTip

YÜKSEK BASINÇ BAĞLANTI ELEMANI KITI

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
25A212	Yüksek Basınç Bağlantı Elemanı Kiti



AĞIR HİZMET TİPİ UZATMALAR

- Herhangi bir havasız püskürtme tabancasına veya sıralı valfe takın
- Sağlam, hafif alüminyum direkler
- Yüksek basınçlı püskürtme için ideal

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
246294	10 inç (254 mm) Tabanca Uzatma, 500 bar (7250 psi)
246295	15 inç (380 mm) Tabanca Uzatma, 500 bar (7250 psi)
246296	18 inç (457 mm) Tabanca Uzatma, 500 bar (7250 psi)



10 inç (25 cm)
Ağır Hizmet Tipi Uzatma
232121

AĞIR HİZMET TİPİ 18 İNÇ JETROLLER™

- Püskürtmenin hızını yuvarlamanın basitliği ile birleştirir
- 228,6 mm - 457,2 mm (9-18 inç) standart rulo koruyucularına uyur
- 1066,8 mm (42 inç) püskürtme çubuğuna dönüşür - sadece rulo başlığını çıkarın!
- 22 mm (7/8 inç) dişli tabancalar veya bağlantı parçaları ile kullanım için

PARÇA NO.	AÇIKLAMA	UZUNLUK
17U148	Kabızalı Ağır Hizmet Tipi Kabza 500 bar (7250 psi)	107 cm (42 inç)
25D229	Kabza ve 18 inç JetRoller ile Ağır Hizmet Tipi Kabza 500 bar (7250 psi)	107 cm (42 inç)



Üstün konfor için tamamen ayarlanabilir kabza

180° PÜSKÜRTME UÇLU

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
246297	180° Püskürtme Uçlu, 7/8-14 UNC-2B, 500 bar (7250 psi)



RAC XHD MEMELER VE KELEBEKLER

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
XHDxxx	XHD SwitchTip'ler, Gri (Tek #); Maksimum Çalışma Basıncı: 500 bar (7250 psi)
XHD001	XHD RAC Kelebek; Maksimum Çalışma Basıncı: 500 bar (7250 psi)
XHD010	Conta ve Conta Kiti (5'li paket)

RAC XHD SWITCHTIP'LER (XHDXXX)

FAN GENİŞLİĞİ	ORIFIS BOYUTU																		
	İNÇ	(MM)	,007	,009	,011	,013	,015	,017	,019	,021	,023	,025	,027	,029	,031	,033	,035	,037	,039
	2-4	(51-102)	107	109	111	113	115	117	119	121									
	4-6	(102-152)		209	211	213	215	217	219	221		225	227	229	231		235		239
	6-8	(152-203)	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335	337	339
	8-10	(203-254)		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	437	439
	10-12	(254-305)		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	537	539
	12-14	(305-356)		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	637	639
	14-16	(356-406)			711	713	715	717	719	721	723	725	727	729	731	733	735	737	739
	16-18	(406-457)				813	815	817	819	821	823	825	827	829	831	833	835	837	839
	18-20	(457-508)									923		927		931	933	935	937	939
	DEBI (GALON/DAKİKA)		,05	,09	,12	,18	,24	,31	,38	,47	,57	,67	,77	,90	1,03	1,17	1,31	1,47	1,63
	DEBI (LİTRE/DAKİKA)		,20	,33	,49	,69	,91	1,17	1,47	1,79	2,15	2,54	2,96	3,42	3,90	4,42	4,98	5,56	6,18

FAN GENİŞLİĞİ	ORIFIS BOYUTU												
	İNÇ	(MM)	,051	,053	,055	,057	,059	,061	,063	,065	,067	,069	,071
	2-4	(51-102)											
	4-6	(102-152)											
	6-8	(152-203)	351		355								
	8-10	(203-254)	451		455		459	461	463	465	467		471
	10-12	(254-305)	551	553	555	557		561		565	567		571
	12-14	(305-356)	651		655	657	659	661	663	665	667	669	671
	14-16	(356-406)	751	753	755			761			767		771
	16-18	(406-457)	851		855			861	863		867		
	18-20	(457-508)											
	DEBI (GALON/DAKİKA)		2,79	3,05	3,25	3,49	3,74	4,0	4,26	4,53	4,82	5,11	5,41
	DEBI (LİTRE/DAKİKA)		10,57	11,41	12,29	13,20	14,14	15,12	16,13	17,17	18,24	19,34	20,48

XTREME-DUTY YÜKSEK BASINÇLI HORTUM

H X X X X X

Ürün Belirleyici:
H= Hortum

Anma Basıncı:

4: 310 bar (4500 psi)
5: 386 bar (5600 psi)

7: 499 bar (7250 psi)

Hortum Çapı:

25: 6,4 mm (1/4 inç)
38: 9,5 mm (3/8 inç)

50: 12,7 mm (1/2 inç)

Uzunluk:

03: 0,9 m (3 ft)
06: 1,8 m (6 ft)
10: 3,0 m (10 ft)
50: 7,6 m (25 ft)

1X: 30,5 m (100 ft)

1Y: 45,7 m (150 ft)

1Z: 61 m (200 ft)

Örnek:

H53850, 386 bar (5600 psi),
9,525 mm (3/8 inç), 15 m (50 ft) hortum

İŞİNİZ İÇİN DOĞRU HORTUMU SEÇİN

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
Çalışma Basıncı	310 bar (4500 psi), 386 bar (5600 psi) veya 500 bar (7250 psi)
Sıcaklık Değeri (tüm boyutlar)	-40° ila 180°F (-40° ila 82°C)
Kimyasal Dayanım	Çeşitli solventlere, asitlere ve bazlara karşı dirençli hortum kapağı
Hava Koşullarına Dayanım	Oksijene, ozona, güneş ışığına ve genel hava koşullarına karşı üstün direnç gösteren hortum kapağı
Elektrik Özellikleri	İletken hortum

3/4 İNÇ XTREME-DUTY YÜKSEK BASINÇ HORTUMU

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
H77550	6,4 mm x 15 m (3/4 inç x 50 ft) FBE Xtreme-Duty Yüksek Basınç Hortumu; Maksimum Çalışma Basıncı: 500 bar (7250 psi)

XP VEYA XM SİSTEMLERİ İLE KULLANIM İÇİN

Birbirine bağlanamaz

ELEKTRİKLİ ISITMALI HORTUM - Patlayıcı ortamlar için onaylı Sınıf 1 Böl 1 500 bar (7250 psi) Sürekli uzunluk 15 m (50 ft)

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
HH73215	Elektrikli Isıtmalı hortum, 3/8 inç (A), 1/4 inç (B) solvent hattı ile, dönüş hattı yok
HH73225	Elektrikli Isıtmalı hortum, 3/8 inç (A), 1/4 inç (B) solvent hattı ile, 2 x 3/8 inç dönüş hattı
HH73315	Elektrikli Isıtmalı hortum, 3/8 inç (A), 3/8 inç (B) solvent hattı ile, dönüş hattı yok
HH73325	Elektrikli Isıtmalı hortum, 3/8 inç (A), 3/8 inç (B) solvent hattı ile, 2 x 3/8 inç dönüş hattı
HH75215	Elektrikli Isıtmalı hortum, 1/2 inç (A), 1/4 inç (B) solvent hattı ile, dönüş hattı yok
HH75225	Elektrikli Isıtmalı hortum, 1/2 inç (A), 1/4 inç (B) solvent hattı ile, 2 x 3/8 inç dönüş hattı
HH75315	Elektrikli Isıtmalı hortum, 1/2 inç (A), 3/8 inç (B) solvent hattı ile, dönüş hattı yok
HH75325	Elektrikli Isıtmalı hortum, 1/2 inç (A), 3/8 inç (B) solvent hattı ile, 2 x 3/8 inç dönüş hattı
HH75335	Elektrikli Isıtmalı hortum, 1/2 inç (A), 3/8 inç ve 1/4 inç (B) solvent hattı ile, dönüş hattı yok
HH75345	Elektrikli Isıtmalı hortum, 1/2 inç (A), 3/8 inç ve 1/4 inç (B) solvent hattı ile, 2 x 3/8 inç dönüş hattı
HH75515	Elektrikli Isıtmalı hortum, 1/2 inç (A), 1/2 inç (B) solvent hattı ile, dönüş hattı yok
HH75525	Elektrikli Isıtmalı hortum, 1/2 inç (A), 1/2 inç (B) solvent hattı ile, 2 x 3/8 inç dönüş hattı

30 m (100 ft)

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
HH7321X	Elektrikli Isıtmalı hortum, 3/8 inç (A), 1/4 inç (B) solvent hattı ile, dönüş hattı yok
HH7322X	Elektrikli Isıtmalı hortum, 3/8 inç (A), 1/4 inç (B) solvent hattı ile, 2 x 3/8 inç dönüş hattı
HH7331X	Elektrikli Isıtmalı hortum, 3/8 inç (A), 3/8 inç (B) solvent hattı ile, dönüş hattı yok
HH7332X	Elektrikli Isıtmalı hortum, 3/8 inç (A), 3/8 inç (B) solvent hattı ile, 2 x 3/8 inç dönüş hattı
HH7521X	Elektrikli Isıtmalı hortum, 1/2 inç (A), 1/4 inç (B) solvent hattı ile, dönüş hattı yok
HH7522X	Elektrikli Isıtmalı hortum, 1/2 inç (A), 1/4 inç (B) solvent hattı ile, 2 x 3/8 inç dönüş hattı
HH7531X	Elektrikli Isıtmalı hortum, 1/2 inç (A), 3/8 inç (B) solvent hattı ile, dönüş hattı yok
HH7532X	Elektrikli Isıtmalı hortum, 1/2 inç (A), 3/8 inç (B) solvent hattı ile, 2 x 3/8 inç dönüş hattı
HH7533X	Elektrikli Isıtmalı hortum, 1/2 inç (A), 3/8 inç ve 1/4 inç (B) solvent hattı ile, dönüş hattı yok
HH7534X	Elektrikli Isıtmalı hortum, 1/2 inç (A), 3/8 inç ve 1/4 inç (B) solvent hattı ile, 2 x 3/8 inç dönüş hattı
HH7551X	Elektrikli Isıtmalı hortum, 1/2 inç (A), 1/2 inç (B) solvent hattı ile, dönüş hattı yok
HH7552X	Elektrikli Isıtmalı hortum, 1/2 inç (A), 1/2 inç (B) solvent hattı ile, 2 x 3/8 inç dönüş hattı

45 m (150 ft)

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
HH7321Y	Elektrikli Isıtmalı hortum, 3/8 inç (A), 1/4 inç (B) solvent hattı ile, dönüş hattı yok
HH7322Y	Elektrikli Isıtmalı hortum, 3/8 inç (A), 1/4 inç (B) solvent hattı ile, 2 x 3/8 inç dönüş hattı
HH7331Y	Elektrikli Isıtmalı hortum, 3/8 inç (A), 3/8 inç (B) solvent hattı ile, dönüş hattı yok
HH7332Y	Elektrikli Isıtmalı hortum, 3/8 inç (A), 3/8 inç (B) solvent hattı ile, 2 x 3/8 inç dönüş hattı
HH7521Y	Elektrikli Isıtmalı hortum, 1/2 inç (A), 1/4 inç (B) solvent hattı ile, dönüş hattı yok
HH7522Y	Elektrikli Isıtmalı hortum, 1/2 inç (A), 1/4 inç (B) solvent hattı ile, 2 x 3/8 inç dönüş hattı
HH7531Y	Elektrikli Isıtmalı hortum, 1/2 inç (A), 3/8 inç (B) solvent hattı ile, dönüş hattı yok
HH7532Y	Elektrikli Isıtmalı hortum, 1/2 inç (A), 3/8 inç (B) solvent hattı ile, 2 x 3/8 inç dönüş hattı
HH7533Y	Elektrikli Isıtmalı hortum, 1/2 inç (A), 3/8 inç ve 1/4 inç (B) solvent hattı ile, dönüş hattı yok
HH7534Y	Elektrikli Isıtmalı hortum, 1/2 inç (A), 3/8 inç ve 1/4 inç (B) solvent hattı ile, 2 x 3/8 inç dönüş hattı
HH7551Y	Elektrikli Isıtmalı hortum, 1/2 inç (A), 1/2 inç (B) solvent hattı ile, dönüş hattı yok
HH7552Y	Elektrikli Isıtmalı hortum, 1/2 inç (A), 1/2 inç (B) solvent hattı ile, 2 x 3/8 inç dönüş hattı

60 m (200 ft)

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
HH7321Z	Elektrikli Isıtmalı hortum, 3/8 inç (A), 1/4 inç (B) solvent hattı ile, dönüş hattı yok
HH7322Z	Elektrikli Isıtmalı hortum, 3/8 inç (A), 1/4 inç (B) solvent hattı ile, 2 x 3/8 inç dönüş hattı
HH7331Z	Elektrikli Isıtmalı hortum, 3/8 inç (A), 3/8 inç (B) solvent hattı ile, dönüş hattı yok
HH7332Z	Elektrikli Isıtmalı hortum, 3/8 inç (A), 3/8 inç (B) solvent hattı ile, 2 x 3/8 inç dönüş hattı
HH7521Z	Elektrikli Isıtmalı hortum, 1/2 inç (A), 1/4 inç (B) solvent hattı ile, dönüş hattı yok
HH7522Z	Elektrikli Isıtmalı hortum, 1/2 inç (A), 1/4 inç (B) solvent hattı ile, 2 x 3/8 inç dönüş hattı
HH7531Z	Elektrikli Isıtmalı hortum, 1/2 inç (A), 3/8 inç solvent hattı ile, dönüş hattı yok
HH7532Z	Elektrikli Isıtmalı hortum, 1/2 inç (A), 3/8 inç solvent hattı ile, 2 x 3/8 inç dönüş hattı
HH7533Z	Elektrikli Isıtmalı hortum, 1/2 inç (A), 3/8 inç ve 1/4 inç (B) solvent hattı ile, dönüş hattı yok
HH7534Z	Elektrikli Isıtmalı hortum, 1/2 inç (A), 3/8 inç ve 1/4 inç (B) solvent hattı ile, 2 x 3/8 inç dönüş hattı
HH7551Z	Elektrikli Isıtmalı hortum, 1/2 inç (A), 1/2 inç (B) solvent hattı ile, dönüş hattı yok
HH7552Z	Elektrikli Isıtmalı hortum, 1/2 inç (A), 1/2 inç (B) solvent hattı ile, 2 x 3/8 inç dönüş hattı

ELEKTRİK ISITMALI HORTUM AKSESUARLARI

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
18C175	Isıtmalı hortum için kontrol ünitesi, bağımsız, 240 Volt
18A373	Transformatör, 480 Volt - 240 Volt
420033	Uzak kanştırma manifoldu için sirkülasyon kiti, XP
273185	Uzak kanştırma manifoldu için sirkülasyon kiti, XM

SU CEKETLİ ISITMALI HORTUM- Patlayıcı ortamlar için

onaylı ATEX ve Sınıf 1 Böl 1 - 50 ft (15,2 m) bölümler

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
245840	Tek hortum, 1/4 inç (6,3 mm), 345 bar (5000 psi)
245841	Tek hortum, 1/4 inç (6,3 mm), 500 bar (7250 psi)
245842	Tek hortum, 3/8 inç (9,5 mm), 345 bar (5000 psi)
245843	Tek hortum, 3/8 inç (9,5 mm), 500 bar (7250 psi)
245844	Tek hortum, 1/2 inç (12,7 mm), 345 bar (5000 psi)
245845	Tek hortum, 1/2 inç (12,7 mm), 500 bar (7250 psi)
248118	Çift hortum, 1/2 inç ve 1/2 inç (12,7 mm) 500 bar (7250 psi)
248119	Çift hortum, 3/8 inç ve 3/8 inç (9,5 mm) 500 bar (7250 psi)
248120	Çift hortum, 1/2 inç ve 3/8 inç (12,7 ve 9,5 mm) 500 bar (7250 psi)
248121	Çift hortum, 3/8 inç ve 1/4 inç (9,5 ve 6,3 mm) 500 bar (7250 psi)

SU CEKETLİ ISITMALI HORTUM AKSESUARLARI

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
25N580	Kit, Hortum Isısı Sirkülasyonu, XP kazağı, Viscon HP (245869) dahildir
26C051	Kit, Hortum Isısı Sirkülasyonu Güçlendirme, XP arabası dahil, ısıtıcısız

HORTUM İZOLASYONU VE AŞINMA

MUHAFAZASI - (Hortumunuz için ekstra yalıtım ve koruma sağlar)

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
24J525	Bir malzeme hortumu için 50 ft yalıtım
246078	Aşınma Muhafazası, 15,2 m (50 ft) mavi örgülü polyester mesh 63,5 mm (2,5 inç) çap
16T138	Yeniden kullanılabilir aşınma ceketini ile kanca ve kablo bağlayıcı, 15,2 m (50 ft)

E-MIX XT İLE KULLANIM İÇİN

Birbirine bağlanamaz

ELEKTRİKLİ ISITMALI HORTUM - Patlayıcı ortamlar

için onaylanmamıştır

345 bar (5000 psi) Sürekli uzunluk

KOMPLE ISITMALI HORTUM KİTİ (FAHERENHEIT)

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
2007169	Kit, Isıtmalı Hortum, 1/2 inç x 1/2 inç x 15 m (50 ft), Kontrol Ünitesi, F, Kurulum Kiti
2007171	Kit, Isıtmalı Hortum, 1/2 inç x 1/2 inç x 30 m (100 ft), Kontrol Ünitesi, F, Kurulum Kiti
2007173	Kit, Isıtmalı Hortum, 1/2 inç x 3/8 inç x 15 m (50 ft), Kontrol Ünitesi, F, Kurulum Kiti
2007175	Kit, Isıtmalı Hortum, 1/2 inç x 3/8 inç x 30 m (100 ft), Kontrol Ünitesi, F, Kurulum Kiti

KOMPLE ISITMALI HORTUM KİTİ (CELCIUS)

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
2007170	Kit, Isıtmalı Hortum, 1/2 inç x 1/2 inç x 15 m (50 ft), Kontrol Ünitesi, C, Kurulum Kiti
2007172	Kit, Isıtmalı Hortum, 1/2 inç x 1/2 inç x 30 m (100 ft), Kontrol Ünitesi, C, Kurulum Kiti
2007174	Kit, Isıtmalı Hortum, 1/2 inç x 3/8 inç x 50 ft, Kontrol Ünitesi, C, Kurulum Kiti
2007176	Kit, Isıtmalı Hortum, 1/2 inç x 3/8 inç x 30 m (100 ft), Kontrol Ünitesi, C, Kurulum Kiti

ISITMALI HORTUMLAR

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
HH5555	Isıtmalı Hortum, 1/2 inç x 1/2 inç x 15 m (50 ft)
HH555X	Isıtmalı Hortum, 1/2 inç x 1/2 inç x 30 m (100 ft)
HH5535	Isıtmalı Hortum, 1/2 inç x 3/8 inç x 15 m (50 ft)
HH553X	Isıtmalı Hortum, 1/2 inç x 3/8 inç x 30 m (100 ft)

ISITMALI HORTUM KONTROL ÜNİTELERİ

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
2006697	Kit, Kontrol Ünitesi, 240V, Isıtmalı Hortum (F)
2006698	Kit, Kontrol Ünitesi, 240V, Isıtmalı Hortum (C)
2006565	Isıtmalı Hortum Kontrol Ünitesi Kurulum Kiti

DİRSEK BAĞLANTI ELEMANI

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
100840	517 bar (7500 psi) 1/4 npt (m) x 1/4 npt (f), Sokak 90
164259	500 bar (7250 psi) 3/8 npt (m) x 1/4 npt (f), Sokak 90
155699	500 bar (7250 psi) 3/8 npt (m) x 3/8 npt (f), Sokak 90
166999	500 bar (7250 psi) 1/2 npt (m) x 1/4 npt (f), Sokak 90
158683	500 bar (7250 psi) 1/2 npt (m) x 1/2 npt (f), Sokak 90
15M987	500 bar (7250 psi) 1/2 npt (m) x 1/2 npt (f), Sokak 60
166590	500 bar (7250 psi) 3/4 npt (m) x 3/4 npt (f), Sokak 90

NİPEL

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
503086	345 bar (5000 psi) 1 npt (m) x 1/2 npt (m), 2-1/8 inç Redüktör, Hex SST
15R232	455 bar (6600 psi) 3/4 npt (m) x 1/2 npt (m), 2 inç Redüktör, Hex SST
171439	455 bar (6000 psi) 1 npt (m) x 3/4 npt (m), 2 inç Redüktör, Hex SST
166606	483 bar (7000 psi) 3/4 npt (m) x 3/8 npt (m), 4-1/2 inç Redüktör, Hex
166846	500 bar (7250 psi) 1/4 npt (m) x 1/4 npsm (m), 1-3/16 inç Redüktör, Hex SST
164672	500 bar (7250 psi) 3/8 npt (m) x 1/4 npsm (m), 2-3/4 inç Redüktör, Hex
156849	500 bar (7250 psi) 3/8 npt (m) x 3/8 npt (m), 1-1/2 inç Redüktör, Hex
156850	500 bar (7250 psi) 3/8 npt (m) x 3/8 npt (m), 2-1/2 inç Redüktör, Hex
160790	500 bar (7250 psi) 3/8 npt (m) x 3/8 npt (m), 3-5/8 inç Redüktör, Hex
158979	500 bar (7250 psi) 1/2 npt (m) x 3/8 npt (m), 2-3/4 inç Redüktör, Hex
156877	500 bar (7250 psi) 1/2 npt (m) x 1/2 npt (m), 2-1/2 inç Redüktör, Hex
157129	500 bar (7250 psi) 3/4 npt (m) x 3/8 npt (m), 3-1/4 inç Redüktör, Hex
16R883	500 bar (7250 psi) 3/4 npt (m) x 1/2 npt (m), 2 inç Redüktör, Hex SST
17J816	500 bar (7250 psi) 3/4 npt (m) x 3/4 npt (m), 2-1/2 inç Redüktör, Hex SST
160032	500 bar (7250 psi) 3/4 npt (m) x 3/4 npt (m), 1-7/8 inç Redüktör, Hex
175013	500 bar (7250 psi) 3/4 npt (m) x 3/4 npt (m), 2-1/2 inç Redüktör, Hex
162449	510 bar (7400 psi) 1/2 npt (m) x 1/4 npt (m), 1-5/8 inç Redüktör, Hex
159239	510 bar (7400 psi) 1/2 npt (m) x 3/8 npt (m), 1-5/8 inç Redüktör, Hex
158491	510 bar (7400 psi) 1/2 npt (m) x 1/2 npt (m), 1-5/8 inç Redüktör, Hex
162453	514 bar (7500 psi) 1/4 npt (m) x 1/4 npsm (m), 1-1/5 inç Redüktör, Hex
156971	514 bar (7500 psi) 1/4 npt (m) x 1/4 npt (m), 1-3/8 inç Redüktör, Hex
196181	514 bar (7500 psi) 1/4 npt (m) x 1/4 npsm (m), 1-1/5 inç Redüktör, Hex Nickle
164856	552 bar (8000 psi) 3/8 npt (m) x 1/4 npsm (m), 1-5/8 inç Redüktör, Hex
192593	552 bar (8000 psi) 3/4 npt (m) x 1/2 npsm (m), 2-3/4 inç Redüktör, Hex SST

RAKORLAR

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
114339	345 bar (5000 psi), 1/4 npt (m) x 1/4 npsm (f), SST
156172	345 bar (5000 psi), 3/4 npt (f) x 3/4 npt (f)
113344	380 bar (5500 psi), 3/4 npt (f) x 1/2 npt (m)
155653	455 bar (6000 psi), 1/2 npt (f) x 1/4 npt (f)
207152	500 bar (7250 psi), 3/8 npt (f) x 3/8 npsm (f)
155864	500 bar (7250 psi), 1/2 npt (m) x 1/2 npsm (f)
155865	500 bar (7250 psi), 1/2 npt (f) x 1/2 npsm (f)
156173	510 bar (7400 psi), 3/8 npt (f) x 3/8 npsm (f)
159153	514 bar (7500 psi), 3/8 npt (f) x 1/4 npt (f)
157705	514 bar (7500 psi), 3/8 npsm (f) x 1/4 npt (m)
155665	514 bar (7500 psi), 3/8 npt (f) x 3/8 npsm (f)
235208	514 bar (7500 psi), 3/8 npt (f) x 3/8 npsm (f), SST
162505	514 bar (7500 psi), 1/2 npsm (f) x 3/8 npt (m)
158256	514 bar (7500 psi), 1/2 npt (m) x 3/8 npsm (f)
155570	690 bar (10000 psi), 1/4 npt (f) x 1/4 npsm (f)
156823	690 bar (10000 psi), 1/4 npt (m) x 1/4 npsm (f)

T BAĞLANTI ELEMANI

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
16U937	455 bar (6000 psi) 1 inç npt(m), 3/4 inç npt (f), 3/8 inç npt (f)
15R875	500 bar (7250 psi) 1/4 inç npt(m), 1/4 inç npt (f), 1/4 inç npt (f)
15R874	500 bar (7250 psi) 3/8 inç npt(m), 3/8 inç npt (f), 3/8 inç npt (f)
15R873	500 bar (7250 psi) 1/2 inç npt(m), 1/2 inç npt (f), 1/2 inç npt (f)
17B815	500 bar (7250 psi) 3/4 inç npt(m), 3/4 inç npt (m), 3/8 inç npt (f)

REDÜKTÖR BURCU

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
158586	455 bar (6000 psi) 1 npt (m) x 3/4 npt (f)
159841	500 bar (7250 psi) 3/8 npt (m) x 1/4 npt (f)
100206	500 bar (7250 psi) 1/2 npt (m) x 1/4 npt (f)
121433	500 bar (7250 psi) 1/2 npt (m) x 3/8 npt (f)
16T315	500 bar (7250 psi) 3/4 npt (m) x 1/2 npt (f)
15R067	500 bar (7250 psi) 1 npt (m) x 1/2 npt (f)
171439	500 bar (7250 psi) 1 npt (m) x 3/4 npt (f)

KAPLİN

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
113093	500 bar (7250 psi) 1/4 npt (f) x 1/4 npt (f)
162024	500 bar (7250 psi) 3/8 npt (f) x 3/8 npt (f)
158581	500 bar (7250 psi) 1/2 npt (f) x 1/2 npt (f)

KAPLİN ADAPTÖRÜ

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
113093	500 bar (7250 psi) 3/8 npt (m) x 3/8 npt (f). Statik Karıştırıcı 15E592 için kullanılır
162024	500 bar (7250 psi) 3/8 npt (f) x 3/8 npsm (m)
158581	500 bar (7250 psi) 3/8 npt (f) x 1/4 npt (m)

TAPA

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
100721	500 bar (7250 psi) 1/4 npt, hex, soket, kısa
101754	500 bar (7250 psi) 3/8 npt, hex, soket, kısa
100361	500 bar (7250 psi) 1/2 npt, hex, soket, kısa

BİLYALI VALFLER

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
102646	345 bar (5000 psi), 1/4 npt (m) x 1/4 npsm (f), SST
102644	345 bar (5000 psi), 3/4 npt (f) x 3/4 npt (f)
239018	455 bar (6000 psi), 1/2 npt (f) x 1/4 npt (f)
248271	500 bar (7250 psi), 3/8 npt (f) x 3/8 npsm (f)
214037	500 bar (7250 psi), 1/2 npt (m) x 1/2 npsm (f)
210657	500 bar (7250 psi), 1/2 npt (f) x 1/2 npsm (f)
238635	510 bar (7400 psi), 3/8 npt (f) x 3/8 npsm (f)
210659	514 bar (7500 psi), 3/8 npt (f) x 1/4 npt (f)
235992	514 bar (7500 psi), 3/8 npsm (f) x 1/4 npt (m)
210658	514 bar (7500 psi), 3/8 npt (f) x 3/8 npsm (f)
262739	514 bar (7500 psi), 3/8 npt (f) x 3/8 npsm (f), SST
262740	514 bar (7500 psi), 1/2 npsm (f) x 3/8 npt (m)
237303	514 bar (7500 psi), 1/2 npt (m) x 3/8 npsm (f)
237304	690 bar (10000 psi), 1/4 npt (f) x 1/4 npsm (f)

HAZNELER ve BESLEME POMPALARI*

* 200 L (55 gal) variller için besleme pompası kitleri

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
24Y389	Hazne, 38 L (10 Gal) SST, XP için
24Y390	Hazne, 38 L (10 Gal) SST, XM için
25N582	Hazne, 95 L (25 gal), SST astarlı, Çıplak (ısıtıcı, pompa veya karıştırıcı yok)
26C482	Hazne 95 L (25 gal), SST Astarlı, daldırma tipi ısıtıcı (240V), Monark 5:1 besleme pompası ve Xtreme Duty Karıştırıcı içerir
26B279	Hazne 95 L (25 gal), SST Astarlı, daldırma tipi ısıtıcı (480V), Monark 5:1 besleme pompası ve Xtreme Duty Karıştırıcı içerir
25N675	Hazne 95 L (25 gal), SST astarlı, daldırma tipi ısıtıcı (240V), Xtreme Duty Karıştırıcı içerir
25N676	Hazne, 95 L (25 gal), SST astarlı, daldırma tipi ısıtıcı (240V) doğal akışlı besleme (besleme pompası veya karıştırıcı yok) içerir
26C549	Tank taban kiti, 25 gal hazneler için çatal cepleri ve tekerlekler içerir.
256276	Monark 5:1 Besleme Pompası, hava ve sıvı bağlantıları ile
256433	President 10:1 Besleme Pompası, hava ve sıvı bağlantıları ile
2009958	EFP-350XT Elektrikli Besleme Pompası Çıplak
2009960	EFP-350XT Elektrikli Besleme Pompası, akışkan hortumları ve Y süzgeci ile

KARIŞTIRICILAR

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
256274	Twistork (Karbon Çeliği) varil uzunluğu karıştırıcı kiti, hava bağlantılı
235534	Twistork (Paslanmaz Çelik) varil uzunluğu karıştırıcı kiti, hava bağlantılı
243340	18,9 L (5 Gal) kova karıştırıcı kiti, kapak ve montaj donanımı ile birlikte
25A598	Xtreme Duty Karıştırıcı, Çıplak
25A599	Xtreme Duty Karıştırıcı, varil koruyucu üzerinde kabzalı
25A600	Xtreme Duty Karıştırıcı, varil koruyucu üzerinde asansörlü
25A601	Xtreme Duty Karıştırıcı, varil koruyucu üzerinde asansörlü ve 5:1 Monark
25A602	Xtreme Duty Karıştırıcı, varil koruyucu üzerinde asansörlü ve 5:1 Monark SST
25A603	Xtreme Duty Karıştırıcı, varil koruyucu üzerinde asansörlü ve 10:1 President
25A604	Xtreme Duty Karıştırıcı, varil koruyucu üzerinde asansörlü ve 10:1 President SST
26C729	Genişleyen Bıçaklı Karıştırıcı

PRESSURETRAK

Tehlikeli konumlarda kullanım için onaylanmıştır

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
26C427	XL6500 hava motoru kullanan XP üniteleri ile kullanım için Pressuretrak
26C452	XL10000 hava motoru kullanan XP-HF ve XPs-HF üniteleri ile kullanım için PressureTrak

BASINÇ MONİTÖRÜ

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
262940	Basınç Monitörü, elektrikli duvar prizi, XL6500 hava motorlu XP üniteleri için
262942	Basınç Monitörü, türbin gücü, XL6500 hava motorlu XP üniteleri için
26C008	Basınç Monitörü, elektrikli duvar prizi, XL10000 hava motorlu XP-HF ve XPs-HF üniteleri için
26C009	Basınç Monitörü, türbin gücü, XL10000 hava motorlu XP-HF ve XPs-HF üniteleri için

MANIFOLDLAR

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
24M398	Taşıyıcı, A/B basınç göstergeleri ve A/B yıkama valfleri ile XP Quick-Set karıştırma manifoldu
24Z934	Uzak Karıştırma manifoldu, yalnızca taşıyıcı, su ısıtmalı blok, XP
255684	Karıştırma Manifoldu XM
256980	Uzak karıştırma manifoldu dönüştürme kiti, koruyucu kelebekli, XM
262807	Standart karışım manifoldu, taşıyıcı yok
262522	Yalnızca Taşıyıcı - karıştırma manifoldu yok

AKIŞKAN FİLTRELERİ

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
16V583	Harici Boya Çıkış Filtresi Kiti
19D955	Entegre ve harici filtreler için Poli Filtre Desteği
244841	Entegre ve harici filtreler için Karbon Çeliği Filtre Desteği
224458	30'luk Mesh filtresi elemanı – 2 Paket
224459	60'luk Mesh filtresi elemanı – 2 Paket
224468	100'lük Mesh filtresi elemanı – 2 Paket
16G819	Xtreme Filtre Kapağı Anahtarı

VISCON ISITICILAR

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
245848	Viscon HP Tehlikeli Alan 120 VAC, 2300 watt, 19,2 amper
245862	Viscon HP Tehlikeli Alan 200 VAC, 4000 watt, 20,0 amper
245863	Viscon HP Tehlikeli Alan 240 VAC, 4000 watt, 16,7 amper
246254	Viscon HP Tehlikeli Alan 400 VAC, 4000 watt, 10,5 amper
245864	Viscon HP Tehlikeli Alan 480 VAC, 4000 watt, 8,3 amper
245867	Viscon HP Tehlikesiz 120 VAC, 2300 watt, 19,2 amper
245868	Viscon HP Tehlikesiz 200 VAC, 4000 watt, 20,0 amper
245869	Viscon HP Tehlikesiz 240 VAC, 4000 watt, 16,7 amper
246276	Viscon HP Tehlikesiz 400 VAC, 4000 watt, 10,5 amper
245870	Viscon HP Tehlikesiz 480 VAC, 4000 watt, 8,3 amper
24W248	Viscon HF Tehlikeli Alan 240 VAC, 5400 watt, 22,5 amper
26C476	Viscon HF Tehlikeli Alan 480 VAC, 5400 watt, 11,3 amper
24P016	Viscon HF Tehlikesiz 240 VAC, 5400 watt, 22,5 amper
26C475	Viscon HF Tehlikesiz 480 VAC, 5400 watt, 11,3 amper

EK ISITICI AKSESUARLARI

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
19D968	XP/XM üzerinde Viscon HP ve HF ısıtıcı için ısıtıcı montaj kiti
19D955	Isıtıcı, Bant, 200 L (55 gal), 240 Volt, 1000 watt, 4,35 amper
244841	Kablo tertibatı, 1 salmastra, 30 m
288527	Kablo tertibatı, 2 salmastra, 8 m*
116635	Kablo tertibatı, 2 salmastra, 15 m*
24Z273	Kablo tertibatı, 2 salmastra, 30 m*
121171	Sadece tehlikesiz konumlar için kablo yuvası, kablesuz

DUAL-FLO ISITICILAR

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
2007357	E-Mix XT Complete için Dual-Flo Isıtıcı
2007208	Dual-Flo Isıtıcı için ısıtıcı mili ve sıcaklık sensörü tamir kiti.

ORAN KONTROL KİTLERİ

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
2000308	XP'ler için Oran Kontrol Kiti
2007389	E-Mix XT için Oran Kontrol Kiti
2000697	Oran Kontrolü Kısıtlayıcı Kiti

STATİK KARIŞTIRMA – 500 BAR (7250 PSI)

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
248925	1/4 inç x 12 ft kamçı hortum karıştırma kiti, (2) 15E592 muhafaza ve 6 statik karıştırıcı uç içerir
262478	Statik Karıştırıcı Muhafazası, 1/2 inç ID x 5 inç (127 mm), 248927 tek kullanımlık elemanlar kullanır
248927	25'li paket, Plastik (asetal) tek kullanımlık statik karıştırıcı, 1/2 inç 12 elemanlı
511352	Paslanmaz çelik statik karıştırıcı, 12 elemanlı, 3/8 inç x 9,5 inç (241 mm)

XTREME ALT POMPALAR

POMPA TAMİR KİTİ



XP ALT POMPALAR

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
L036C0	XP, XP-HF ve XPs-HF için 36cc Xtreme Pompa
L048C0	XP, XP-HF ve XPs-HF için 48cc Xtreme Pompa
L054C0	XP, XP-HF ve XPs-HF için 54cc Xtreme Pompa
L058C0	XP, XP-HF ve XPs-HF için 58cc Xtreme Pompa
L072C0	XP, XP-HF ve XPs-HF için 72cc Xtreme Pompa
L085C0	XP, XP-HF ve XPs-HF için 85cc Xtreme Pompa
L090C0	XP, XP-HF ve XPs-HF için 90cc Xtreme Pompa
L115C0	XP, XP-HF ve XPs-HF için 115cc Xtreme Pompa
L14AC0	XP, XP-HF ve XPs-HF için 145cc Xtreme Pompa
L18AC0	XP, XP-HF ve XPs-HF için 180cc Xtreme Pompa
L22AC0	Yalnızca XP için 220cc Xtreme Pompa
L22XC0	Yalnızca XP-HF ve XPs-HF için 220cc Xtreme Pompa
L25AC0	XP, XP-HF ve XPs-HF için 250cc Xtreme Pompa
L29AC0	XP, XP-HF ve XPs-HF için 290cc Xtreme Pompa



TAMİR KİTLERİ

UHMWPE/PTFE salmastralar. 140°F (60°C) altındaki uygulamalarda kimyasal dayanım ve dayanıklılık için idealdir.

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
25D249	36cc Xtreme Alt Pompa Tamir Kiti
25D250	48cc Xtreme Alt Pompa Tamir Kiti
25D251	54cc Xtreme Alt Pompa Tamir Kiti
25D252	58cc Xtreme Alt Pompa Tamir Kiti
25D253	72cc Xtreme Alt Pompa Tamir Kiti
25D254	85cc Xtreme Alt Pompa Tamir Kiti
25D255	90cc Xtreme Alt Pompa Tamir Kiti
25D256	97cc Xtreme Alt Pompa Tamir Kiti
25D257	115cc Xtreme Alt Pompa Tamir Kiti, G Serisi ve daha eskisi
273269	115cc Xtreme Alt Pompa Tamir Kiti, H Serisi ve daha yenisi
25D258	145cc Xtreme Alt Pompa Tamir Kiti
25D259	180cc Xtreme Alt Pompa Tamir Kiti
25D260	220cc Xtreme Alt Pompa Tamir Kiti
25D261	250cc Xtreme Alt Pompa Tamir Kiti
25D262	290cc Xtreme Alt Pompa Tamir Kiti



XP ALT POMPALAR

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
L145C3	XM70 için 145cc Xtreme Pompa, Filtresiz
L145C4	XM70 için 145cc Xtreme Pompa, Dahili Filtre
L180C3	XM70 için 180cc Xtreme Pompa, Filtresiz
L180C4	XM70 için 180cc Xtreme Pompa, Dahili Filtre
L220C3	XM50 için 220cc Xtreme Pompa, Filtresiz
L220C3	XM50 için 220cc Xtreme Pompa, Dahili Filtre
L250C3	XM50 için 250cc Xtreme Pompa, Filtresiz
L250C4	XM50 için 250cc Xtreme Pompa, Dahili Filtre



PTFE salmastralar. Kimyasal dayanım ve yüksek sıcaklıklar için idealdir.

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
25D239	36cc Xtreme Alt Pompa Tamir Kiti
25D240	48cc Xtreme Alt Pompa Tamir Kiti
273241	58cc Xtreme Alt Pompa Tamir Kiti
25D242	85cc Xtreme Alt Pompa Tamir Kiti
25D243	115cc Xtreme Alt Pompa Tamir Kiti, G Serisi ve daha eskisi
273268	115cc Xtreme Alt Pompa Tamir Kiti, H Serisi ve daha yenisi
25D244	145cc Xtreme Alt Pompa Tamir Kiti
25D245	180cc Xtreme Alt Pompa Tamir Kiti
25D246	220cc Xtreme Alt Pompa Tamir Kiti
25D247	250cc Xtreme Alt Pompa Tamir Kiti
25D248	290cc Xtreme Alt Pompa Tamir Kiti



E-MIX XT ALT POMPA

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
2007207	E-Mix XT A veya B tarafı için Pro Connect Endurance Pompa



E-MIX XT, TAMİR KİTİ

PARÇA NO.	AÇIKLAMA
25D252	E-Mix XT için Salmastra Kiti

SERAMİK BİLYALAR

XTREME ALT POMPA	SERAMİK PİSTON BİLYASI	SERAMİK GİRİŞ BİLYASI
115*	111453	119264
145	111453	119264
180	111453	119264
220	118602	131271
290	117321	131271

* 115cc H Serisi ve daha yenisi.



	XP50	XP50-HF
ÖZELLİKLER	ÇERÇEVE	Araba
	MOTOR BOYUTU (CC)	XL 6500
	MAKSİMUM AKIŞKAN BASINCI BAR (PSI)	345 (5000)
	GALON/DAKİKA (LİTRE/DAKİKA) 40 CPM'DE (YAKLAŞIK)	3 (11,4)
	HAZNELER	26 L (7 galon) Plastik Hazneler
MODEL	KONFIGÜRASYON	TEHLİKELİ KONUM
	TEHLİKESİZ KONUM	TEHLİKELİ KONUM
	TEHLİKESİZ KONUM	TEHLİKESİZ KONUM
	TEHLİKELİ KONUM	TEHLİKESİZ KONUM
	TEHLİKESİZ KONUM	TEHLİKESİZ KONUM

	XP70	XP70-HF
ÖZELLİKLER	ÇERÇEVE	Kızak
	MOTOR BOYUTU (CC)	XL 6500
	MAKSİMUM AKIŞKAN BASINCI BAR (PSI)	500 (7250)
	GALON/DAKİKA (LİTRE/DAKİKA) 40 CPM'DE (YAKLAŞIK)	2 (7,6)
	HAZNELER	26 L (7 galon) Plastik Hazneler
MODEL	KONFIGÜRASYON	TEHLİKELİ KONUM
	TEHLİKESİZ KONUM	TEHLİKELİ KONUM
	TEHLİKESİZ KONUM	TEHLİKELİ KONUM
	TEHLİKELİ KONUM	TEHLİKESİZ KONUM
	TEHLİKESİZ KONUM	TEHLİKESİZ KONUM

	MODEL	ÇIPLAK: XXXXX2	PRIMER ISITICILAR İLE: XXXXX4	PRIMER ISITICILAR İLE: XXXXX5	PRIMER ISITICILAR İLE VE HORTUM ISISI: XXXXX6	PRIMER ISITICILAR İLE VE HORTUM ISISI: XXXXX7
İÇERİK	KARIŞTIRMA MANIFOLDU	Ünite üzerinde	Ünite üzerinde	Ünite üzerinde	Uzak Taşıyıcı Dahil	Uzak Taşıyıcı Dahil
	PRIMER ISITICI	Geçerli değil	Viscon* 240V	Viscon* 240V	Viscon* 240V	Viscon* 240V
	ORAN - SABİT	(1:1, 2:1, 3:1, 4:1 olarak mevcuttur)	(1:1, 2:1, 3:1, 4:1 olarak mevcuttur)	(1:1, 2:1, 3:1, 4:1 olarak mevcuttur)	(1:1, 2:1, 3:1, 4:1 olarak mevcuttur)	(1:1, 2:1, 3:1, 4:1 olarak mevcuttur)
	SOLVENT POMPASI	Geçerli değil	45:1 Merkur	45:1 Merkur	45:1 Merkur	45:1 Merkur
	BAĞLANTI KUTUSU	Geçerli değil	Geçerli değil	Dahildir	Geçerli değil	Dahildir
	ISITMALI HORTUM	Geçerli değil	N/A	Geçerli değil	Su Gömlekli	Su Gömlekli
	ORAN GÜVENCESİ	Geçerli değil	N/A	Geçerli değil	PressureTrak	PressureTrak
	TABANCA	XTR+	XTR+	XTR+	XTR+	XTR+
	HORTUM	9,5 x 7,5 m (3/8 inç x 25 ft) Xtreme Duty Havasız Hortum 6,4 mm x 3 m (1/4 inç x 10 ft) Xtreme Duty Kamçı Hortum	9,5 x 7,5 m (3/8 inç x 25 ft) Xtreme Duty Havasız Hortum 6,4 mm x 3 m (1/4 inç x 10 ft) Xtreme Duty Kamçı Hortum	9,5 x 7,5 m (3/8 inç x 25 ft) Xtreme Duty Havasız Hortum 6,4 mm x 3 m (1/4 inç x 10 ft) Xtreme Duty Kamçı Hortum	9,5 x 7,5 m (3/8 inç x 25 ft) Xtreme Duty Havasız Hortum 6,4 mm x 3 m (1/4 inç x 10 ft) Xtreme Duty Kamçı Hortum	9,5 x 7,5 m (3/8 inç x 25 ft) Xtreme Duty Havasız Hortum 6,4 mm x 3 m (1/4 inç x 10 ft) Xtreme Duty Kamçı Hortum
	ONAYLAR	Tehlikeli Alan Onaylı	Tehlikeli Alan Onaylı	Normal Konum	Tehlikeli Alan Onaylı	Normal Konum

* Viscon HP 240V ısıtıcılar XP-50 ve XP-70'de standarttır. Viscon HF 240V ısıtıcılar XP50-hf ve XP70-hf'de standarttır.



		XP50S-HF			XP70S-HF	
ÖZELLİKLER	ÇERÇEVE	Kızak			Kızak	
	MOTOR BOYUTU (CC)	XL 10000			XL 10000	
	MAKSİMUM AKIŞKAN BASINCI BAR (PSI)	345 (5000)			500 (7250)	
	GALON/DAKİKA (LİTRE/DAKİKA) 40 CPM'DE (YAKLAŞIK)	4 (15,1)			3 (11,4)	
	HAZNELER	25 gal SST Karıştırıcı ve Monark Besleme Pompaları ile Isıtmalı			25 gal SST Karıştırıcı ve Monark Besleme Pompaları ile Isıtmalı	
MODEL	KONFIGÜRASYON	GERİLİM	TEHLİKESİZ KONUM	TEHLİKELİ KONUM KOMPONENTLERİ	TEHLİKESİZ KONUM	TEHLİKELİ KONUM KOMPONENTLERİ
	ELEKTRİK ISITMALI HORTUM	240V	578103 – 1:1 578203 – 2:1 578303 – 3:1 578403 – 4:1	578113 – 1:1 578213 – 2:1 578313 – 3:1 578413 – 4:1	577103 – 1:1 577203 – 2:1 577303 – 3:1 577403 – 4:1	577113 – 1:1 577213 – 2:1 577313 – 3:1 577413 – 4:1
	SU CEKETLİ HORTUM	240V	578101 – 1:1 578201 – 2:1 578301 – 3:1 578401 – 4:1	578111 – 1:1 578211 – 2:1 578311 – 3:1 578411 – 4:1	577101 – 1:1 577201 – 2:1 577301 – 3:1 577401 – 4:1	577111 – 1:1 577211 – 2:1 577311 – 3:1 577411 – 4:1

İÇERİK	MODEL	ELEKTRİK ISITMALI HORTUM: XXXX03	SU CEKETLİ HORTUM: XXXX01
	KARIŞTIRMA MANIFOLDU	Uzak Taşıyıcı Dahil	Uzak Taşıyıcı Dahil
	PRİMER ISITICI	Viscon HF 240V	Viscon HF 240V
	ORAN - SABİT	(1:1, 2:1, 3:1, 4:1 olarak mevcuttur)	(1:1, 2:1, 3:1, 4:1 olarak mevcuttur)
	SOLVENT POMPASI	45:1 Merkur	45:1 Merkur
	BAĞLANTI KUTUSU	Dahildir	Dahildir
	ISITMALI HORTUM	Elektrikli Kontrol Ünitesi	Su Gömlekli
	TABANCA	XTR+	XTR+
	HORTUM	9,5 x 7,5 m (3/8 inç x 25 ft) Xtreme Duty Havasız Hortum 6,4 mm x 3 m (1/4 inç x 10 ft) Xtreme Duty Kamçı Hortum	9,5 x 7,5 m (3/8 inç x 25 ft) Xtreme Duty Havasız Hortum 6,4 mm x 3 m (1/4 inç x 10 ft) Xtreme Duty Kamçı Hortum
	ONAYLAR	Normal Konum	Normal Konum

İÇERİK	MODEL	ELEKTRİK ISITMALI HORTUM: XXXX13	SU CEKETLİ HORTUM: XXXX11
	KARIŞTIRMA MANIFOLDU	Uzak Taşıyıcı Dahil	Uzak Taşıyıcı Dahil
	PRİMER ISITICI	Viscon HF 240V	Viscon HF 240V
	ORAN - SABİT	(1:1, 2:1, 3:1, 4:1 olarak mevcuttur)	(1:1, 2:1, 3:1, 4:1 olarak mevcuttur)
	SOLVENT POMPASI	45:1 Merkur	45:1 Merkur
	BAĞLANTI KUTUSU	Dahildir	Dahildir
	ISITMALI HORTUM	Elektrikli Kontrol Ünitesi	Su Gömlekli
	TABANCA	XTR+	XTR+
	HORTUM	9,5 x 7,5 m (3/8 inç x 25 ft) Xtreme Duty Havasız Hortum 6,4 mm x 3 m (1/4 inç x 10 ft) Xtreme Duty Kamçı Hortum	9,5 x 7,5 m (3/8 inç x 25 ft) Xtreme Duty Havasız Hortum 6,4 mm x 3 m (1/4 inç x 10 ft) Xtreme Duty Kamçı Hortum
	ONAYLAR	Tehlikeli Alan Onaylı	Tehlikeli Alan Onaylı



		E-MIX	
ÖZELLİKLER	ÇERÇEVE	Araba	
	MAKSİMUM AKIŞKAN BASINCI BAR (PSI)	345 (5000)	
	MAKSİMUM GALON/DAKİKA (LİTRE/DAKİKA)	1,5 (5,7)	
	KARIŞIM ORANI ARALIĞI	1:1 - 6:1 arası (0,01 artışı)	
	GERİLİM	400V / 20A	
İÇERİK	HAZNELER	26 L (7 galon) Plastik	
	ONAYLAR	Normal Konum	
	SERİ TÜRÜ	STANDARD XT	PRO XT
	PARÇA NUMARASI	2004087	2005565
	TABANCA	XTR5+	XTR5+
İÇERİK	HORTUM	9,5 x 7,5 m (3/8 inç x 7,6 m (25 ft)) Xtreme Duty Havasız Hortum 6,4 mm x 3 m (1/4 inç x 3 m (10 ft)) Xtreme Duty Kamçı Hortum	9,5 x 7,5 m (3/8 inç x 7,6 m (25 ft)) Xtreme Duty Havasız Hortum 6,4 mm x 3 m (1/4 inç x 3 m (10 ft)) Xtreme Duty Kamçı Hortum
	YIKAMA POMPASI	FastClean	FastClean
	PRİMER ISITICI	DualFlo Talep Üzerine	DualFlo Talep Üzerine
	ORAN GÜVENCESİ	RatioGuard	RatioGuard
	ORAN KONTROLÜ	Dahildir	Dahildir
	POMPA TİPİ	ProConnect özellikli Endurance	ProConnect özellikli Endurance
	UZAKTAN MANIFOLD TAŞIYICI	Geçerli değil	Dahildir
	IŞIK KULESİ	Geçerli değil	Dahildir
	UZAK KARIŞTIRMA HORTUMLARI	Geçerli değil	60 m (200 ft) x 1/2 inç (4 x 50 ft) "A" ve "B" Malzeme Hortumu 30 m (100 ft) x 3/8 inç (2 x 50 ft) "B" Malzeme Hortumu (3:1'in üzerindeki oranlar) 30 m (100 ft) x 1/4 inç (2 x 50 ft) Solvent Yıkama Hortumu
	HORTUM RAFI	Geçerli değil	Dahildir



		XM50				XM70		
ÖZELLİKLER	ÇERÇEVE	Kızak				Kızak		
	MOTOR BOYUTU (CC)	XL 6500				XL 6500		
	MAKSİMUM AKIŞKAN BASINCI BAR (PSI)	358 (5200)				434 (6300)		
	MAKSİMUM GALON/DAKİKA (LİTRE/DAKİKA)	3 (11,4)				3 (11,4)		
	MINİMUM GALON/DAKİKA (LİTRE/DAKİKA)	1 qt/dak (0,95 l/dak)				1 qt/dak (0,95 l/dak)		
MODEL	KARIŞIM ORANI ARALIĞI	1:1 - 10:1 arası (0,01 artışı)				1:1 - 10:1 arası (0,01 artışı)		
	KONFIGÜRASYON	GERİLİM	TEHLİKESİZ KONUM	TEHLİKELİ KONUM KOMPONENTLERİ	TEHLİKELİ KONUM ONAYLI	TEHLİKESİZ KONUM	TEHLİKELİ KONUM KOMPONENTLERİ	TEHLİKELİ KONUM ONAYLI
	Çıplak				XM5N00			XM7N00
	Primer Isıtıcılar ile	240V			XM5E00			XM7E00
	Elektrik Isıtmalı Hortum	240V	XM5M0E	XM5J0E		XM7M0E	XM7J0E	
	Su Cetekli Hortum	240V	XM5M0W	XM5J0W		XM7M0W	XM7J0W	
	Elektrikli Isıtmalı Hortum ve 19 L (25 galon) Isıtmalı HAZNELER	240V	XM5M2E	XM5J2E		XM7M2E	XM7J2E	
	Su Cetekli Hortum ve 19 L (25 galon) Isıtmalı HAZNELER	240V	XM5M2W	XM5J2W		XM7M2W	XM7J2W	

İÇERİK	MODEL	ÇIPLAK: XXXN00	PRİMER ISITICILAR İLE: XXXE00	ELEKTRİK ISITMALI HORTUM: XXXJ0E	SU CEKETLİ HORTUM: XXXJ0W	19L (25 GALON) HAZNELER İLE: XXXJ2E	19L (25 GALON) HAZNELER İLE: XXXJ2W
	KARIŞTIRMA MANIFOLDU	Uzak Taşıyıcı Dahil	Uzak Taşıyıcı Dahil	Uzak Taşıyıcı Dahil	Uzak Taşıyıcı Dahil	Uzak Taşıyıcı Dahil	Uzak Taşıyıcı Dahil
	PRİMER ISITICI	Geçerli değil	Viscon HP	Viscon HF	Viscon HF	Viscon HF	Viscon HF
	SOLVENT POMPASI	30:1 Merkur	30:1 Merkur	30:1 Merkur	30:1 Merkur	30:1 Merkur	30:1 Merkur
	BAĞLANTI KUTUSU	Dahildir	Dahildir	Dahildir	Dahildir	Dahildir	Dahildir
	ISITMALI HORTUM	Geçerli değil	Geçerli değil	Elektrikli Kontrol Ünitesi	Su Gömlekli	Elektrikli Kontrol Ünitesi	Su Gömlekli
	TABANCA	XTR+	XTR+	XTR+	XTR+	XTR+	XTR+
	HORTUM	9,5 x 7,5 m (3/8 inç x 25 ft) Xtreme Duty Havasız Hortum 6,4 mm x 3 m (1/4 inç x 10 ft) Xtreme Duty Kamçı Hortum	9,5 x 7,5 m (3/8 inç x 25 ft) Xtreme Duty Havasız Hortum 6,4 mm x 3 m (1/4 inç x 10 ft) Xtreme Duty Kamçı Hortum	9,5 x 7,5 m (3/8 inç x 25 ft) Xtreme Duty Havasız Hortum 6,4 mm x 3 m (1/4 inç x 10 ft) Xtreme Duty Kamçı Hortum	9,5 x 7,5 m (3/8 inç x 25 ft) Xtreme Duty Havasız Hortum 6,4 mm x 3 m (1/4 inç x 10 ft) Xtreme Duty Kamçı Hortum	9,5 x 7,5 m (3/8 inç x 25 ft) Xtreme Duty Havasız Hortum 6,4 mm x 3 m (1/4 inç x 10 ft) Xtreme Duty Kamçı Hortum	9,5 x 7,5 m (3/8 inç x 25 ft) Xtreme Duty Havasız Hortum 6,4 mm x 3 m (1/4 inç x 10 ft) Xtreme Duty Kamçı Hortum
	ONAYLAR	Tehlikeli Alan Onaylı	Tehlikeli Alan Onaylı	Tehlikeli Alan Komponentleri	Tehlikeli Alan Komponentleri	Tehlikeli Alan Komponentleri	Tehlikeli Alan Komponentleri

İÇERİK	MODEL	ELEKTRİK ISITMALI HORTUM: XXXM0E	SU CEKETLİ HORTUM: XXXH0W	19L (25 GALON) HAZNELER İLE: XXXM2E	19L (25 GALON) HAZNELER İLE: XXXH2W
	KARIŞTIRMA MANIFOLDU	Uzak Taşıyıcı Dahil	Uzak Taşıyıcı Dahil	Uzak Taşıyıcı Dahil	Uzak Taşıyıcı Dahil
	PRİMER ISITICI	Viscon HF	Viscon HF	Viscon HF	Viscon HF
	SOLVENT POMPASI	30:1 Merkur	30:1 Merkur	30:1 Merkur	30:1 Merkur
	BAĞLANTI KUTUSU	Dahildir	Dahildir	Dahildir	Dahildir
	ISITMALI HORTUM	Elektrikli Kontrol Ünitesi	Su Gömlekli	Elektrikli Kontrol Ünitesi	Su Gömlekli
	TABANCA	XTR+	XTR+	XTR+	XTR+
	HORTUM	9,5 x 7,5 m (3/8 inç x 25 ft) Xtreme Duty Havasız Hortum 6,4 mm x 3 m (1/4 inç x 10 ft) Xtreme Duty Kamçı Hortum	9,5 x 7,5 m (3/8 inç x 25 ft) Xtreme Duty Havasız Hortum 6,4 mm x 3 m (1/4 inç x 10 ft) Xtreme Duty Kamçı Hortum	9,5 x 7,5 m (3/8 inç x 25 ft) Xtreme Duty Havasız Hortum 6,4 mm x 3 m (1/4 inç x 10 ft) Xtreme Duty Kamçı Hortum	9,5 x 7,5 m (3/8 inç x 25 ft) Xtreme Duty Havasız Hortum 6,4 mm x 3 m (1/4 inç x 10 ft) Xtreme Duty Kamçı Hortum
	ONAYLAR	Normal Konum	Normal Konum	Normal Konum	Normal Konum



MARKAMIZ SİZE SÖZ VERİYOR

1926 yılından bu yana, **inovasyon, kalite ve A+ Hizmet** Graco'nun merkezinde olmuştur.

İnovasyonu Deneyimleyin

İnovasyona odaklanmamız, teknolojik olarak gelişmiş özellikler, öncü tasarım, yüksek performans ve benzersiz güvenilirlikle sektöre öncülük eden ürünler ve ekipmanlar sunar. Kısacası, daha iyi ürünler elde etmenin yolu inovasyondur!

Kalite inşa ediyoruz

Uzun yıllar güvenilir hizmet vermek için üretilen yüksek kaliteli ürünlere yatırım yapıyorsunuz. Ayrıca, ürünlerimizi sahada nasıl uyguladıklarını daha iyi anlamak için müşterilerimizle iş ortaklığı yapıyoruz ve ardından deneyimlerinizi performansı ve dayanıklılığı artırmak için kullanıyoruz.

Her zaman sınıfının en iyisi servis

Dünyanın neresinde olursanız olun, destek ekibimizden herhangi biri ile iletişim kurduğunuzda en üst düzey hizmeti deneyimleyeceksiniz. Durumunuzu dinleyip elimizden geldiğince çabuk çözmek için sistemli bir şekilde çalışacağız. Bize ticari işlemler değil, dürüst bir zihniyet, iş birliği ve ilişkilere odaklanan bir müşteri hizmetleri bakış açısı rehberlik ediyor.



Sorularınızı yanıtlamak ve ihtiyaçlarınızı karşılamaya yardımcı olmak için buradayız:

www.graco.com/contact

Graco, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.

©2021 Graco Distribution BV 3J0679TR-C A4 08/25.

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler, baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerine dayanmaktadır. Graco bildirimde bulunmaksızın her zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tüm diğer marka adları veya markalar, tanımlama amacıyla kullanılmaktadır ve ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır. Graco'nun fikri mülkiyet hakları hakkında daha fazla bilgi için www.graco.com/patent veya www.graco.com/trademarks adreslerine bakın.