



ULTRA®

소형 전기식 에어리스 도장기



입증된 품질. 최고의 기술.

NEW 사용자용 제품군 소개

ULTRA® 소형 전기 도장기

특허 출원 중

- 업계에서 가장 가벼운 최고 성능의 전문 도장기기
- 동급 최고의 성능 및 내구성
- 현장에서 가장 빠르게 펌프 교체 가능하여 가동 시간 극대화



ULTRA 390



ULTRA 395



ULTRA 450



390 PC 무선
배터리타입 스탠드
25T882

ULTRA® 390 유선 제품 특징

간편한 운송

- 스탠드 모델 - 단 12.2kg!
- 간편한 운반과 차량 내 공간 확보를 위한 경량 및 컴팩트 디자인

표준 펌프보다 10배 더 많은 리터 분사

- Endurance™ Vortex® 피스톤 펌프
- 피스톤 로드를 자동으로 회전시켜 펌프 수명을 연장하여 가장 긴 펌프 수명 제공

강력한 브러시리스 모터

- Advantage Drive™를 갖춘 1.0 HP 브러시리스 DC 모터
- 유지보수가 필요 없는 간편한 작동으로 최대 227 Bar의 성능 제공
- 강화 강철 기어는 신뢰할 수 있는 성능을 보장하며 평생 보증 제공

고비용 중단 시간 제거

- ProConnect 펌프 교체 시스템
- 펌프 교체 단 몇 분 내 가능 - 도구, 핀 또는 부품 분실 없이

손쉬운 유지보수 및 막힘 감소

- Easy Out® 펌프 필터
- 표면적이 넓은 인사이드 아웃 필터링으로 팁 막힘을 줄이면서 고품질 마감 보장

오버 스프레이를 줄인 우수한 마감

- 컨트랙터 FTx™ 스프레이 건, RAC X™ LP SwitchTip™ 포함
- 신뢰할 수 있는 성능을 위해 제작되고 도장작업자를 위한 입증된 디자인
- 최대 2배 더 긴 팁 수명, 오버스프레이 50% 감소, 완벽한 에어리스 마감™



단 12.2 KG!

.021" 최대 팁
1.8 L/MIN

Ultra 390 스탠드
25F517



더 자세한 사항은
graco.com/Ultra

최고의 성능과 휴대성

390 PC 무선 배터리타입 DEWALT 파워배터리®

- 고용량 6ah FlexVolt® 배터리 탑재 — 충전 전 최대 22리터 분사 가능
- 2개의 배터리와 팬 쿨링 고속 충전기 포함 제공 (배터리 완충 시간 60분 미만).
- 내구성 강화 엔듀런스 펌프 장착 Long life V-Max Blue™ 패키징, Chromex™ 로드, 경화 스테인리스 스틸 실린더

ULTRA® 395 기능

간편한 운반

- 스탠드 모델 - 12.7 kg 경량!
- 간편한 운반과 차량 내 공간 확보를 위한 경량 및 컴팩트

가장 가까운 경쟁업체보다 3배 더 많은 리터 분사

- Endurance Vortex 피스톤 펌프
- 피스톤 로드를 자동으로 회전시켜 펌프 수명을 연장하여 가장 긴 펌프 수명 제공

고비용 중단 시간 제거

- ProConnect 펌프 교체 시스템
- 몇 분 내에 펌프 교체 - 공구, 핀 또는 부품 분실 염려 없음

손쉬운 유지보수 및 막힘 감소

- Easy Out 펌프 필터
- 표면적이 넓은 인사이드 아웃 필터링으로 팁 막힘을 줄이면서 고품질 마감 보장

더 많은 작업 수행

- 1.1 Advantage Drive를 갖춘 HP 브러시리스 DC 모터
- 더 높은 마력으로 모든 작업의 성능과 생산성 향상
- 강화 강철 기어는 신뢰할 수 있는 성능을 보장하며 평생 보증 제공

균일한 압력 전달

- SmartControl®
- 팁 크기와 도장 요구에 맞게 모터 속도를 자동으로 조정하여 모든 작업에서 균일한 압력 보장

완벽한 에어리스 마감 - 하루 종일 편안한 작업

- 컨트랙터 PC™ 스프레이 건, RAC X LP SwitchTip 포함
- 최대 50% 가벼워진 방아쇠 당김 힘으로 동급 최경량 건
- 최대 2배 더 긴 팁 수명, 오버스프레이 50% 감소, 완벽한 에어리스 마감



단 12.7KG!

.023" 최대 팁
2.0 L/MIN

Ultra 395 스탠드
25F522



더 자세한 사항은
graco.com/Ultra

휴대성이 뛰어난 ULTRA의 생산성을 경험하세요



ULTRA® 450

모든 ULTRA 395 기능 포함 **PLUS:**



도장 일관성 향상

- SmartControl, 디지털 디스플레이
- 팁 크기와 도장 요구에 맞게 모터 속도를 자동으로 조정하여 모든 작업에서 균일한 압력 보장
- 실시간 압력, 리터 및 진단을 표시하여 성능 모니터링 및 유지보수 추적에 이상적

펌프 마모 방지

- Watchdog™ 펌프 보호·
- 도장기에 페인트가 부족한 경우 지능형 자동 차단 기능이 활성화되어 펌프를 보호하고 일관된 성능을 유지

표준 모델보다 2배 더 빠른 청소

- FastFlush™ 고유량 세척 시스템
- 고속 유체 흐름을 제공하여 유체의 절반을 사용하여 펌프를 2배 더 빠르게 세척



.023" 최대 팁
2.0 L/MIN

Ultra 450 스탠드
25F523

업그레이드
하세요

ULTRA

XTTM

특허 출원 중

이전과는 다른 방식의
에어리스 를 경험하세요.

NEW

다른 어떤 것보다도 비교할 수 없는 에어리스 도장 경험

새로운 품질로 최대 10배 더
조용해진 사운드

세계 최고의 안정된 작동 압력으로
비교할 수 없는 마감 품질 제공

선택 가능한 성능 모드TM

서비스 전 최장 수명

현장에서 가장 빠른 서비스

펌프 마모 방지

적은 유체를 사용한
가장 빠른 세척

가장 낮은 유지비용

XTREME 토크 모터

에어리스 도장 전용으로 설계된 최초의 모터로
새로운 수준의 성능을 경험하세요.

사운드 품질

첨단 설계는 다단계 기어 트레인을 없애고
속도를 90%까지 줄이며, 소음을 최대 10배까지
감소시킵니다.

신속 반응TM 제어

세계에서 가장 안정적인 작동 압력을 제공합니다.
가장 넓은 성능 범위(3.5~227 bar)에서 1 bar씩
조절합니다.

버튼 하나로 선택 가능한 성능

저압 모드: 과다 스프레이를 없애고 마감을
개선하기 위해 성능 범위가 최적화되었습니다.

고압 모드: 연장된 호스 길이와 분무하기 어려운
재료에 대해 최대 성능을 제공합니다.

PROCONNECT를 갖춘 ENDURANCE VORTEX 피스톤 펌프

자동 회전하는 Vortex 로드가 부하 균형을 맞추고 펌프 수명을
연장하며 모든 XT 모델에 포함된 검증된 PROCONNECT 교체
시스템으로 가동 중단 시간을 줄여줍니다.

LED 디지털 디스플레이

밝고 읽기 쉬운 LED 디스플레이를 갖추고 있습니다.
멀리에서도 성능을 볼 수 있습니다!

TURBOCLEANTM

절반의 유체를 사용하여 3배 더 빠른 속도로 효율적으로
세척하여, 재활용 비용을 크게 줄입니다.

WATCHDOG 펌프 보호

도장기에 페인트가 부족한 경우 지능형 자동 차단 기능이
활성화되어 펌프를 보호하고 일관된 성능을 유지합니다.



자세히 알아보기
graco.com/UltraXT

Ultra 490 XT 스탠드



제품 모델은 국가마다 다를 수 있습니다

	Ultra 390 유선형	Ultra 390 무선형	Ultra 395 유선형	Ultra 450 유선형	Ultra 490 ^{XT} 유선형
최대 팁 크기	0.021 in	0.021 in	0.023 in	0.023 in	0.025 in
최대 PSI(BAR)	3,300 (227)	3,300 (227)	3,300 (227)	3,300 (227)	3,300 (227)
최대 CPM	1.8	1.8	2.0	2.0	2.6
모터 HP	1.0 HP 브러시리스	7/8 브러시리스	1.1 브러시리스	1.1 브러시리스	1.3 익스트림 토크
무게 (KG)	12 스탠드	14 스탠드	13 스탠드	13 스탠드	14 스탠드



		소형 전기식 도장기				중형 전기식 도장기
모델	카트 설계 구조 - 부품 번호	스탠드 - 25F517 Hi-Cart - 25F518	스탠드 - 25T882	스탠드 - 25F522	스탠드 - 25F523	스탠드 - 19D531
비	피스톤 펌프	Endurance Vortex	Endurance	Endurance Vortex	Endurance Vortex	Endurance Vortex
	피스톤 로드	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex
	PROCONNECT 펌프 교체 시스템	✓	✓	✓	✓	✓
선택	압력 제어 장치	기계	기계	SmartControl	SmartControl	급속 응답
	선택 가능한 성능 모드					✓
	디스플레이				✓LCD	✓밝은 LED
	SMARTDISPLAY XT					옵션
	청소 기능				FastFlush	TurboClean
	WATCHDOG 펌프 보호				✓	✓
	60 MESH EASY OUT 필터	✓	✓	✓	✓	✓
	에어리스 건	Contractor FTx	Contractor FTx	Contractor PC	Contractor PC	Contractor PC
	SWITCHTIP	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517
	호스	1/4inx50ft (6.4mmx15m) 블루맥스 II 에어레스 호스	1/4inx50ft (6.4mmx15m) 블루맥스 II 에어레스 호스	1/4inx50ft (6.4mmx15m) 블루맥스 II 에어레스 호스	1/4inx50ft (6.4mmx15m) 블루맥스 II 에어레스 호스	1/4inx50ft (6.4mmx15m) 블루맥스 II 에어레스 호스
매	전원	유선	PN: 25T882 (2) DEWALT 54V 6 Ah FlexVolt 배터리 (1) DEWALT 팬쿨러 고속 충전기	유선	유선	유선
	교체용 펌프	19D873	17C487	19D873	19D873	19D873
가	수리 키트	18B260	18B260	18B260	18B260	18B260



더 자세히 알아보기
graco.com/Ultra

자세한 내용은 graco.com/contractor에서 확인하십시오

©2025 Graco Inc. 3J0719KO-A 4/25 본 문서에 포함되어 있는 모든 문서 및 시각 자료는 발행 시점에서 입수할 수 있는 최신 제품 정보를 근거로 하고 있습니다. Graco는 통보 없이 언제든지 제품을 변경할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다. 상표는 본 설명서 내에서 식별 목적으로만 언급됩니다. 모든 상표는 관련 소유주의 자산입니다. 특허출원 완료 및 대기 중인 제품에 대한 자세한 내용은 graco.com/patents를 참조하십시오. DeWALT 및 DeWALT 로고는 DeWALT Industrial Tool Co.의 상표이며 라이선스하에 사용됩니다. 20v MAX와 관련하여, 최대 초기 배터리 전압(작업 부하 없이 측정)은 20V입니다. 공칭 전압은 18V입니다.