



ULTRA®

Kleine elektrische airless spuittoestellen
Europa, het Midden-Oosten en Afrika



BEWEZEN KWALITEIT.
TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE.

INTRODUCTIE VAN DE NIEUWE INSTAPMODELLEN

ULTRA®

KLEINE ELEKTRISCHE SPUITTOESTELLEN

PATENT AANGEVRAAGD

- **DE LICHTSTE VOLWAARDIGE SPUITTOESTELLEN VOOR PROFESSIONALS IN DE SECTOR**
- **BESTE PRESTATIES EN DUURZAAMHEID IN HUN KLASSE**
- **OPTIMALE BEDRIJFSTIJD MET SNELSTE SERVICE OP DE WERKPLEK**



ULTRA 390

ULTRA 395

ULTRA 450

ULTRA 470



CLASSIC 390 PC
snoerloos standaard
CEE: 25T863
UK: 25T943

ULTIEME KRACHT EN MAKKELIJK TE VERPLAATSEN

CLASSIC 390 PC SNOERLOOS AANGEDREVEN DOOR DEWALT®

- FlexVolt®-accu's met een hoge capaciteit van 6 Ah - spuit tot 23 liter voordat u moet opladen
- Wordt compleet geleverd met twee accu's en een ventilatorgekoelde snellader die een accu in minder dan 60 minuten oplaadt.
- Duurzame Endurance-pomp met V-Max Blue™-pakkingen met een lange levensduur, Chromex™-stang en cilinder van gehard roestvrij staal

NIEUW

ULTRA® 390 MET NETSNOER FUNCTIES

GEMAKKELIJK TE VERVOEREN

Model standaard – slechts 12,2 kg!

- Lichtgewicht en compact voor eenvoudig vervoer en meer ruimte in uw voertuig

SPUIT 3X MEER LITER DAN DE NAASTE CONCURRENT

Endurance™ Vortex®-zuigerpomp

- Garandeert de langste levensduur van de pomp door een automatisch draaiende zuigerstang om de levensduur van de pomp te verlengen

KRACHTIGE GELIJKSTROOMMOTOR ZONDER KOOLSTOFBORSTELS

1.0 pk gelijkstroommotor zonder koolstofborstels met Advantage Drive™

- Levert tot 227 bar voor volledige prestaties met het gemak van een onderhoudsvrije werking
- Tandwielen van gehard staal zorgen voor betrouwbare prestaties

VOORKOM ONGEPLANE UITVAL

ProConnect® Pompvervangingsstelsysteem

- Pompen kunnen binnen een aantal minuten worden verwisseld – geen gereedschappen, pennen of onderdelen die verloren kunnen gaan

EENVOUDIG IN ONDERHOUD EN MINDER VERSTOPPING

Easy Out® pompfilter

- Filteren van binnen naar buiten met een groot oppervlak zorgt voor een hoogwaardige afwerking met minder verstoppingen in de spuittip

SUPERIEURE AFWERKING MET MINDER OVERSPRAY

Contractor FTx™-spuitpistool met RAC X™ LP SwitchTip™

- Bewezen Contractor-ontwerp, gebouwd voor betrouwbare dagelijkse prestaties
- Geniet van een tot 2x langere levensduur van de spuittip, 50% minder overspray en een perfecte airless afwerking™



SLECHTS 12,2 KG!

0,021" MAX. SPUITTIP
1,8 L/M

Ultra 390 standaard
CEE: 25F509
UK: 25F511

BEKIJK HET IN ACTIE
graco.com/ultra



ULTRA® 395 FUNCTIES

GEMAKKELIJK TE VERVOEREN

Model standaard – slechts 12,7 kg!

- Lichtgewicht en compact voor eenvoudig vervoer en meer ruimte in uw voertuig

SPUIT 3X MEER LITER DAN DE NAASTE CONCURRENT

Endurance Vortex MaxLife-zuigerpomp

- Garandeert de langste levensduur van de pomp door een automatisch draaiende zuigerstang om de levensduur van de pomp te verlengen

VOORKOM ONGEPLANDE UITVAL

ProConnect-pompvervangingsysteem

- Pompen kunnen binnen een aantal minuten worden verwisseld – geen gereedschappen, pennen of onderdelen die verloren kunnen gaan

EENVOUDIG IN ONDERHOUD EN MINDER VERSTOPPING

Easy Out-pompfilter

- Filteren van binnen naar buiten met een groot oppervlak zorgt voor een hoogwaardige afwerking met minder verstoppingen in de spuittip

MEER WERK GEDAAN KRIJGEN

1,1 pk gelijkstroommotor zonder koolstofborstels met Advantage Drive

- Hogere pk's verhogen de prestaties en productiviteit voor elke klus
- Tandwielen van gehard staal zorgen voor betrouwbare prestaties

GELIJKMATIGE DRUKTOEVOER

SmartControl®

- Zorgt voor een gelijkmatige druk bij elke klus door de motorsnelheid automatisch aan te passen aan de grootte van de spuittip en de spuitbehoeften

DE HELE DAG COMFORT MET EEN PERFECTE AIRLESS AFWERKING

Contractor PC™-spuitpistool met RAC X LP SwitchTip

- Lichtste pistool in zijn klasse met tot 50% minder trekkracht van de trekker
- Geniet van een tot 2x langere levensduur van de spuittip, 50% minder overspray en een perfecte airless afwerking



BEKIJK HET IN ACTIE
graco.com/ultra

ERVAAR ULTRA DRAAGBARE PRODUCTIVITEIT



ULTRA® 450 EN 470

OMVAT ALLE FUNCTIES VAN DE ULTRA 395 **PLUS:**

VERBETERDE SPUITCONSISTENTIE

SmartControl met digitale display

- Zorgt voor een gelijkmatige druk bij elke klus door de motorsnelheid automatisch aan te passen aan de grootte van de spuittip en de spuitbehoeften
- Biedt realtime druk, liters, uren en diagnostiek – ideaal voor het monitoren van prestaties en het opvolgen van het onderhoud

PREVENTIE VAN SLIJTAGE AAN DE POMP

Watchdog™-pompbeveiliging

- Slimme automatische uitschakeling, geactiveerd wanneer de pomp geen verf meer heeft, voor de bescherming en handhaving van constante prestaties

2X SNELLER REINIGEN

FastFlush™-reinigingssysteem met hoog debiet

- Levert een hoge hogesnelheidsvloeiendestroom om de pomp 2x sneller te reinigen met de helft van de vloeistof

0,023" MAX. SPUITTIP
2,0 L/MIN



0,025" MAX. SPUITTIP
2,3 L/MIN



**VOOR NOG MEER
PRESTATIES**

UPGRADE OM ULTRA **XT**™

PATENT AANGEVRAAGD

TE GENIETEN VAN AIRLESS ZOALS NOOIT TEVOREN

NIEUW

**TOT 10X STILLER MET DE
NIEUWE GELUIDSKWALITEIT**

**ONGEËVENAARDE
AFWERKINGSKWALITEIT MET 'S WERELDS
MEEST STABIELE DRUK**

**SELECTEERBARE
PRESTATIEMODI™**

**LANGSTE
LEVENSDUUR**

**SNELSTE SERVICE
OP DE WERKPLEK**

**PREVENTIE VAN
SLIJTAGE AAN DE POMP**

**SNELSTE REINIGING
MET MINDER VLOEISTOF**

**LAGE
EIGENDOMSKOSTEN**

EEN ONGEËVENAARDE AIRLESS SPUITERVARING

XTREME TORQUE-MOTOR

Geniet van een nieuw prestatieniveau met de allereerste motor die speciaal is ontworpen voor airless spuiten.

HET GELUID VAN KWALITEIT

Dankzij het geavanceerde ontwerp zijn meertraps tandwieloverbrengingen overbodig en wordt de snelheid met 90% verhoogd en het geluid tot 10x verminderd.

SNELLE-REACTIE™ BEDIENING

Lever 's werelds meest stabiele werkdruk. Verhoog de druk in stappen van 1 bar met het breedste prestatiebereik (3-227 bar).

SELECTEERBARE PRESTATIES MET ÉÉN DRUK OP DE KNOP

Lage drukmodus: Geoptimaliseerd prestatiebereik om overspray te elimineren en de afwerking te verbeteren.

Hoge drukmodus: Biedt optimale prestaties bij langere slanglengtes en moeilijk te vernevelen materialen.

ENDURANCE VORTEX- ZUIGERPOMPEN MET PROCONNECT

De automatisch draaiende Vortex zuigerstang balanceert de belasting en verlengt de levensduur van de pomp – het bewezen ProConnect-vervangingssysteem voorkomt ongeplande uitval bij alle XT-modellen.

LED-DIGITAAL DISPLAY

Met een helder, gemakkelijk afleesbaar led-display. Bekijk de prestaties vanuit de hele kamer!

TURBOCLEAN™

Reinigt 3x sneller efficiënt met de helft van de vloeistof, waardoor de recyclingkosten aanzienlijk dalen.

WATCHDOG-POMPBEVEILIGING

Slimme automatische uitschakeling, geactiveerd wanneer de pomp geen verf meer heeft, voor de bescherming en de handhaving van constante prestaties.



LEES MEER
graco.com/UltraXT

Ultra 495 XT standaard
CEE: 19D527
UK: 19D529



	Ultra 390 met snoer	Classic 390 PC noerloos	Ultra 395 met snoer	Ultra 450 met snoer	Ultra 470 met snoer	Ultra 490 met snoer <i>XT</i>
MAXIMAAL TIPFORMAAT	0.021 in	0.021 in	0,023 in	0,023 in	0,025 in	0,025 in
MAX. BAR (PSI)	227 (3.300)	227 (3.300)	227 (3.300)	227 (3.300)	227 (3.300)	227 (3.300)
MAX. LPM (GPM)	1,8 (0.47)	1,8 (0.47)	2,0 (0,54)	2,0 (0,54)	2,3 (0,6)	2.6 (0.7)
MOTOR (HP)	1,0 zonder koolstofborstels	7/8 zonder koolstofborstels	1,1 zonder koolstofborstels	1,1 zonder koolstofborstels	1.2 zonder koolstofborstels	1,3 Xtreme Torque
GEWICHT KG (LB)	12,2 (27)	14 (31) standaard	12.7 (28)	12.7 (28)	13 (28) standaard	14 (31) standaard



		KLEINE ELEKTRONICA					MIDDELGROOT ELEKTRISCH SYSTEEM
MODEL	ONTWERP ONDERSTEL – ARTIKELNUMMER (230V)	STANDAARD - 25F509 HI-CART - 25F510	STANDAARD (CEE) - 25T863 STANDAARD (UK) - 25T943	STANDAARD - 25F512 HI-CART - 25F513	STANDAARD - 25F515 HI-CART - 25F516	STANDAARD - 25F526	STANDAARD - 19D525 HI-CART - 19D526
	ONTWERP ONDERSTEL – ARTIKELNUMMER (110V)	STANDAARD - 25F511		STANDAARD - 25F514			
POMP	ZUIGERPOMP	Endurance Vortex	Endurance	Endurance Vortex	Endurance Vortex	Endurance Vortex	Endurance Vortex
	ZUIGERSTANG	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex
	PROCONNECT-POMPVERVANGINGSSYSTEEM	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KENMERKEN	DRUKREGELING	Mechanisch	Mechanisch	SmartControl	SmartControl	SmartControl	Snelle responstijd
	DISPLAY				✓ LCD	✓ LCD	✓ Heldere LED
	SMARTDISPLAY XT						Opties
	REINIGINGSFUNCTIE				FastFlush	FastFlush	TurboClean
	WATCHDOG-POMPBEVEILIGING				✓	✓	✓
	PROGUARD				✓	✓	✓
	GEMAKKELIJK TE DEMONTEREN FILTER (60 MESH)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	AIRLESS PISTOOL	Contractor FTx	Contractor FTx	Contractor PC	Contractor PC	Contractor PC	Contractor PC
	SWITCHTIP	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517
	SLANG	1/4" x 15 m Blue Max II airless-slang	1/4" x 15 m Blue Max II airless-slang	1/4" x 15 m Blue Max II airless-slang	1/4" x 15 m Blue Max II airless-slang	1/4" x 15 m Blue Max II airless-slang	1/4" x 15 m Blue Max II airless-slang
	STROOMBRON	Met snoer	(2) DEWALT 54V Max FlexVolt 6.0 ah-accu's en (1) ventilatorgekoelde snellader	Met snoer	Met snoer	Met snoer	Met snoer
SLUIT-GEONDERDELEN	RESERVEPOMP	19D873	17C487	19D873	19D873	19D873	19D873
	REPARATIESET	18B260	18B260	18B260	18B260	18B260	18B260



BEKIJK HET IN ACTIE
graco.com/ultra

Ga voor meer informatie naar graco.com/contractor

©2025 Graco Inc. 3J0719nNL-A 5/25 Alle geschreven en afgebeelde gegevens in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie, zoals die beschikbaar is op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Handelsmerken worden uitsluitend vermeld voor identificatiedoeleinden. Alle handelsmerken of geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Product beschermd door verleende en aangevraagde patenten, zie graco.com/be/nl/patents. DEWALT™ en het DEWALT-logo zijn handelsmerken van DEWALT Industrial Tool Co. Deze worden onder licentie gebruikt. Met betrekking tot 20 V MAX bedraagt de maximale initiële accuspanning (gemeten zonder werkbelasting) 60 volt. De nominale waarde is 54 volt.