



TOUGHTEK® S340e

Rociador de mortero para reparación y estuco

EXCELENTE DESEMPEÑO EN UN PEQUEÑO PAQUETE.

Cuando se trata de aplicar estuco o mortero a una superficie, nada es más rápido que rociar. Con el S340e, puede terminar sus trabajos dos veces más rápido que con el fratasado, lo que le permite ahorrar costos de mano de obra, ofertar más trabajos, realizar trabajos más grandes y maximizar la eficiencia de su personal. Tamaño pequeño, gran rendimiento, jencienda el S340e para obtener lo último en productividad!

Perfecto para cualquier sitio de trabajo.

Coloque el material y la bomba donde los necesite



Rocíe directamente sobre la superficie.

Una mezcla perfecta de alto rendimiento, capacidad de materiales y versatilidad para hacerlo todo.



Costos más bajos = más ganancias

Maximice la productividad para poder realizar más trabajos



BENEFICIOS QUE AGRADECERÁ.

Alto rendimiento : bombee hasta 40 bolsas por hora para hacer el trabajo más rápido

Ligero y portátil: solo pesa 210 lb y es más pequeño y ligero que las bombas comparables de alto rendimiento

Conectar y usar: solo requiere un tomacorriente de pared estándar de 120 V para una mayor comodidad

Menor tiempo de inactividad: la bomba de pistón de acceso rápido comprobada dura más tiempo y ofrece un menor costo de propiedad que las bombas de tornillo

Fácil mantenimiento: no hay necesidad de herramientas para desarmar el múltiple de salida y los componentes de la bomba a fin de mantener la bomba funcionando de un trabajo a otro



TOUGHTTEK S340e

Rociador de mortero para reparación y estuco

RENDIMIENTO COMPROBADO DE LA BOMBA DE PISTÓN

La tecnología de la bomba de pistón de doble desplazamiento de Graco ofrece un rendimiento inigualable, al mismo tiempo que proporciona una larga vida útil y un menor costo de propiedad que los sistemas de tornillo. Los espacios libres extra grandes garantizan una caída de presión mínima y un rendimiento sin problemas.

Energía conveniente de 120 V.

- Se enchufa en un tomacorriente de pared estándar de 120 V
- No se necesita un electricista ni volver a cablear

Control de flujo de material ajustable

- Ajuste el flujo exacto necesario para su trabajo
- Flujo alto o bajo: ¡usted decide!

Armazón y tolva duraderas

- La tolva y la tapa de polietileno de 20 galones soportan el uso exigente en lugar de trabajo
- Mezcle y vierta fácilmente con los mezcladores de cilindro estándar
- Estructura de armazón de acero con neumáticos a prueba de pinchazos

Extracción de la tolva sin herramientas

- Desconecte en segundos para facilitar la limpieza

Compacto y portátil

- Minimice las longitudes de las mangueras o las dificultades de acercar el pulverizador al trabajo
- Fácil de transportar

Motor sin escobillas de CC MaxPower

- Torque alto = más trabajo realizado
- Diseño que no requiere mantenimiento
- El diseño totalmente cerrado mantiene el polvo y la suciedad afuera

Bomba de pistón duradera de acceso rápido

- Estructura de acero de servicio pesado para una vida útil prolongada y un rendimiento diario
- Entrada de sobremedida y conductos internos para un bombeo sin problemas
- Diseño de acceso rápido para un mantenimiento rápido y fácil



TOUGHTTEK S340E	N.º DE PIEZA
Sin accesorios (con control remoto)	25A302
El paquete incluye lo siguiente: Aplicador de estuco, (1) manguera de material de 1-3/8 in x 50 ft (35 mm x 15 m)	25A303

ESPECIFICACIONES	
Salida de material	12 gpm (45 lpm): Hasta 40 bolsas por hora (estuco)
PSI (bar) máx.	600 (42)
Tamaño máximo de partículas	3/16 in (5 mm)
Longitud máxima de la manguera	150 ft (46 m)
Capacidad de la tolva	20 gal (76 l)
Salida de la bomba	Cerjojo de leva de 1,5 in (38 mm)
Peso	210 lb (95 kg)

Aire: Requiere un compresor de aire suministrado por el usuario

ACCESORIOS	N.º DE PIEZA
El kit rociador de estuco incluye lo siguiente: Aplicador de estuco, Manguera de 1-3/8 in x 50 ft (35 mm x 15 m) y adaptadores necesarios (utiliza acoples de cerjojo de leva)	27A218
El kit rociador de EIFS incluye lo siguiente: Aplicador de EIFS, Manguera de 1-3/8 in x 50 ft (35 mm x 15 m), Manguera de 1 in x 10 ft (25 mm x 3 m) y adaptador necesario (utiliza acoples de cerjojo de leva)	27A219
Manguera de material de 1-3/8 in x 50 ft (35 mm x 15 m)	27A004
Aplicador de estuco: acople de cerjojo de leva de 1,5 in (h) (38 mm)	25D852
Kit de reconstrucción de la bomba (todos los sellos blandos y bolas de retención)	25A233
Kit de junta tórica del cilindro de la bomba (paquete de 10)	16W490
El kit de tolvas S340e convierte el S340e en un SL340e Incluye: Tolva, manguera, válvula de pie, tope de bola, codo, abrazadera	25T298
Kit de bola de retención (incluye bolas de pistón y de admisión)	25A467



Toda compra de Graco viene acompañada del Servicio de Atención al Cliente A+.

¿Tiene alguna pregunta?
Lláme al (844)241-9499

¡Vea la S340e en acción!



Comuníquese con nosotros hoy

Visite www.graco.com/contractor a fin de obtener más información o para que un representante de Graco se comuniquen con usted.