

KING® E-MAX ZOT

IE-IVIAX

電動エアレススプレーヤー

(特許出願中



低騒音、燃料不要 電源をつなぐだけ!

KING® E-MAX XTでスプレー 技術の進化を体感

King® E-MAX XT は、業界で最もパワフルな電動スプレーヤーです。大規模作業向けた設計されたこのラインナップは、非常に難しいコーティング材スプレーたおいて比類ない性能を発揮し、トラブルたよる稼働停止時間を最小限に抑えるための画期的な機能を備えています。保護コーティング、屋根、防水ほか、様々な種類の塗料とプライマーと最適です。

コンプレッサー不要で、 ランニングコストを大幅と削減

動作音が静か - 夜間や屋内など、 騒音に配慮が必要な環境でも作業可能

従来のKINGのパフォーマンスを、 電動式でも!

詳しくは こちら



yı acu.cuiii/ Eivima



低騒音、燃料不要 電源をつなぐだけ!

立てて 電動モーター

- 高トルク、低回転設計で最高のパフォーマンスを実現
- 230V-30A 入力電源 共通 L6-30P プラグを装備
- メンテナンス不要のブラシレス設計
- 非防爆仕様、米国グラコ社による設計・製造

高精度なPRECISION DRIVE

- 正確な直線動作により、横方向の負荷がかからず、ポンプ寿命を延長
- 硬化鋼製のロングストローク設計で耐久性向上
- メンテナンスがほとんど不要な設計

ヘビーデューティカート

- 非常に過酷な現場条件に対応
- 頑丈な塗装スチール製
- 非常に丈夫でパンクしにくいタイヤ



幅広い用途と 対応する ソリューション



KING® E-MAX XT 40 最大圧力: 4000 psi (276 bar) 最大流量: 4.0 qpm (15.1 lpm)

最大チップ:0.065



KING® E-MAX XT 60 最大圧力: 6000 psi (414 bar) 最大流量: 3.4 qpm (12.9 lpm) 最大チップ:0.059



KING® E-MAX XT 70 最大圧力:7250 psi (500 bar) 最大流量: 2.9 gpm (10.9 lpm) 最大チップ:0.053

直浸け ENDURANCE ポンプ (PROCONNECT ™搭載)

- Chromex ロッドとステンレス鋼シリンダーにより、 最高の寿命と性能を実現
- ProConnect ポンプ交換で トラブル時の稼働停止時間を最小化
- 多用途設計により、 幅広い作業に合わせて異なる性能のノズルを選択できます。 まるで 1台に3つのスプレー装置があるかのようです。
- Endurance Advantage プログラムド含まれています。

SMARTCONTROL*

- 高度な制御で、変動を抑え安定したスプレーファンを実現
- 調整ノブひとつで圧力調整でき、非常トシンプル
- WatchDog[®] ポンプ保護システムで、 材料がなくなると自動的ドポンプを停止し ポンプを保護



簡単な3ステップでポンプを取り外します。







1. ホースとピンを外す 2. スターナットを緩めて 3. ポンプを傾けながら

扉を開ける





節約金額はいくらですか?

King E-Max XT 電動エアレススプレー装置に切り替えると、コーティング塗布用のエアコンプレッサーが不要になり、 コスト削減ができます。これには燃料、保守費用などが含まれます。

一般的に、375 CFM の コンプレッサートはどれくらいの費用がかかるのでしょうか。

- ・燃料費: 调1.000ドル
- ・月額レンタル 3,000 ドル、または新規購入の場合は 50,000 ドル
- ・年間メンテナンス費用:2.500ドル

節約金額を試算する

- ・毎週の燃料費=
- ・コンプレッサーの月額レンタルまたは購入費用=
- ・コンプレッサーの年間メンテナンス費用 =

KING E-MAX XT と切り替えると、ランニングコストを大幅と削減!

KING E-NAX シスプレーヤー 特許出願中



どんなアプリケーションにも対応 確実なトータル・ソリューション

グラコ製品では、適切なスプレー設定を選択する必要はありません。 グラコでは、保護コーティング、屋根塗装、建築の塗装業者向けに特別にカスタマイズされ 最適化されたガン、ホース、アクセサリを備えたターンキーパッケージを設計しました。 ベアユニットからフル装備まで、当社が対応します。



保護コーティングソリューション

型式番号	詳細	付属:
2010985	スプレーヤー、40:1、E-Max、230V、ベア	5 ガロン(20 リットル)サイフォンセット
2009107	スプレーヤー、40:1、E-Max、230V、PC 一式	5 ガロン(20 リットル)サイフォンセット、XTR5+™ ガン、3/8 インチ×50 フィート(15 メートル)ホース、1/4 インチ×6 フィート(1.8 メートル)手元ホース、XHD™ 519 SwitchTip™、ガードおよび継手
2009119	スプレーヤー、40:1、E-Max、230V、PC Big 150	5 ガロン(20 リットル)サイフォンセット、XTR5 ガン、(3) 3/8 インチ×50 フィート(15 メートル)ホース、1/4 インチ×6 フィート(1.8 メートル)手元ホース、XHD 519 スイッチチッス、ガードおよび継手
2010988	スプレーヤー、60:1、E-Max、230V、ベア	5 ガロン(20 リットル)サイフォンセット
2009109	スプレーヤー、60:1、E-Max、230V、PC コンプリート	5 ガロン(20 リットル)サイフォンセット、XTR7+ ガン、3/8 インチ×50 フィート(15 メートル)ホース、1/4 インチ×6 フィート(1.8 メートル)手元ホース、XHD 519 スイッチチッス、ガードおよび継手
2009121	スプレーヤー、60:1、E-Max、230V、PC Big 150	5 ガロン(20 リットル)サイフォンセット、XTR7+ ガン、(3) 3/8 インチ×50 フィート(15 メートル)ホース、1/4 インチ×6 フィート(1.8 メートル)手元ホース、XHD 519 スイッチチッス、ガードおよび継手
2010990	スプレーヤー、70:1、E-Max、230V、ベア	5 ガロン(20 リットル)サイフォンセット
2009111	スプレーヤー、70:1、E-Max、230V、PC コンプリート	5 ガロン(20 リットル)サイフォンセット、XTR7+ ガン、3/8 インチ×50 フィート(15 メートル)ホース、1/4 インチ×6 フィート(1.8 メートル)手元ホース、XHD 519 スイッチチッス、ガードおよび継手
2009123	スプレーヤー、70:1、E-Max、230V、PC Big 150	5 ガロン(20 リットル)サイフォンセット、XTR+ガン、(3) 3/8 インチ×50 フィート(15 メートル)ホース、1/4 インチ×6 フィート(1.8 メートル)手元ホース、XHD 519 スイッチチッス・ガードおよび継手

屋根塗装ソリューション

型式番号	詳細	付属:
2010986	スプレーヤー、40:1、E-Max、230V	55 ガロン(20 リットル)サイフォンセット
2009113	スプレーヤー、40:1、E-Max、230V、RF 一式	55 ガロン(20 リットル)サイフォンセット、シルバーブラスガン、3/8 インチ×50 フィート(15 メートル)ホース、1/4 インチ×6 フィート(1.8 メートル)手元ホース、LTX 517 および 655 スイッチチップ、ガードおよび継手
2009125	スプレーヤー、40:1、E-Max、230V、RF Big 250	55 ガロン(20 リットル)サイフォンセット、シルバーブラスガン、(5) 1/2 インチ×50 フィート(15 メートル)ホース、3/8 インチ×10 フィート手元ホース、30 インチチップ延長、180 度チップスイベル、LTX 519 および 531 スイッチチップ、ガードおよび継手
2009105	スプレーヤー、70:1、E-Max、230V	
2009115	スプレーヤー、70:1、E-Max、230V、RF 一式	XHF ガン、3/8 インチ×50 フィート(15m)ホース、1/4 インチ×6 フィート(1.8m)手元ホース、 XHD 429 スイッチチップ、ガードおよび継手
2009127	スプレーヤー、70:1、E-Max、230V、RF Big 250	XHF ガン、(4) 3/4 インチ×50 フィート(15m)ホース、1/2 インチ×50 フィート(15m)ホース、3/8 インチ×10 フィート手元ホース、18 インチチップ延長、180 度チップスイベル、XHD 429 および 531 スイッチチップ、ガードおよび継手

ペイントおよびテクスチャーの建築ソリューション

型式番号	詳細	付属:
2009101	スプレーヤー、40:1、E-Max、230V	
2009117	スプレーヤー、40:1、E-Max、230V、TX 一式	インラインテケスチャーガン、1/2 インチ x 50 フィート(15m)ホース、1/4 x 10 フィート手元ホース、LTX 531 および 539 スイッチチップ、ガードおよび継手
2009129	スプレーヤー、40:1、E-Max、230V、TX Big 150	インラインテカスチャーガン、(3) 1/2 インチ x 50 フィート(15m)ホース、1/4 x 10 フィート手元ホース、LTX 531 および 539 スイッチチップ、ガードおよび継手