



# **KING® E-MAX XT™**

**ELEKTRISCHE AIRLESS SPUITTOESTEL** PATENT AANGEVRAAGD



**GEEN GELUID. GEEN BRANDSTOF.  
GEEN GEDOE!**

## **ERVAAR DE EVOLUTIE VAN SPUITTECHNOLOGIE**

Maak kennis met de krachtigste lijn elektrische spuittoestellen in de sector! Deze serie is bedoeld voor grote klussen, levert ongeëvenaarde prestaties met de zwaarste coatings en is uitgerust met baanbrekende functies die stilstand verminderen. Perfect voor beschermende coatings, dakbedekking, waterdichting maken en de volledige lijn verven en primers.

**SCHAKEL DE COMPRESSOR UIT  
EN BESPAAR €1000 PER WEEK**

**STILLE WERKING - ALTIJD EN OVERAL  
WERKEN - ZELFS BINNEN**

**LEGENDARISCHE PRESTATIES VAN DE  
KING - NU OOK IN EEN ELEKTRISCHE  
UITVOERING**

**MEER  
INFORMATIE**



[graco.com/be/nl/EMAX](http://graco.com/be/nl/EMAX)



**GEEN GELUID. GEEN BRANDSTOF.  
GEEN GEDOE!**

## XT ELEKTRISCHE MOTOR

- Ontwerp met hoog koppel en laag toerental voormaximale prestaties
- Ingangsvermogen 230 V - 30 A  
- uitgerust met universele L6-30P-stekker
- Onderhoudsvrij ontwerp zonder koolstofborstels
- Ontworpen en vervaardigd door Graco in de VS voor niet-gevaarlijke locaties

## PRECISION DRIVE

- Biedt nauwkeurige lineaire actie voor een lange levensduur van de pomp en geen zijdelingse belasting
- Ontwerp met lange slag en gehard stalen constructie, gebouwd om lang mee te gaan
- Zorgeloos ontwerp vereist weinig tot geen onderhoud

## ZWAAR UITGEVOERDE KAR

- Geschikt voor gebruik onder de zwaarste werkomstandigheden-
- Zwaar uitgevoerde constructie van gelakt staal
- Lekkrije banden voor maximaal gemak



PATENT AANGEVRAAGD

## OPLOSSINGEN VOOR ELKE KLUS!



### KING E-MAX XT 40

Maximale druk: 276 bar (4000 psi)  
Maximaal debiet:  
15,1 l/min (4,0 gallon/min)  
Maximale spuittip: 0,065



### KING E-MAX XT 60

Maximale druk: 414 bar (6000 psi)  
Maximaal debiet:  
12,9 l/min (3,4 gallon/min)  
Maximale spuittip: 0,059



### KING E-MAX XT 70

Maximale druk: 500 bar (7250 psi)  
Maximaal debiet:  
10,9 l/min (2,9 gallon/min)  
Maximale spuittip: 0,053

## ENDURANCE® -POMP MET DIRECTE AANZUIGING EN PROCONNECT™

- Chromex™-stang en roestvrijstalen cilinder voor een maximale levensduur en prestaties
- ProConnect-pomp verwijderen en vervangen, en u kunt weer verder
- Dankzij het veelzijdige ontwerp kunt u onderpompen met verschillende prestaties voor verschillende opdrachten kiezen - alsof u 3 spuittoestellen in één hebt!

## SMARTCONTROL™

- De geavanceerde regeling betekent consistent spuiten zonder schommelingen
- Drukinstelling met één knop - niets is makkelijker
- WatchDog™-pompbeveiligingssysteem schakelt de pomp automatisch uit als het materiaal opdraakt



## DE POMP IN 3 EENVOUDIGE STAPPEN VERWIJDEREN



1. Verwijder de slang en de pen



2. Draai de stermoer los en open de deur



3. Schuif de pomp eruit



**NIEUW ONTWERP MET DIRECTE AANZUIGING PAST OP EMMER VAN 20 LITER, VOOR MAXIMALE FLEXIBILITEIT**

## HOEVEEL KUNT U BESPAREN?

Schakel over op het elektrische King airless E-Max XT-spuittoestel en bespaar duizenden euro's omdat u geen luchtcompressor meer nodig hebt voor uw coatings. Dit omvat brandstof, onderhoud en meer.

### BIJVOORBEELD WAT EEN TYPISCHE AANNEMER KAN UITGEVEN AAN EEN COMPRESSOR VAN 375 CFM:

- €1.000 per week aan brandstof
- €3.000 per maand huur of €50.000 voor nieuwe aankoop
- €2.500 jaarlijkse onderhoudskosten

### HOEVEEL KUNT U BESPAREN?

- Wekelijkse brandstofkosten = \_\_\_\_\_
- Maandelijkse huur- of aanschafkosten compressor = \_\_\_\_\_
- Jaarlijkse onderhoudskosten compressor = \_\_\_\_\_

**STAP OVER OP DE KING E-MAX XT EN BESPAAR TOT WEL €1.800 PER WEEK, OF MEER!**

## SPECIAAL VOOR UW OPDRACHT: TOTAALOPLOSSINGEN, GEEN GISWERK

Graco maakt het kiezen van de juiste spuitinstallatie een stuk eenvoudiger. We hebben kant-en-klare pakketten samengesteld - compleet met geoptimaliseerde pistolen, slangen en accessoires - speciaal voor professionals in beschermende coatings, dakbedekking en architectuur. Basiseenheden of alles erop en eraan, wij hebben alles voor u



### OPLOSSINGEN VOOR BESCHERMEDE COATINGS

| Artikelnummer | Omschrijving                                 | Bevat                                                                                                                                                           |
|---------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2010983       | Spuittoestel, 40:1, E-Max, 230 V, Basis      | Sifonset van 20 l (5 gallon)                                                                                                                                    |
| 2009106       | Spuittoestel, 40:1, E-Max, 230V, PC Complete | Sifonset van 20 l (5 gallon), XTR5+™ Pistool, slang van 3/8 in x 15m (50 ft), hulpslang van 1/4 in x 1,8 m (6 ft), XHD™ 519 SwitchTip™, tiphouder en fittingen  |
| 2009118       | Spuittoestel, 40:1, E-Max, 230 V, PC Big 150 | Sifonset van 20 l (5 gallon), XTR5+-pistool, (3) slang van 3/8 in x 15m (50 ft), hulpslang van 1,8 m (1/4 in x 6 ft), XHD 519 SwitchTip, tiphouder en fittingen |
| 2010987       | Spuittoestel, 60:1, E-Max, 230 V, Basis      | Sifonset van 20 l (5 gallon)                                                                                                                                    |
| 2009108       | Spuittoestel, 60:1, E-Max, 230V, PC Complete | Sifonset van 20 l (5 gallon), XTR7+-pistool, slang van 3/8 in x 15m (50 ft), hulpslang van 1/4 in x 1,8 m (6 ft), XHD 519 SwitchTip, tiphouder en fittingen     |
| 2009120       | Spuittoestel, 60:1, E-Max, 230 V, PC Big 150 | Sifonset van 20 l (5 gallon), XTR7+-pistool, (3) slang van 3/8 in x 15m (50 ft), hulpslang van 1,8 m (1/4 in x 6 ft), XHD 519 SwitchTip, tiphouder en fittingen |
| 2010989       | Spuittoestel, 70:1, E-Max, 230 V, Basis      | Sifonset van 20 l (5 gallon)                                                                                                                                    |
| 2009110       | Spuittoestel, 70:1, E-Max, 230V, PC Complete | Sifonset van 20 l (5 gallon), XTR7+-pistool, slang van 3/8 in x 15m (50 ft), hulpslang van 1/4 in x 1,8 m (6 ft), XHD 519 SwitchTip, tiphouder en fittingen     |
| 2009122       | Spuittoestel, 70:1, E-Max, 230 V, PC Big 150 | Sifonset van 20 l (5 gallon), XTR+-pistool, (3) slang van 3/8 in x 15m (50 ft), hulpslang van 1/4 in x 1,8 m (6 ft), XHD 519 SwitchTip, tiphouder en fittingen  |

### OPLOSSINGEN VOOR DAKBEDEKKING

| Artikelnummer | Omschrijving                                 | Bevat                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2010984       | Spuittoestel, 40:1, E-Max, 230 V             | Sifonset van 200 l (55 gallon)                                                                                                                                                                                                   |
| 2009112       | Spuittoestel, 40:1, E-Max, 230V, RF Complete | Sifonset van 200 l (55 gallon), Silver Plus-pistool, slang van 3/8 in x 15m (50 ft), hulpslang van 1/4 in x 1,8 m (6 ft), LTX 517 & 655 SwitchTip, tiphouder en fittingen                                                        |
| 2009124       | Spuittoestel, 40:1, E-Max, 230 V, RF Big 250 | Sifonset van 200 l (55 gallon), Silver Plus-pistool, (5) slang van 1/2 in x 15m (50 ft), hulpslang van 3/8 in x 30 (10ft), tipverlengstuk van 30 in, wartel spuittip 180 graden, LTX 519 & 531 SwitchTip, tiphouder en fittingen |
| 2009104       | Spuittoestel, 70:1, E-Max, 230 V             |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2009114       | Spuittoestel, 70:1, E-Max, 230V, RF Complete | XHF-pistool, slang van 3/8 in x 15m (50 ft), hulpslang van 1/4 in x 1,8 m (6 ft), XHD 429 SwitchTip, tiphouder en fittingen                                                                                                      |
| 2009126       | Spuittoestel, 70:1, E-Max, 230 V, RF Big 250 | XHF-pistool, (4) slang van 3/4 in x 15m (50 ft), hulpslang van 1/2 in x 15m (50 ft), hulpslang van 3/8 in x 30 (10ft), tipverlengstuk van 18 in, wartel spuittip 180 graden, XHD 429 & 531 SwitchTip, tiphouder en fittingen     |

### ARCHITECTURALE OPLOSSINGEN VOOR VERF EN TEXTUUR

| Artikelnummer | Omschrijving                                 | Bevat                                                                                                                                   |
|---------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2009100       | Spuittoestel, 40:1, E-Max, 230 V             |                                                                                                                                         |
| 2009116       | Spuittoestel, 40:1, E-Max, 230V, TX Complete | Inline textuurpistool, slang van 1/2" x 15m (50 ft), hulpslang van 1/4 x 30 (10ft), LTX 531 & 539 SwitchTip, tiphouder en fittingen     |
| 2009128       | Spuittoestel, 40:1, E-Max, 230 V, TX Big 150 | Inline textuurpistool, (3) slang van 1/2" x 15m (50 ft), hulpslang van 1/4 x 30 (10ft), LTX 531 & 539 SwitchTip, tiphouder en fittingen |