



KING® E-MAX XT™

**ELEKTRYCZNE URZĄDZENIE DO
HYDRODYNAMICZNEGO MALOWANIA NATRYSKOWEGO**

PATENT ZGŁOSZONY

**KONIEC Z HAŁASEM. BEZ PALIWA.
BEZ KŁOPOTÓW!**

**DOŚWIADCZ PRAWDZIWEJ EWOLUCJI
TECHNOLOGII NATRYSKOWEJ**

Prezentujemy najmocniejszą w branży serię elektrycznych urządzeń natryskowych! Ta seria urządzeń została zaprojektowana z myślą o realizacji dużych zadań, jednocześnie zapewniając niezrównaną wydajność w przypadku najtrudniejszych powłok oraz dodatkowo oferując przełomowe funkcje skracające czas przestojów. Doskonale nadaje się do nanoszenia powłok ochronnych, izolacji dachowych, hydroizolacji, a także do stosowania wraz z pełną gamą farb i podkładów.

**WYŁĄCZ SPRĘŻARKĘ
I OSZCZĘDZAJ 1000 ZŁ TYGODNIOWO**

**CICHA PRACA – PRACUJ KIEDY I GDZIE
CHCESZ – NAWET W POMIESZCZENIACH**

**LEGENDARNA WYDAJNOŚĆ URZĄDZENIA
KING – TERAZ W WERSJI
ELEKTRYCZNEJ**

**DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJ!**



graco.com/EMAX



KING E-MAX XT

ELEKTRYCZNE URZĄDZENIE DO
HYDRODYNAMICZNEGO MAŁOWANIA NATRYSKOWEGO

PATENT ZGŁOSZONY

**KONIEC Z HAŁASEM. BEZ PALIWA.
BEZ DODATKOWYCH
KŁOPOTÓW!**

XT SILNIK ELEKTRYCZNY

- Konstrukcja zapewniająca maksymalną wydajność dzięki wysokiemu momentowi obrotowemu i niskim obrotom na minutę
- Moc wejściowa 230V - 30A – urządzenie to wyposażono w standardową wtyczkę L6-30P
- Konstrukcja bezobsługowa i bezszcztkowa
- Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane przez firmę Graco w Stanach Zjednoczonych i jest przeznaczone do użytkowania w strefach bezpiecznych

PRECISION DRIVE

- Zapewnia precyzyjne linearne działanie, co wydłuża żywotność pompy i eliminuje obciążenia boczne
- Trwała konstrukcja ze stali hartowanej zapewniająca długi skok
- Bezproblemowa konstrukcja, która wymaga niewielkiej lub nawet żadnej konserwacji

WÓZEK O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI

- Zaprojektowane z myślą o najtrudniejszych warunkach panujących w miejscu pracy
- Niezwykle wytrzymała, malowana konstrukcja stalowa
- Maksymalna wygoda dzięki oponom odpornym na przebicia



PATENT ZGŁOSZONY

**ROZWIĄZANIA,
KTÓRE
SPROSTAJĄ
KAŻDEMU
ZADANIU!**



KING E-MAX XT 40

Ciśnienie maks.: 276 barów (4000 psi)
Przepływ maks.: 15,1 l/min (4,0 gal/min)
Maks. wielkość dyszy: .065



KING E-MAX XT 60

Ciśnienie maks.: 414 barów (6000 psi)
Przepływ maks.: 12,9 l/min (3,4 gal/min)
Maks. wielkość dyszy: 0,059



KING E-MAX XT 70

Ciśnienie maks.: 500 barów (7250 psi)
Przepływ maks.: 10,9 l/min (2,9 gal/min)
Maks. wielkość dyszy: .053

POMPA DIRECT-IMMERSION ENDURANCE® Z PROCONNECT™

- Tłok Chromex® z cylindrem ze stali nierdzewnej zapewnia maksymalną żywotność i wydajność
- Możliwość demontażu i wymiany pompy ProConnect w celu zapewnienia ciągłości natrysku
- Uniwersalna konstrukcja pozwala na wybór pomp materiałowych o różnej wydajności przeznaczonych do różnych prac – to tak jakbyś posiadał 3 urządzenia natryskujące w jednym!


ZDEMONTUJ POMPĘ W 3 PROSTYCH KROKACH



1. Odcłącz wąż i sworzeń



2. Odkręć nakrętkę gwiazdkową i otwórz drzwiczki



3. Wsuń pompę

SMARTCONTROL™

- Zaawansowane sterowanie zapewnia równomierny strumień natrysku bez pulsacji
- Regulacja ciśnienia za pomocą jednego pokrętki — nie ma nic prostszego
- System ochrony pompy WatchDog™ automatycznie wyłącza pompę, gdy skończy się materiał



**NOWA KONSTRUKCJA UMOŻLIWIAJĄCA
BEZPOŚREDNIE ZANURZENIE POZWAŁA NA
KORZYSTANIE Z
20-LITROWYCH WIADER,
DLA MAKSYMALNEJ WYGODY
I WSZECHSTRONNOŚCI**

ILE DZIĘKI TEMU ZAOSZCZĘDZISZ?

Przejdźcie na elektryczne, hydrodynamiczne urządzenie natryskowe King E-Max XT może zaoszczędzić Ci tysiące € dzięki wyeliminowaniu konieczności stosowania sprężarki powietrza podczas nanoszenia powłok. Dotyczy to paliwa, czynności konserwacyjnych, itp.

NA PRZYKŁAD, ILE TYPOWY WYKONAWCA MOŻE WYDAĆ NA SPRĘŻARKĘ O WYDAJNOŚCI 375 CFM:

- 1000 € tygodniowo na paliwo
- 3000 € miesięcznie za wynajem lub 50 000 € w przypadku zakupu nowego urządzenia
- Roczny koszt utrzymania wynoszący 2500 €

ILE DZIĘKI TEMU ZAOSZCZĘDZISZ?

- Tygodniowe koszty paliwa = _____
- Miesięczne koszty wynajmu lub zakupu sprężarki = _____
- Koszty rocznej konserwacji sprężarki = _____

**WYBIERAJĄC KING E-MAX XT MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ DO 1800 € TYGODNIOWO,
A NAWET WIĘCEJ!**

KING E-MAX XT

ELEKTRYCZNE URZĄDZENIE DO
HYDRODYNAMICZNEGO MALOWANIA NATRYSKOWEGO

PATENT ZGŁOSZONY



SKONSTRUOWANE Z MYŚLĄ O TWOICH POTRZEBACH KOMPLETNE ROZWIĄZANIE, BEZ ZGADYWANIA

Firma Graco ułatwia wybór odpowiedniego urządzenia natryskowego. Zaprojektowaliśmy kompletne zestawy — wraz ze zoptymalizowanymi pistoletami, węzami i akcesoriami, dostosowanymi specjalnie do potrzeb wykonawców zajmujących się powłokami ochronnymi, izolacjami dachowymi i pracami architektonicznymi. Modele podstawowe lub kompletne zestawy — u nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz



ROZWIĄZANIA DO APLIKACJI POWŁOK OCHRONNYCH

Numer katalogowy	Opis	Obejmuje
2010983	Urządzenie natryskowe, 40:1, E-Max, 230V, wersja podstawowa	Zestaw syfonowy 20 l (5 galonów)
2009106	Urządzenie natryskowe 40:1, E-Max, 230V, wersja kompletna PC	Zestaw z wężem ssącym 20 l (5 galonów), XTR5+™ pistolet, wąż 3/8 cala x 15 m (50 stóp), wąż z końcówką biczową 1/4 cala x 1,8 m (6 stóp), XHD™ 519 SwitchTip™, osłona i złącza
2009118	Urządzenie natryskowe 40:1, E-Max, 230V, PC duże 150	Zestaw z wężem ssącym 20 l (5 galonów), pistolet XTR5+, (3) wąż 3/8 cala x 15 m (50 stóp), wąż z końcówką biczową 1/4 cala x 1,8 m (6 stóp), dysza XHD 519 SwitchTip, osłona i złącza
2010987	Urządzenie natryskowe, 60:1, E-Max, 230V, wersja podstawowa	Zestaw syfonowy 20 l (5 galonów)
2009108	Urządzenie natryskowe 60:1, E-Max, 230V, wersja kompletna PC	Zestaw z wężem ssącym 20 l (5 galonów), pistolet XTR7+, wąż 3/8 cala x 15 m (50 stóp), wąż z końcówką biczową 1/4 cala x 1,8 m (6 stóp), dysza XHD 519 SwitchTip, osłona i złącza
2009120	Urządzenie natryskowe 60:1, E-Max, 230V, PC duże 150	Zestaw z wężem ssącym 20 l (5 galonów), pistolet XTR7+, (3) wąż 3/8 cala x 15 m (50 stóp), wąż z końcówką biczową 1/4 cala x 1,8 m (6 stóp), dysza XHD 519 SwitchTip, osłona i złącza
2010989	Urządzenie natryskowe, 70:1, E-Max, 230V, wersja podstawowa	Zestaw z wężem ssącym 20 l (5 galonów)
2009110	Urządzenie natryskowe 70:1, E-Max, 230V, wersja kompletna PC	Zestaw z wężem ssącym 20 l (5 galonów), pistolet XTR7+, wąż 3/8 cala x 15 m (50 stóp), wąż z końcówką biczową 1/4 cala x 1,8 m (6 stóp), dysza XHD 519 SwitchTip, osłona i złącza
2009122	Urządzenie natryskowe 70:1, E-Max, 230V, PC duże 150	Zestaw ssącym 20 l (5 galonów), pistolet XTR+, wąż (3) 3/8 cala x 15 m (50 stóp), wąż z końcówką biczową 1/4 cala x 1,8 m (6 stóp), dysza XHD 519 SwitchTip, osłona i złącza

ROZWIĄZANIA DACHOWE

Numer katalogowy	Opis	Obejmuje
2010984	Urządzenie natryskowe 40:1, E-Max, 230V	Zestaw z wężem ssącym 200 l (55 galonów)
2009112	Urządzenie natryskowe 40:1, E-Max, 230V, wersja kompletna RF	Zestaw z wężem ssącym 200 l (55 galonów), pistolet Silver Plus, wąż 3/8 cala x 15 m (50 stóp), wąż z końcówką biczową 1/4 cala x 1,8 m (6 stóp), LTX 517 i 655 SwitchTip, osłona i złącza
2009124	Urządzenie natryskowe 40:1, E-Max, 230V, RF duże 250	Zestaw z wężem ssącym 200 l (55 galonów), pistolet Silver Plus, (5) wąż 1/2 cala x 15 m (50 stóp), wąż z końcówką biczową 3/8 cala x 10 stóp, przedłużka dyszy 30 cali, obrotowy koniec dyszy 180 stopni, LTX 519 i 531 SwitchTip, osłona i złącza
2009104	Urządzenie natryskowe 70:1, E-Max, 230V	
2009114	Urządzenie natryskowe 70:1, E-Max, 230V, wersja kompletna RF	Pistolet XHF, wąż 3/8 cala x 15 m (50 stóp), wąż z końcówką biczową 1/4 cala x 1,8 m (6 stóp), dysza XHD 429 SwitchTip, osłona i złącza
2009126	Urządzenie natryskowe 70:1, E-Max, 230V, RF duże 250	Pistolet XHF, (4) wąż 3/4 cala x 15 m (50 stóp), wąż 1/2 cala x 15 m (50 stóp), wąż z końcówką biczową 3/8 cala x 10 stóp, przedłużka dyszy 18 cali, obrotowy koniec dyszy 180 stopni, XHD 429 i 531 SwitchTip, osłona i złącza

ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE DLA FARB I MATERIAŁÓW STRUKTURALNYCH

Numer katalogowy	Opis	Obejmuje
2009100	Urządzenie natryskowe 40:1, E-Max, 230V	
2009116	Urządzenie natryskowe 40:1, E-Max, 230V, wersja kompletna TX	Pistolet do tekstur Inline, wąż 1/2" x 15 m (50 stóp), wąż z końcówką biczową 1/4 x 10 stóp, LTX 531 i 539 SwitchTip, osłona i złącza
2009128	Urządzenie natryskowe 40:1, E-Max, 230V, TX duże 150	Pistolet do tekstur Inline, (3) wąż 1/2" x 15 m (50 stóp), wąż z końcówką biczową 1/4 x 10 stóp, LTX 531 i 539 SwitchTip, osłona i złącza