DUTYMAX™ HD 3-IN-1 STANDARD



Pulvérisateurs hydrauliques puissants aux normes industrielles pour les peintures, les enduits airless et les revêtements haute résistance.







DUTYMAX™ HD 3-in-1 Standard

Pulvérisateurs hydrauliques airless

L'outil IDÉAL si vous recherchez une solution avec une technologie performante. Une technologie qui a prouvé son efficacité, jour après jour. Lorsque vous vous attaquez à des projets de peinture plusieurs jours par semaine, vous exigez des outils fiables. La série Standard Graco de pulvérisateurs hydrauliques avec immersion directe DutyMax offrent résistance et performance à chaque utilisation.

La série Standard est destinée aux professionnels qui recherchent un outil fiable, permettant d'effectuer le travail rapidement et facilement jour après jour.

Choisissez l'appareil qui convient...

Votre travail demande une productivité fiable et éprouvée ainsi qu'une souplesse pour la projection de liquide épais ? Le tout nouveau pulvérisateur DutyMax EH/GH 230 HD Convertible est l'outil qu'il vous faut. Vous avez besoin d'un maximum de puissance? Choisissez le pulvérisateur DutyMax EH/ GH300 HD, dernier né de la gamme, pour sa grande rapidité d'exécution. Équipés d'une longue course et d'une pompe directement immergée, ces pulvérisateurs hydrauliques sont conçus pour des travaux lourds et exigeants.

... et adoptez la série Standard, garantie de fiabilité jour après jour !

Jetez un coup d'œil aux caractéristiques qui ont permis à notre DutyMax HD de s'imposer comme une référence dans le secteur. Découvrez la série Standard, comme de nombreux









DUTYMAX™ EH300 HD STANDARD



Produits et applications

Les pulvérisateurs DUTYMAX HD sont des pulvérisateurs hydrauliques puissants pour répondre aux besoins de production élevés des entrepreneurs qui pulvérisent une large gamme de produits, du latex et de l'acrylique aux élastomères sur les chantiers résidentiels et commerciaux importants.

La conception DUTYMAX HD a été optimisée pour pulvériser efficacement les produits haute résistance tels que les enduits, les bitumes, les produits ignifuges et les solutions liquides pour toitures. Le DUTYMAX EH/GH300 HD est robuste, fiable et suffisamment solide que pour prendre en charge les rudes travaux avec des produits haute résistance, même avec 2 ou 3 pistolets.



Technologie hydraulique unique

Moteur hydraulique haute efficacité

• Conception à changement rapide pour une pression uniforme du pistolet

• Pas de calages hydrauliques grâce à une conception de rampe spéciale

Système de refroidissement haute capacité

- Les ailettes de refroidissement sur le réservoir détournent plus vite la chaleur
 - Réservoir d'huile extra-large
- Ventilateur « turbo » pour un refroidissement continu

Pompe ENDURANCE avec immersion directe

- Le clapet de pied est placé à proximité du sol, où il reste submergé dans le pot de produit
- Céramique à longue durée de vie et billes en acier inoxydable comprises pour une souplesse maximale, peu importe le produit pulvérisé
 - Vanne d'admission QuickAccess pour nettover ou éliminer facilement les débris



Convertible thermique et électrique

- Le kit permet à une seule personne de procéder à une conversion simple entre moteur thermique et électrique - sans outils
 - Grande flexibilité d'adaptation à la source d'énergie du chantier : vous pouvez utiliser l'unité, quelle que soit la source d'énergie disponible sur le chantier







DUTYMAX™ GH300 HD STANDARD



Regardez nos vidéos d'applications sur : www.contractorclub.com





Tuyau jusqu'à 90 m Pulvérisez de la peinture tandis que votre unité reste à l'extérieur du bâtiment :



Appareil	V	Н	V+H (maximum)	Taille de buse	H* uniquement (maximum) * peinture
DUTYMAX EH230 HD	20 m	15 m	35 m	0,043"	45 m
DUTYMAX GH230 HD	25 m	20 m	45 m	0,043"	60 m
DUTYMAX EH / GH300 HD	30 m	30 m	60 m	0,043"	90 m

Chariot solide et résistant

Toutes les pièces des pulvérisateurs Graco ont été conçues pour durer, pas seulement les parties mécaniques. En effet, nos chariots sont solides et ont une durée de vie de plusieurs années.

- Épaisse couche de chrome sur l'acier soudé afin de résister aux environnements difficiles
- Roues pneumatiques qui absorbent les impacts et les vibrations
- Poignée escamotable aussi utilisée pour le rangement du tuyau enroulé



BON À SAVOIR

FILTRE EASY OUT™



La grande zone de filtrage réduit les risques d'obstruction et garantit une finition de qualité. Le filtre se retire avec le chapeau, ce qui réduit les manipulations.

SYSTÈME POUR ENDUIT

Équipez votre pulvérisateur DUTYMAX pour obtenir un pulvérisateur d'enduit complet avec une trémie double de 90 litres et un épurateur de sac si vous pulvérisez des produits livrés en sacs.



PULVERISEZ PLUS DE 700 m² en un jour...

Utilisez le kit d'aspiration conteneur, qui pompe directement depuis un conteneur de 500 ou 1 000 litres fourni par votre fournisseur de produit : extrêmement efficace, en particulier si l'ensemble est intégré dans un camion ou une remorque.



Le DUTYMAX EH300 HD est équipé de facon standard d'un indicateur de phase :

un voyant lumineux sur le boîtier de commandes détermine la direction de la phase. Si cela s'avère nécessaire, la **prise électrique à changement rapide** peut être inversée dans la polarité adéquate, permettant un réglage et une utilisation rapides.

De plus, le boîtier de commandes **protège le moteur de la haute tension**, prévenant ainsi les défaillances liées à de mauvaises sources énergétiques.



DUTYMAX™ HD 3-IN-1

Optimisez l'utilisation de votre équipement grâce à nos accessoires professionnels



Pistolets

289605 Pistolet texture HD Blue avec support de buse RAC X et buse 531 245820 Pistolet pour enduits HD Inline

Filtres de pompe Easy Out™

244071 30 mailles, gris

244067 60 mailles, noir (= standard)

244068 100 mailles, bleu

244069 200 mailles, rouge



Bas de pompe

24W999 Bas de pompe série Standard

Tuyaux et flexibles (230 bars)

240797 3/8" x 15 m

241275 3/8" x 30 m

240794 1/4" x 15 m

278499 Tuyau produit 1/2" x 15 m

238358 Flexible 3/16" x 0,9 m

238959 Flexible 3/16" x 1,4 m

238359 Flexible 3/16" x 1.8 m

241735 Flexible 1/4" x 0,9 m

191239 Flexible 3/8" x 3.5 m

Kit d'aspiration flexible

243167 Kit d'aspiration conteneur, 25 cm - peinture 24M445 Kit d'aspiration conteneur, 50 cm - enduit

Kits tuyau de pistolet

289611 Kit pistolet texture HD Blue, tuyau de 3/8" x 15 m, flexible, support de buse RAC X et buses 427 + 531

289585 Kit pistolet Inline HD, tuvau 1/2" x 15 m. flexible de 3/8" x 3,5 m, support de buse RAC X et buses WA1239 + 643



Trémie

287987 Trémie 90 litres 289587 Épurateur de sac

Rallonges de buse RAC X

287019 25 cm 287021 50 cm 287020 40 cm 287022 75 cm



Pistolet à prolongateur CleanShot™ RAC X

287026 90 cm 287027 180 cm



Buses et supports de buse

PAAXXX Buse Airless professionnelle RAC X bleue HDAXXX Buse haute résistance RAC X marron WA12XX WideRac RAC X pour grandes surfaces

246215 Support de buse RAC X



Produits liquides

206994 TSL™ 0,25 I 253574 Pompe Armor™ 1 I 245133 Pompe Armor™ 3,8 I

Plus d'informations ? Consultez notre brochure sur les accessoires Airless 300672.

PRÊT À L'EMPLOI La série Standard DutyMax est envoyée montée et prête à pulvériser. Pistolet, raccord tournant pour une pulvérisation confortable, tuyau de 15 m, flexible, 60 filtres à maille, 2 buses RAC X et support de buse, un jeu de billes en céramique et en acier inoxydable et liquide TSL.















Références :	24W941	24W943	24W965	24W967
Moteur	Électrique 230 V	Gaz	Électrique 380 V	Gaz
Puissance moteur kW (hp)	2,2 (3)	-	5,5 (7,5)	-
Puissance moteur cc (hp)	-	200 (6,5)	-	270 (9,0)
Taille maximum de buse pour enduits de peinture :	0,039" - 0,047"	0,053" - 0,057"	0,057" - 0,063"	0,057" - 0,063"
Débit - I/mn (g/mn)	5,9 (1,56)	8,9 (2,35)	11,3 (3,0)	11,3 (3,0)
Pression maximum - bars (PSI)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Tuyau	15 m x 3/8"	15 m x 3/8"	15 m x 1/2"	15 m x 1/2"
Flexible	0,9 m x 1/4"	0,9 m x 1/4"	3,5 m x 3/8"	3,5 m x 3/8"
Pistolet	Texture HD Blue	Texture HD Blue	Pistolet HD Inline	Pistolet HD Inline
Buse standard	HDA427, HDA531	HDA427, HDA531	HDA643, WA1239	HDA643, WA1239
Tige/chemise de la pompe	Chrome dur/Acier trempé inoxydable			
Poids en kg (lbs)	89 (197)	90 (199)	107 (236)	99 (218)



Nous sommes là pour répondre à vos questions et à vos besoins :

www.graco.com/contact

Graco est certifié ISO 9001.

