

DUTYMAX™ HD 3-IN-1 STANDARD

De norm binnen de sector voor hydraulische spuittoestellen voor verf, airless pleister en zware coatings.



BEWEZEN KWALITEIT.
TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE.



DUTYMAX™ HD 3-in-1 Standard

Hydraulisch aangedreven airless spuittoestellen

Deze toestellen zijn voor U als u op zoek bent naar technologie die de klus klaart. Beproefde technologie die keer op keer resultaat oplevert. Wanneer u meerdere dagen per week schilderprojecten uitvoert, verlangt u betrouwbaarheid. De Standard-serie van de DutyMax hydraulische spuittoestellen met directe aanzuiging van Graco levert keer op keer duurzame prestaties.

De **Standard-serie** is ontworpen voor professionals die geen behoefte hebben aan allerlei snufjes, maar op zoek zijn naar voortdurende betrouwbaarheid om de klus snel en eenvoudig te klaren.

Kies het juiste toestel ...

Als uw klus bewezen en betrouwbare productiviteit en veelzijdigheid om viskeuzere materialen te spuiten vereist, voldoet het gloednieuwe DutyMax EH/GH 230 HD omwisselbare spuittoestel telkens weer aan de verwachtingen. Optimale prestaties nodig? Kies dan voor het gloednieuwe DutyMax EH/GH300 HD-spuittoestel om de klus snel te klaren! Deze hydraulische spuittoestellen met een pomp met lange slag en directe aanzuiging zijn ontworpen voor zware en meer veeleisende klussen.

... kies de Standard-serie voor voortdurende betrouwbaarheid!

Bekijk de functies die ervoor gezorgd hebben dat ons DutyMax HD-gamma de norm binnen de sector is geworden. Heel wat andere professionals hebben de Standard-serie al ontdekt, nu is het uw beurt.



Unieke hydraulische technologie

Hydraulische motor met hoog rendement

- Snel omwisselbaar design voor gelijkmatige druk bij het pistool
- Geen hydraulische onderbrekingen dankzij speciaal ontwerp

Koelsysteem met hoog vermogen

- Koelvinnen op het reservoir geven warmte sneller af
 - Extra groot oliereservoir
- Turboventilator voor continue koeling

ENDURANCE-pomp met directe aanzuiging

- Voetventiel is laag bij de grond geplaatst waardoor het ondergedompeld blijft in de verfemmer
- Inclusief duurzame keramische en roestvrijstalen kogels voor een maximale veelzijdigheid, welk materiaal u ook spuit
- QuickAccess-inlaatventiel voor een eenvoudige reiniging of verwijdering van resten

Omschakelen tussen benzine en elektrisch

- Eenvoudig omschakelen naar een benzine- of elektromotor is snel te realiseren op de werkvloer - door één persoon en zonder gereedschap
- Flexibiliteit voor aanpassing aan de beschikbare voeding op de werkvloer: u kunt het toestel altijd gebruiken, ongeacht het type voeding dat beschikbaar is bij de klus



DUTYMAX™ EH230 HD STANDARD

DUTYMAX™ GH230 HD STANDARD

DUTYMAX™ EH300 HD STANDARD

DUTYMAX™ GH300 HD STANDARD

Materialen en toepassingen

De DUTYMAX HD-spuittoestellen zijn krachtige hydraulische spuittoestellen voor schilders- en stukadoorsbedrijven met een hoge productie. Ze zijn geschikt voor het aanbrengen van zeer uiteenlopende materialen, variërend van latex en acrylaten tot elastomeren op grote residentiële en commerciële werklocaties. Het DUTYMAX HD-ontwerp is geoptimaliseerd voor het efficiënt spuiten van zware materialen zoals pleisterwerk, bitumen, brandvertragende materialen en vloeibare dakbedekkingsoplossingen. De DUTYMAX EH/GH300 HD is robuust en betrouwbaar en voldoende krachtig voor intensief gebruik met zware materialen, zelfs met 2 of 3 pistolen.



Bekijk onze
toepassingsvideo's op
www.contractorclub.com



ONDERSTEUNING
VOOR LANGE SLANGEN EN
GROTE TIPFORMATEN



Tot 90 m slang

Spuut verf terwijl uw toestel
buiten het pand blijft staan.



Toestel	V	H	V+H (max.)	Tip- formaat	alleen H* (max.) * verf
DUTYMAX EH230 HD	20 m	15 m	35 m	0,043"	45 m
DUTYMAX GH230 HD	25 m	20 m	45 m	0,043"	60 m
DUTYMAX EH / GH300 HD	30 m	30 m	60 m	0,043"	90 m

Robuust en duurzaam ontwerp

Bij een Graco-spuittoestel zijn niet alleen de mechanische
onderdelen duurzaam. Onze onderstellen zijn ontworpen om
jarenlang betrouwbare prestaties te leveren.

- Bestand tegen ruwe oppervlakken dankzij dik chroom over gelast staal
- Luchtbanden absorberen schokken en trillingen
- Uittrekbaar handvat kan ook worden gebruikt om de spiraalslang op te bergen



Faseregeling op DUTYMAX EH300DI

De DUTYMAX EH300 HD is standaard uitgerust met een **fase-indicatie**: een lampje op de besturingsmodule geeft de faserichting aan. Indien nodig kan de **snel verwisselbare elektrische stekker** worden omgezet naar de juiste polariteit, zodat u de apparatuur eenvoudig kunt instellen en aan de slag kunt. Bovendien zorgt de besturingsmodule voor **bescherming van de motor tegen hoge spanningen**, wat problemen door vuile voedingsbronnen voorkomt.

GOED OM TE WETEN

EASYOUT™-FILTER



Het grote filteroppervlak zorgt ervoor dat de spuittip minder snel verstopt raakt en garandeert een hoogwaardige afwerking. De filter wordt samen met de kap verwijderd en dat betekent minder knoeien.

PLEISTERSYSTEEM

Breid uw DUTYMAX-spuittoestel uit tot een compleet pleistersysteem met het reservoir van 90 liter en een zakpersroller als u materiaal verwerkt dat in zakken wordt geleverd.



*SPUIT MEER DAN 700 m²
per dag ...*

Gebruik de aanzuigset voor containers om rechtstreeks te pompen vanuit een container van 500 of 1.000 liter van uw materiaalleverancier: bijzonder effectief, met name bij inbouw in een bestelwagen of aanhangwagen.




DUTYMAX™ HD 3-IN-1

Haal zoveel mogelijk uit uw apparatuur met behulp van onze professionele accessoires



Pistolen

- 289605 HD blauw pistool voor pleistermateriaal met RAC X-tiphouder en 531-spuittip
245820 HD Inline pleisterpistool



EasyOut™-pompfilters

- 244071 30 mesh, grijs
244067 60 mesh, zwart (= standaard)
244068 100 mesh, blauw
244069 200 mesh, rood



Onderpomp

- 24W999 Onderpomp Standard-serie

Slangen en hulp-slangen (230 bar)

- 240797 3/8" x 15 m
241275 3/8" x 30 m
240794 1/4" x 15 m
278499 1/2" x 15 m materiaal-slang
238358 hulpslang, 3/16" x 0,9 m
238959 hulpslang, 3/16" x 1,4 m
238359 hulpslang, 3/16" x 1,8 m
241735 hulpslang, 1/4" x 0,9 m
191239 hulpslang, 3/8" x 3,5 m

Flexibele aanzuigset

- 243167 Aanzuigset voor containers, 1" (25 cm) - verf
24M445 Aanzuigset voor containers, 2" (50 cm) - pleister



Pistool- en slangensets

- 289611 Set HD blauw pistool voor pleistermateriaal, 3/8" x 15 m slang, hulpslang, RAC X-tiphouder en 427- + 531-spuittip
289585 Set HD inline pleisterpistool, 1/2" x 15 m slang, 3/8" x 3,5 m hulpslang, RAC X-tiphouder en WA1239- + 643-spuittip



Reservoir

- 287987 Reservoir 90 liter
289587 Zakpersroller



RAC X-tipverlengstukken

- 287019 25 cm
287021 50 cm
287020 40 cm
287022 75 cm



CleanShot™ RAC X-staafpistool

- 287026 90 cm
287027 180 cm



Spuittips en tiphouders

- PAAXXX Blauwe RAC X professionele airless spuittip
HDAXXX Bruine RAC X-spuittip voor zwaar gebruik
WA12XX RAC X WideRac, voor grote oppervlakken
246215 RAC X-tiphouder



Vloeistoffen

- 206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1 l
245133 Pump Armor™ 3,8 l

Wilt u meer informatie over dit product? Raadpleeg onze brochure over airless accessoires 300672.

COMPLEET
De DutyMax Standard-serie wordt compleet en spuitklaar geleverd. Pistool, pistoolwartel voor comfortabel spuiten, 15 m slang, hulpslang, 60 mesh materiaalfilter, 2 RAC X-spuittips met tiphouder, een set keramische en roestvrijstalen kogels en TSL.



DUTYMAX EH230 HD
STANDARD



DUTYMAX GH230 HD
STANDARD



DUTYMAX EH300 HD
STANDARD



DUTYMAX GH300 HD
STANDARD

Artikelnummers:	24W941	24W943	24W965	24W967
Motor	Elektrisch 230 V	Benzine	Elektrisch 380 V	Benzine
Motorvermogen kW (pk)	2,2 (3)	-	5,5 (7,5)	-
Motorvermogen cc (pk)	-	200 (6,5)	-	270 (9,0)
Max. tipformaat verf – pleister	0,039" – 0,047"	0,053" – 0,057"	0,057" – 0,063"	0,057" – 0,063"
Doorstroomvolume – l/min (gpm)	5,9 (1,56)	8,9 (2,35)	11,3 (3,0)	11,3 (3,0)
Max. druk – bar (psi)	230 (3.300)	230 (3.300)	230 (3.300)	230 (3.300)
Slang	15 m x 3/8"	15 m x 3/8"	15 m x 1/2"	15 m x 1/2"
Hulpslang	0,9 m x 1/4"	0,9 m x 1/4"	3,5 m x 3/8"	3,5 m x 3/8"
Pistool	HD blauw voor pleistermateriaal	HD blauw voor pleistermateriaal	HD inline pistool	HD inline pistool
Spuittip standaard	HDA427, HDA531	HDA427, HDA531	HDA643, WA1239	HDA643, WA1239
Pompstang/-cilinder	Hardchroom/Gehard roestvrij staal	Hardchroom/Gehard roestvrij staal	Hardchroom/Gehard roestvrij staal	Hardchroom/Gehard roestvrij staal
Gewicht – kg (lb)	89 (197)	90 (199)	107 (236)	99 (218)



Wij staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en aan uw behoeften te voldoen:
www.graco.com/contact

Graco is ISO 9001-gecertificeerd.

©2015 Graco Distribution BV 300722NL-D 12/24. Gedrukt in Europa.

Alle geschreven en afgebeelde gegevens in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie.

Graco behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

Alle andere merknamen of merken worden voor identificatiedoeleinden gebruikt en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaars.

Zie www.graco.com/patent of www.graco.com/trademarks voor meer informatie over Graco's intellectueel eigendom.

