

# DUTYMAX™ HD 3-IN-1 STANDARD

Branżowy standard: wydajne hydrauliczne urządzenia natryskowe do natryskiwania farb, mas szpachlowych i powłok o wysokiej wytrzymałości.



UZNANA JAKOŚĆ.  
WIODĄCA TECHNOLOGIA.





# DUTYMAX™ HD 3-in-1 Standard

Urządzenia do hydrodynamicznego malowania natryskowego

**Jeśli poszukujesz technologii, która sprawdza się w pracy, to rozwiązanie jest dla CIEBIE. Skuteczność naszych rozwiązań została wielokrotnie sprawdzona. Osoby wykonujące prace malarskie przez kilka dni w tygodniu wymagają niezawodności. Seria Standard hydraulicznych urządzeń natryskowych firmy Graco działających na zasadzie zanurzenia bezpośredniego zapewnia trwałość i wydajność przy każdym użyciu.**

Seria Standard jest przeznaczona dla profesjonalistów, którzy nie potrzebują dodatkowych funkcji, za to oczekują niezawodności na co dzień, aby łatwo i szybko wykonywać pracę.

## Wybierz właściwe urządzenie...

Kiedy potrzebujesz sprawdzonej i niezawodnej produktywności oraz uniwersalności umożliwiającej natrysk cięższych materiałów, nowe urządzenie DutyMax EH/GH 230 HD Convertible sprawdzi się za każdym razem. Kiedy potrzebujesz maksymalnej niezawodności, używaj zupełnie nowego urządzenia DutyMax EH/GH300 HD, żeby szybko wykonać pracę! Jest to hydrauliczne urządzenie natryskowe wyposażone w pompę zanurzenia bezpośredniego z długim łokiem, przeznaczone do trudnych i wymagających zadań.

## ... poznaj serię Standard zapewniającą codzienną niezawodność!

Dowiedz się, jakie funkcje sprawiły, że rodzina DutyMax HD to teraz standard w branży. Odkryj serię Standard, jak zrobiło to już wielu profesjonalistów.



### Unikalna technologia hydrauliczna

Silnik hydrauliczny o wysokiej wydajności

- Szybkie przełączanie gwarantuje równomierne ciśnienie w pistolecie
- Brak przestojów hydraulicznych dzięki specjalnej budowie rampy

Bardzo wydajny system chłodzenia

- Żebra chłodzące na zbiorniku szybko odprowadzają ciepło
- Wyjątkowo duży zbiornik oleju
- Wentylator Turbo dla ciągłego chłodzenia

### Pompa ENDURANCE z bezpośrednim zanurzeniem

- Zawór wlotowy jest umieszczony nisko przy gruncie i zanurzony w wiadrze z materiałem
- Trwałe ceramiczne i wykonane ze stali nierdzewnej kulki umożliwiają uniwersalne wykorzystanie urządzenia, niezależnie od natryskiwanego materiału
- Zawór wlotowy QuickAccess ułatwia czyszczenie oraz usuwanie zanieczyszczeń

### Przełączanie trybu spalinowego i elektrycznego

- Przełączanie między trybem silnika spalinowego i elektrycznego może być szybko wykonywane przez jedną osobę w miejscu pracy bez konieczności używania narzędzi
- Dopasowanie urządzenia do typu zasilania dostępnego w miejscu pracy. Maszyny można używać niezależnie źródła energii w miejscu pracy.



DUTYMAX™ EH230 HD STANDARD

DUTYMAX™ GH230 HD STANDARD

DUTYMAX™ EH300 HD STANDARD

DUTYMAX™ GH300 HD STANDARD

## Materiały i zastosowania

Urządzenie natryskowe DUTYMAX HD to mocne hydrauliczne agregaty natryskowe przeznaczone dla wykonawców pracujących z dużą wydajnością. Umożliwiają natryskiwanie różnych materiałów począwszy od lateksu i akryli, aż po elastomery w dużych budynkach mieszkalnych oraz komercyjnych miejscach pracy.

Seria DUTYMAX HD została zoptymalizowana do wydajnego natryskiwania materiałów o wysokiej wytrzymałości, takich jak gładzie, masy bitumiczne, powłoki ogniochronne i płynne materiały do krycia dachów.

DUTYMAX EH/GH300 HD to solidne, niezawodne i mocne urządzenie mogące obsługiwać zadania specjalne z użyciem 2 lub nawet 3 pistoletów i materiałów o wysokiej wytrzymałości.



Obejrzyj nasze filmy instruktażowe pod adresem:  
[www.contractorclub.com](http://www.contractorclub.com)







#### Możliwość użycia węża o długości do 90 m

Podczas malowania urządzenie natryskowe może znajdować się na zewnątrz budynku:



| Maszyna               | V    | H    | V+H (maks.) | Rozmiar dyszy | H* (tylko, maks.)<br>* farba |
|-----------------------|------|------|-------------|---------------|------------------------------|
| DUTYMAX EH230 HD      | 20 m | 15 m | 35 m        | 0,043"        | 45 m                         |
| DUTYMAX GH230 HD      | 25 m | 20 m | 45 m        | 0,043"        | 60 m                         |
| DUTYMAX EH / GH300 HD | 30 m | 30 m | 60 m        | 0,043"        | 90 m                         |

#### Wygodna i trwała konstrukcja wózka

W urządzeniach natryskowych Graco nie tylko części mechaniczne są bardzo trwałe. Nasze wózki są projektowane z myślą o wieloletniej pracy.

- Stal pokryta grubą warstwą chromu zapewnia wytrzymałość w trudnych warunkach
- Dmuchane koła równoważą uderzenia i wibracje
- Chowana rączka służy także do przechowywania spiralnego węża



### Kontrolka fazy w urządzeniu DUTYMAX EH300DI

Urządzenie DUTYMAX EH300 HD jest standardowo wyposażone we **wskaźnik fazy**: kontrolka na skrzynce sterowania umożliwia szybkie określenie kierunku faz. W razie konieczności można przełączyć **elektryczną wtyczkę Quick-Change** do poprawnej polaryzacji, co umożliwia szybkie skonfigurowanie urządzenia i jego uruchomienie. Skrzynka sterowania **zabezpiecza dodatkowo silnik przed wysokim napięciem** i zapobiega występowaniu awarii spowodowanych niewłaściwymi źródłami zasilania.

## DOBRCZE WIEDZIEĆ

### FILTR EASY OUT™



Duża powierzchnia filtrowania zmniejsza możliwość zatkania dyszy i zapewnia wysoką jakość wykończenia. Filtr jest wyjmowany razem z głowicą, co ułatwia utrzymanie porządku.

### SYSTEM DO GŁADZI

Rozbuduj swoje urządzenie natryskowe DUTYMAX do postaci kompletnego systemu do natrysku gładzi z 90-litrowym zasobnikiem i prasą, jeśli wykonujesz natryski materiałów dostarczanych w workach.



**MALUJ PONAD 700 m<sup>2</sup> dziennie...**

Użyj zestawu ssącego do kontenera umożliwiającego bezpośrednie pompowanie z dostarczanego przez dostawcę materiałów kontenera o pojemności 500 lub 1000 litrów. Jest to wyjątkowo wydajna metoda, zwłaszcza jeśli wszystkie akcesoria zostaną zamontowane na samochodzie lub przyczepie.



# DUTYMAX™ HD 3-IN-1

## Wydobądź większe możliwości ze swojego urządzenia, korzystając z naszych profesjonalnych akcesoriów




### Pistolety

- 289605 Pistolet do gładzi HD Blue z osłoną RAC X i dyszą 531  
245820 Pistolet do gładzi HD Inline



### Zestawy pistolet + wąż

- 289611 Pistolet do gładzi HD Blue, wąż 3/8" x 15 m, wąż z końcówką biczową, osłona RAC X oraz dysza 427 i 531  
289585 Pistolet HD Inline, wąż 1/2" x 15 m, wąż z końcówką biczową 3/8" x 3,5 m, osłona RAC X oraz dysza WA1239 i 643



### Filtry do pomp Easy Out™

- 244071 30 mesh, szary  
244067 60 mesh, czarny (= standardowy)  
244068 100 mesh, niebieski  
244069 200 mesh, czerwony



### Zasobnik

- 287987 Zasobnik 90 l  
289587 Prasa do wyciskania z worków



### Przedłużki RAC X

- 287019 25 cm  
287021 50 cm  
287020 40 cm  
287022 75 cm



### Pompa dolna

- 24W999 Pompy dolne w serii Standard



### Węże i węże biczowe (230 bar)

- 240797 3/8" x 15 m  
241275 3/8" x 30 m  
240794 1/4" x 15 m  
278499 Wąż materiałowy 1/2" x 15 m  
238358 Wąż biczowy 3/16" x 0,9 m  
238959 Wąż biczowy 3/16" x 1,4 m  
238359 Wąż biczowy 3/16" x 1,8 m  
241735 Wąż biczowy, 1/4" x 0,9 m  
191239 Wąż biczowy, 3/8" x 3,5 m



### Pistolet liniowy CleanShot™ RAC X

- 287026 90 cm  
287027 180 cm



### Elastyczny zestaw ssący

- 243167 Zestaw ssący z kontenera 1-calowy (25 cm) do farby  
24M445 Zestaw ssący z kontenera 2-calowy (50 cm) do gładzi



### Dysze i osłony

- PAAXXX Niebieska dysza RAC X profesjonalnej aplikacji hydrodynamicznej  
HDAXXX Brązowa dysza RAC X o wysokiej wytrzymałości  
WA12XX Dysza RAC X WideRac do dużych powierzchni  
246215 Osłona RAC X



### Płyny

- 206994 TSL™ 0,25 l  
253574 Pump Armor™ 1 l  
245133 Pump Armor™ 3,8 l



Szukasz bardziej szczegółowych informacji? Sprawdź naszą broszurę dotyczącą akcesoriów do natrysku hydrodynamicznego 300672.

**GOTOWY DO PRACY**  
Seria DutyMax Standard jest dostarczana w postaci zmontowanej i gotowej do natrysku. Pistolet, połączenie obrotowe pistoletu ułatwiające natrysk, wąż o długości 15 m, wąż z końcówką biczową, osłona RAC X, zestaw ceramicznych i wykonanych ze stali nierdzewnej kulek i TSL.



**DUTYMAX EH230 HD  
STANDARD**



**DUTYMAX GH230 HD  
STANDARD**



**DUTYMAX EH300 HD  
STANDARD**



**DUTYMAX GH300 HD  
STANDARD**

| Numer katalogowy:                        | 24W941                                    | 24W943                                    | 24W965                                    | 24W967                                    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Silnik                                   | Elektryczny 230 V                         | Benzyna                                   | Elektryczny 380 V                         | Benzyna                                   |
| Moc silnika w kW (KM)                    | 2,2 (3)                                   | -                                         | 5,5 (7,5)                                 | -                                         |
| Pojemność silnika w cm <sup>3</sup> (KM) | -                                         | 200 (6,5)                                 | -                                         | 270 (9,0)                                 |
| Maks. wielkość dyszy do gładzi:          | 0,039" – 0,047"                           | 0,053" – 0,057"                           | 0,057" – 0,063"                           | 0,057" – 0,063"                           |
| Przepływ – l/min                         | 5,9                                       | 8,9                                       | 11,3                                      | 11,3                                      |
| Maks. ciśnienie – bary (PSI)             | 230 (3300)                                | 230 (3300)                                | 230 (3300)                                | 230 (3300)                                |
| Wąż                                      | 15 m x 3/8"                               | 15 m x 3/8"                               | 15 m x 1/2"                               | 15 m x 1/2"                               |
| Wąż biczowy                              | 0,9 m x 1/4"                              | 0,9 m x 1/4"                              | 3,5 m x 3/8"                              | 3,5 m x 3/8"                              |
| Pistolet                                 | HD Blue do materiałów strukturalnych      | HD Blue do materiałów strukturalnych      | Pistolet HD Inline                        | Pistolet HD Inline                        |
| Standardowa dysza                        | HDA427, HDA531                            | HDA427, HDA531                            | HDA643, WA1239                            | HDA643, WA1239                            |
| Gniazdo pompy                            | Hartowany chrom/hartowana stal nierdzewna | Hartowany chrom/hartowana stal nierdzewna | Hartowany chrom/hartowana stal nierdzewna | Hartowany chrom/hartowana stal nierdzewna |
| Waga – kg (lb)                           | 89 (197)                                  | 90 (199)                                  | 107 (236)                                 | 99 (218)                                  |



Jesteśmy tutaj, aby odpowiedzieć na pytania i pomóc w zaspokojeniu Twoich potrzeb.

[www.graco.com/contact](http://www.graco.com/contact)

Firma Graco posiada certyfikat ISO 9001.

©2015 Graco Distribution BV 300722PL-D 12/24. Wydrukowano w Europie.

Wszelkie dane zawarte w niniejszej broszurze w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania jej do druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w dowolnej chwili bez powiadamiania. Wszystkie nazwy lub znaki firmowe wykorzystywane są do celów identyfikacji i stanowią zastrzeżone znaki towarowe ich właścicieli. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących własności intelektualnej firmy Graco, należy wejść na stronę [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) lub [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).

