

DUTYMAX™ HD 3-IN-1 PROCONTRACTOR



Nowoczesne i wydajne hydrauliczne urządzenia natryskowe Graco do natryskiwania farb, mas szpachlowych i powłok o wysokiej wytrzymałości.



UZNANA JAKOŚĆ.
WIODĄCA TECHNOLOGIA.





DUTYMAX™ HD 3-IN-1 ProContractor

Urządzenia do hydrodynamicznego malowania natryskowego

To właśnie dla CIEBIE, doświadczonego specjalisty, Graco stale ulepsza technologię urządzeń natryskowych. Urządzenia do hydrodynamicznego malowania natryskowego DutyMax z serii ProContractor oferują funkcje, które zwiększają wydajność pracy i pozwalają szybciej zakończyć zadanie, aby zająć się następnym.

Seria ProContractor to najnowocześniejsze rozwiązania techniczne przeznaczone dla doświadczonych specjalistów, którzy nie chcą się zadowolić „tylko” wysoką jakością i mają większe wymagania. Jeśli zależy Ci na jak najszybszym wykonaniu pracy, potrzebujesz szybkich i wydajnych urządzeń.

Wybierz właściwe urządzenie...

Kiedy potrzebujesz sprawdzonej i niezawodnej produktywności oraz uniwersalności do natryskiwania cięższych materiałów, nowe urządzenie DutyMax EH/GH230 HD Convertible sprawdzi się za każdym razem. Kiedy potrzebujesz maksymalnej niezawodności i dłuższego węża do pracy w dużych budynkach mieszkaniowych, używaj zupełnie nowego urządzenia DutyMax EH/GH300 HD, żeby szybko wykonać pracę i nie tracić czasu ani pieniędzy.

... poznaj serię ProContractor, dającą najwyższy komfort pracy!

Dowiedz się, jakie innowacyjne funkcje wprowadziliśmy do serii ProContractor urządzeń z rodziny DutyMax. Odróżnij się od innych wykonawców, jednocześnie oszczędzając czas i pieniądze.



POMPA EXTREME-DUTY MAXLIFE®

Zbudowana do pracy przy najtrudniejszych zadaniach: niezrównana wytrzymałość i długa żywotność.

- Wyjątkowa tuleja MaxLife
- Nadwymiarowe prześwity zapewniają minimalny spadek ciśnienia i zwiększają wydajność
- Komplet trwałych ceramicznych i wykonanych ze stali nierdzewnej kulek umożliwiają uniwersalne wykorzystanie urządzenia, niezależnie od natryskiwanego materiału



QuikReel™

Zintegrowany wąż QuikReel pozwala ustawić urządzenie w dowolnym miejscu i używać pistoletu tam, gdzie jest potrzebny.

- Prowadnica węża zapobiega jego poskręcaniu i zaplątaniu się
- Wąż jest zawsze podłączony, a jego ciężar rozłożony równomiernie, aby nie przewrócić urządzenia
- Rozwijasz tylko tyle węża, ile jest potrzebne – reszta pozostaje na bębnie
- Korbę można złożyć do przechowywania i załadunku przez jedną osobę



ProConnect™

System do instalacji i dezinstalacji pomp ProConnect firmy Graco ułatwia i przyspiesza wymianę pompy.

- Eliminuje kosztowne przestoje
- Szybka i łatwa wymiana pompy na nową
- Beznitowa konstrukcja nie wymaga użycia narzędzi



DUTYMAX™ EH230 HD PROCONTRACTOR



DUTYMAX™ GH230 HD PROCONTRACTOR



DUTYMAX™ EH300 HD PROCONTRACTOR



DUTYMAX™ GH300 HD PROCONTRACTOR

Materiały i zastosowania

Urządzenie natryskowe DUTYMAX HD 3-in-1 to mocne hydrauliczne agregaty natryskowe przeznaczone dla wykonawców pracujących z dużą wydajnością. Umożliwiają natryskiwanie różnych materiałów począwszy od lateksu i akryli, aż po elastomery w dużych budynkach mieszkalnych oraz komercyjnych miejscach pracy. Seria DUTYMAX została zoptymalizowana do wydajnego natryskiwania materiałów o wysokiej wytrzymałości, takich jak gładzie, masy bitumiczne, powłoki ogniochronne i płynne materiały do krycia dachów. DUTYMAX 300 HD to solidne, niezawodne i mocne urządzenie mogące obsługiwać zadania specjalne z użyciem 2 lub nawet 3 pistoletów i materiałów o wysokiej wytrzymałości.



Obejrzyj
pod adresem:
www.contractorclub.com




**OBSŁUGUJE DŁUGIE WĘŻE
I DYSZE
O DUŻYCH ROZMIARACH**



Wytrzymały filtr siatkowy
Odporny na silne uderzenia.

Możliwość użycia węża o długości do 90 m

Podczas malowania urządzenie natryskowe
może znajdować się na zewnątrz budynku:



Maszyna	V	H	V+H (maks.)	Rozmiar dyszy	H* (tylko, maks.) * farba
DUTYMAX EH230 HD	20 m	15 m	35 m	0,043"	45 m
DUTYMAX GH230 HD	25 m	20 m	45 m	0,043"	60 m
DUTYMAX EH/GH300 HD	30 m	30 m	60 m	0,043"	90 m

Kontrolka fazy w urządzeniu DUTYMAX EH300DI

Urządzenie DUTYMAX EH300 HD jest standardowo wyposażone we **wskaźnik fazy**: kontrolka na skrzynce sterowania umożliwia szybkie określenie kierunku faz. W razie konieczności można przełączyć **elektryczną wtyczkę Quick-Change** do poprawnej polaryzacji, co umożliwia szybkie skonfigurowanie urządzenia i jego uruchomienie. Skrzynka sterowania **zabezpiecza dodatkowo silnik przed wysokim napięciem** i zapobiega występowaniu awarii spowodowanych niewłaściwymi źródłami zasilania.

DOBRCZE WIEDZIEĆ

ZMIENNE ŹRÓDŁO ENERGII



PROSTA ZAMIANA

Przełączanie zestawu silnika paliwo/
elektryczny odbywa się szybko i może
być wykonane przez 1 osobę na
zleceniu – nie są wymagane żadne
narzędzia. Umożliwia to dopasowanie
urządzenia do typu zasilania
dostępnego w miejscu pracy. Maszyny
można używać niezależnie źródła
energii w miejscu pracy.

SYSTEM DO GŁADZI

Rozbuduj swoje urządzenie
natryskowe DUTYMAX
do postaci kompletnego
systemu do natrysku gładzi
z 90-litrowym zasobnikiem
i prasą, jeśli wykonujesz
natryski materiałów
dostarczanych w workach.



**NATRYSKUJ PONAD 700 m² POWIERZCHNI
dziennie...**

Użyj zestawu ssącego do kontenera
umożliwiającego bezpośrednie
pompowanie z dostarczanego przez
dostawcę materiałów kontenera
o pojemności 500 lub 1000 litrów.
Jest to wyjątkowo
wydajna metoda,
zwłaszcza jeśli
wszystkie akcesoria
zostaną zamontowane na
samochodzie lub przyczepie.



DUTYMAX™ HD 3-IN-1

Wydobądź większe możliwości ze swojego urządzenia, korzystając z naszych profesjonalnych akcesoriów



Pistolety

- 289605 Pistolet do gładzi HD Blue
z osłoną RAC X i dyszą 531
245820 Pistolet do gładzi HD Inline



Filtry do pomp Easy Out™

- 244071 30 mesh, szary
244067 60 mesh, czarny (= standardowy)
244068 100 mesh, niebieski
244069 200 mesh, czerwony



Pompa dolna

- 24X001 Pompa dolna, seria ProContractor



Filtr siatkowy na wlocie

- 15V573 Filtr siatkowy odporny na zgniecenie



Węże i węże biczowe (230 bar)

- 240797 3/8" x 15 m
241275 3/8" x 30 m
240794 1/4" x 15 m
278499 Wąż materiałowy 1/2" x 15 m
238358 Wąż biczowy 3/16" x 0,9 m
238959 Wąż biczowy 3/16" x 1,4 m
238359 Wąż biczowy 3/16" x 1,8 m
241735 Wąż biczowy, 1/4" x 0,9 m
191239 Wąż biczowy, 3/8" x 3,5 m



Elastyczny zestaw ssący

- 243167 Zestaw ssący z kontenera 1-calowy (25 cm) do farby
24M445 Zestaw ssący z kontenera 2-calowy (50 cm) do gładzi



Zestawy pistolet + wąż

- 289611 Pistolet do gładzi HD Blue, wąż 3/8" x 15 m, wąż
z końcówką biczową, osłona RAC X oraz dysza 427 i 531
289585 Pistolet HD Inline, wąż 1/2" x 15 m,
wąż z końcówką biczową 3/8" x 3,5 m,
osłona RAC X oraz dysza WA1239 i 643



Zasobnik

- 287987 Zasobnik 90 l
289587 Prasa do wyciskania z worków



Przedłużki RAC X

- 287019 25 cm | 287020 40 cm
287021 50 cm | 287022 75 cm



Pistolet liniowy CleanShot™ RAC X

- 287026 90 cm
287027 180 cm



Dysze i osłony

- PAAXXX Niebieska dysza RAC X profesjonalnej aplikacji
hydrodynamicznej
HDAXXX Brązowa dysza RAC X o wysokiej wytrzymałości
WA12XX Dysza RAC X WideRac do dużych powierzchni
246215 Osłona RAC X

Płyny

- 206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1 l
245133 Pump Armor™ 3,8 l

Szukasz bardziej szczegółowych informacji? Sprawdź naszą broszurę dotyczącą akcesoriów do natrysku hydrodynamicznego 300672.

Seria DutyMax ProContractor jest dostarczana w postaci zmontowanej i gotowej do natrysku. Pistolet, połączenie obrotowe pistoletu ułatwiające natrysk, filtr odporny na zgniecenie, ProConnect, bęben do nawijania węża, wąż o długości 30 m, wąż z końcówką biczową, filtr materiału 60 mesh, 2 dysze RAC X z osłoną, zestaw ceramicznych i wykonanych ze stali nierdzewnej kulek i TSL.



DUTYMAX EH230 HD
PROCONTRACTOR



DUTYMAX GH230 HD
PROCONTRACTOR



DUTYMAX EH300 HD
PROCONTRACTOR



DUTYMAX GH300 HD
PROCONTRACTOR

Numer katalogowy:	24W942	24W962	24W966	24W968
Silnik	Elektryczny 230 V	Honda GX200	Elektryczny 380 V	Honda GX270
Moc silnika w kW (KM)	2,2 (3)	-	5,5 (7,5)	-
Pojemność silnika w cm³ (KM)	-	200 (6,5)	-	270 (9,0)
Maks. wielkość dyszy do gładzi:	0,039"-0,047"	0,053"-0,057"	0,057"-0,063"	0,057"-0,063"
Przepływ – l/min (gpm)	5,9 (1,56)	8,9 (2,35)	11,3 (3,0)	11,3 (3,0)
Maksymalne ciśnienie robocze – bar (psi)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Wąż	30 m x 3/8"	30 m x 3/8"	30 m x 1/2"	30 m x 1/2"
Wąż biczowy	0,9 m x 1/4"	0,9 m x 1/4"	3,5 m x 3/8"	3,5 m x 3/8"
Pistolet	HD Blue do materiałów strukturalnych	HD Blue do materiałów strukturalnych	Pistolet HD Inline	Pistolet HD Inline
Standardowa dysza	HDA427, HDA531	HDA427, HDA531	HDA643, WA1239	HDA643, WA1239
Tłok/Tuleja pompy	Hartowany chrom/Maxlife Extreme duty	Hartowany chrom/Maxlife Extreme duty	Hartowany chrom/Maxlife Extreme duty	Hartowany chrom/Maxlife Extreme duty
Waga – kg (lb)	103 (227)	104 (229)	120 (266)	112 (248)



Jesteśmy tutaj, aby odpowiedzieć na pytania i pomóc w zaspokojeniu Twoich potrzeb.

www.graco.com/contact

Firma Graco posiada certyfikat ISO 9001.

©2015 Graco Distribution BV 300723PL-D 12/24. Wydrukowano w Europie.

Wszelkie dane zawarte w niniejszej broszurze w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania jej do druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w dowolnej chwili bez powiadamiania. Wszystkie nazwy lub znaki firmowe wykorzystywane są do celów identyfikacji i stanowią zastrzeżone znaki towarowe ich właścicieli. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących własności intelektualnej firmy Graco, należy wejść na stronę www.graco.com/patent lub www.graco.com/trademarks.

