G3™ HAMMER-PUMPEN

Ideal zum Schmieren von Hydraulikhammern

BEWÄHRTE QUALITÄT.
FÜHRENDE TECHNOLOGIE.

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer hydraulischen Meißel-/Hammerwerkzeuge und sorgen Sie für einen Durchbruch für Ihr Budget. Die neue G3-Hammerpumpe bietet bequemen Befüllzugang von oben, damit das Meißelfett schnell in den Behälter eingefüllt werden kann, um Betriebsunterbrechungen zu vermeiden.

Die G3-Hammerpumpe wurde für raue Umgebungen mit starken Vibrationen entwickelt und bewältigt idealerweise mühelos Hammer-/Meißelanwendungen mit starken Stößen. Mit präzisionsgefertigten Pumpenelementen, die auf unserer branchenführenden G3-Plattform basieren, hält diese Pumpe mit Ihrer Arbeit Schritt und steigert sowohl die Produktivität als auch Ihren Gewinn.

FÜR IHREN ERFOLG GEBAUT.

ABNEHMBARER BEHÄLTERABDECKUNG
Füllen Sie schnell schwer zu pumpendes Fett von oben in den Behälter.

LANGLEBIGES DECKELDESIGN
Verstärkte Verstrebungen, um starken Vibrationen und Stößen standzuhalten.

MEHRERE BEHÄLTEROPTIONEN
Erhältlich mit 4 Liter und 8 Liter Fassungsvermögen.

VIELSEITIGE PUMPENELEMENT
Für die schwierigsten Schmierstoffe wie Meißelfett und andere Fette mit Zusatzstoffen konzipiert.

BIS ZU DREI PUMPENELEMENTE
Ein Pumpenelement - 4 cm3/min (0,25 in3/min), 351,6 bar (5.100 psi)

STROMVERSORGUNGS- UND NIEDRIGFÜLLSTANDS-OPTIONEN
CPC- oder DIN-Steckverbinder sorgen für eine einfache und problemlose Installationen.

TYPISCHE ANWENDUNGEN

- Hydraulische Meißel/Hammer
- Auf Träger oder Ständer montiert

SPEZIFIKATIONEN

	96G278	133789	96G279	133791
Stromversorgung	18-30 VDC; 2,5 A Stromstärke, 60 W, Anlaufstrom 6 A			
Geeignete Materialien	Meißelpaste, Fette der NLGI-Klasse Nr. 000 bis Nr. 2			
Betriebstemperatur	-40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F)			
Größe des Behälters	4 Liter		8 Liter	
Steuerungsoption	Pumpensteuerung über externe Steuerung			
Pumpenelemente	Wird mit einem Pumpenelement geliefert, fügen Sie bis zu zwei zusätzliche Pumpenelemente hinzu			
Ausgangsdruck	35,1 MPa (351,6 bar, 5.100 psi)			
Pumpenausgang	4 cm^3/min (0,25 $Zoll^3$/min) pro Pumpenelement			
Pumpenauslass	1/4-18 NPT, passt zu 1/4-18 NPT Verschraubung			
Schutzart	IP69K			
Betriebsanleitung	332291			

G3 24 VDC HYDRAULISCHE MEISSELFETT-SCHMIERPUMPEN FÜR HAMMER/HAMMERMEISSEL

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
	96G278	4 Liter, 5-poliges CPC-Kabel
	96G279	8 Liter, 5-poliges CPC-Kabel
	133789	4 Liter, externer Niedrigfüllstand, 2 DIN-Kabel
	133791	8 Liter, externer Niedrigfüllstand, 2 DIN-Kabel

ZUBEHÖRTEILE

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
26A910	4.000 PSI-Satz (1/4 NPT auf 1/8 NPT Reduzierstück, Buchse, 1/8 NPT T-Fitting, 4.000 PSI Druckentlastungsventil)
26C030	5.000 PSI-Satz (1/4 NPT auf 1/8 NPT Reduzierstück, Buchse, 1/8 NPT T-Fitting, 5.000 PSI Druckentlastungsventil)
571041	Austauschpumpenelement
571063	Ausgabeanschlusssatz – 2 Pumpenelemente
571026	Ausgabeanschlusssatz – 3 Pumpenelemente
125910	Montage-L-Halterung für G3-Pumpe

UNSER MARKENVERSPRECHEN FÜR SIE

Seit 1926 steht Graco für **Innovation**, **Qualität** und einen **„A+“-Kundendienst**.

Erfahren Sie Innovation

Unser Fokus auf Innovation führt zu Produkten und Geräten, die mit hochmodernen Funktionen, wegweisendem Design, hoher Leistung und beispielloser Zuverlässigkeit branchenführend sind. Kurz gesagt: Innovation ist der Weg zu besseren Produkten!

Wir bauen Qualität

Sie investieren in hochwertige Produkte, die für jahrelangen zuverlässigen Betrieb ausgelegt sind. Darüber hinaus arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um besser zu verstehen, wie Sie unsere Produkte vor Ort einsetzen, und nutzen dann Ihre Erfahrungen, um Leistung und Langlebigkeit zu verbessern.

„A+“-Kundendienst – jederzeit

Unseren „A+“-Kundendienst erleben Sie immer dann, wenn Sie sich an einen unserer Supportdienste wenden, egal an welchem Ort auf der Welt. Wir hören uns Ihr Anliegen an und gehen methodisch vor, um so schnell wie möglich eine Lösung zu finden. Unser Denken und Handeln wird bestimmt von Integrität und Kundenorientierung, im Mittelpunkt stehen nicht nur Geschäftsabschlüsse, sondern Zusammenarbeit und Partnerschaft.

Wir sind da, um alle Fragen zu beantworten und auf Ihre Wünsche einzugehen:
www.graco.com/contact

Graco ist ISO-9001-zertifiziert.

©2022 Graco Distribution BV 353051DE-B 01/23. Gedruckt in Europa.
Alle Informationen und Illustrationen in dieser Broschüre basieren auf den aktuellsten Produktinformationen, die bei Drucklegung verfügbar waren. Graco behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen. Alle anderen Markennamen und Marken werden zu Identifizierungszwecken verwendet. Es handelt sich um Markennamen der jeweiligen Eigentümer. Weitere Informationen über das geistige Eigentum von Graco finden Sie unter www.graco.com/patent bzw. www.graco.com/trademarks.